PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: **00539 Rain Drop Gold Gloss**

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelse: Bilplejeprodukt

Frarådede anvendelser: ikke bestemt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Nowy Samochód S.A.
ul. Kramarska 3/5
61-765 Poznań
+48 602-444-356
info@soft99.pl

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer: 112
Giftlinjen: 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 3
H226 Brandfarlig væske og damp.
Eye Irrit. 2
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
STOT SE 3
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

2.2. Mærkningselementer

Etikettering (Forordning (ef) nr. 1272/2008)

Signalord **ADVARSEL**

Farepiktogrammer

Stoffer, som skal nævnes på etiketten

Propan-2-ol

Faresætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse

P210	Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261	Undgå indånding af damp.
P280	Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Reaktion

P305+P351+P338	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313	Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Opbevaring

--

Fjernelse

P501	Indholdet/beholderen bortskaffes i tilsvarende affaldsbeholdere i overensstemmelse med nationale regler.

Supplerende oplysninger

EUH208	Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; blanding af 5-chlor-2-methyl-2H- isothiazol-3-on og 2-methyl-2H- isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

2.3. Andre farer

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB i overensstemmelse med bilag XIII.

Produktet indeholder ikke ingredienser, som er angivet at de har hormonforstyrrende egenskaber eller ingredienser med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i forordning 2017/2100/EU eller forordning 2018/605/EU, i en koncentration, som er lig med eller større end 0,1%.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer - ikke anvendeligt

3.2. Blandinger

Kemisk betegnelse	Identificer	Klassificering 1272/2008)		Konc. [%]
Propan-2-ol [2]	Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25-0134	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336	10 - 20
Propan-1,2-diol	Index: -- CAS: 57-55-6 EC: 200-338-0 REACH: --	--	--	1 - 4
Siloxanes and Silicones, 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl Me, di-Me, methoxy-terminated	Index: -- CAS: 102782-92-3 EC: -- REACH: --	Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1	H315 H318	≤ 1
2,2,4,6,6-pentamethylheptan	Index: -- CAS: 13475-82-6 EC: 236-757-0 REACH: --	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Aquatic Chronic 4 EUH066	H226 H304 H413	≤ 1

myresyre [1] [2] [3]	Index: 607-001-00-0 CAS: 64-18-6 EC: 200-579-1 REACH: --	Flam. Liq. 3 Met. Corr. 1 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 3 EUH071 Note B	H226 H290 H302 H314 H318 H331	≤ 0,1
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on [1]	Index: 613-088-00-6 CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 REACH: --	Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 M(Acute)=1 M(Chronic)=1	H302 H315 H317 H318 H330 H400 H410	< 0,036
blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) [1]	Index: 613-167-00-5 CAS: 55965-84-9 EC: -- REACH: --	Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1C Skin Sens. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 EUH071 M(Acute)=100 M(Chronic)=100 Note B	H301 H310 H314 H317 H318 H330 H400 H410	< 0,0015

Bemærkninger

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

[1] Specifikke koncentrationsgrænser

myresyre [CAS: 64-18-6]

Flam. Liq. 3 H226: C > 85%

Skin Corr. 1A H314: C ≥ 90%

Skin Corr. 1B H314: 10% ≤ C < 90%

Skin Irrit. 2 H315: 2% ≤ C < 10%

Eye Dam. 1 H318: C ≥ 10%

Eye Irrit. 2 H319: 2% ≤ C < 10%

indånding: ATE = 7,4 mg/l (dampe)

oral: ATE = 500 mg/kg kropsvægt

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on [CAS: 2634-33-5]

Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,036%

indånding: ATE = 0,21 mg/l (støv eller tåger)

oral: ATE = 450 mg/kg kropsvægt

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H- isothiazol-3-on og 2-methyl-2H- isothiazol-3-on (3:1) [CAS: 55965-84-9]

Skin Corr. 1C H314: C ≥ 0,6%

Skin Irrit. 2 H315: 0,06% ≤ C < 0,6%

Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,0015%

Eye Dam. 1 H318: C ≥ 0,6%

Eye Irrit. 2 H319: 0,06% ≤ C < 0,6%

[2] Stoffet har en national grænseværdi.

[3] Stof med en EU-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

[4] SVHC: stoffer opført på den liste, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk. 1

Note B: Mange stoffer (syrer, baser osv.) markedsføres i vandige opløsninger med forskellige koncentrationer, og følgelig kræver disse opløsninger forskellig klassificering og mærkning, da de ikke er lige farlige.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af hudkontakt

Tag det forurenede tøj af.

Rengør forurenet hud, vask med rigeligt vand og derefter med mild sæbe og vand.

Søg lægehjælp, hvis hudirritation vedvarer.

I tilfælde af øjenkontakt

Fjern kontaktlinser.

Skyl de forurenede øjne med rigeligt lunkent vand i 10-15 minutter.

Undgå stærk vandstrøm; risiko for beskadigelse af hornhinden.

Hvis nødvendigt, søg lægehjælp.

Ved indtagelse

Fremkald ikke opkastning.

Skyl munden med vand.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Giv ikke en bevidstløs person noget som kan sluges.

Hvis nødvendigt, kør den tilskadekomne til hospitalet.

Hvis det indåndes

Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft og sørg for gode vejrtrækningsforhold.

Sørg for at den tilskadekomne får varme og ro.

Hvis nødvendigt, søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: Kan forårsage rødme, svie, udtørring.

Øjenkontakt: Kan forårsage svie, irritation og tåreflåd.

Indtagelse: Kan forårsage kvalme, opkastning og mavesmerter.

Indånding: Høje koncentrationer af dampe og tåger kan forårsage hovedpine, svimmelhed og døsighed.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsskum, kuldioxid CO2, spredt vand

Uegnede slukningsmidler

Brug IKKE vandstråle - det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfarlig væske og damp. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

Forbrændingsprodukter

Farlige forbrændingsprodukter: kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO_2) og andre uidentificerede termiske nedbrydningsprodukter.

Undgå indånding af nedbrydningsprodukter, de kan udgøre en sundhedsfare.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Almindelige værnemidler, som typisk anvendes i tilfælde af brand.

Undgå at opholde dig i det brandstruede område uden passende kemikalieresistent tøj og åndedrætsværn med en uafhængig luftcirkulation.

Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand. Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Begræns andre tilstedeværende personers adgang til uheldsområdet, indtil de relevante rengøringshandlinger er afsluttet. Sørg for, at fejlen og dens virkninger kun fjernes af uddannet personale. I tilfælde af store spild skal du isolere det truede område.
Undgå forurening af øjne og hud. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af damp.
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Rygning forbudt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå miljøforurening.
Afløb skal sikres.
I tilfælde af alvorlig forurening af vandløb, kloaksystem eller jordforurening, skal de relevante myndigheder underrettes.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Beskadigede emballager skal anbringes i en nødemballage.
Opsamles mekanisk og med ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. jord, tørt sand, diatomit, vermiculite) og anbring i korrekt mærkede beholdere.
Det opsamlede materiale betragtes som affald.
Rummet skal rengøres og ventileres.
Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se punkt 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndteringa

Overhold de generelle regler for sikkerhed og hygiejne.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Undgå forurening af øjne og hud.
Undgå indånding af damp.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Vask hænderne før pauser og efter endt arbejde.
De ubenyttede beholdere skal holdes tæt lukket.
Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.
Undgå direkte sollys og varme.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares kun i originale, tætte emballager i et køligt, tørt og godt ventileret rum.
Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler el foder.
Må ikke oplagres sammen med uforenelige materialer.
Åbnet beholder skal lukkes omhyggeligt og opbevares i opretstående stilling for at forebygge lækage.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Undgå elektrostatisk udladning.

7.3. Særlige anvendelser

Disse oplysninger foreligger ikke

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

Stof	CAS-nr.	8-timers grænseværdi		Korttidsgrænseværdi		Anmærkning
		ppm	mg/m³	ppm	mg/m³	
Isopropylalkohol	67-63-0	200	490			
myresyre	64-18-6	5	9	Jf. § 3, stk. 2	Jf. § 3, stk. 2	E

DNEL

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]
Medarbejder, Indånding- Systemisk virkning: 500 mg/m³
Medarbejder, Dermal- Systemisk virkning: 888 mg/kg lgv / dag
Forbruger, Indånding- Systemisk virkning: 89 mg/m³
Forbruger, Dermal- Systemisk virkning: 319 mg / kg lgv / dag
Forbruger, Oral- Systemisk virkning: 26 mg/kg lgv / dag

PNEC

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]
Ferskvand: 140,9 mg/l
Saltvand: 140,9 mg/l
Jord: 28 mg / kg jord
Ferskvandssedimenter 552 mg / kg sediment
Saltvandssedimenter: 552 mg / kg sediment
Rensningsanlæg: 2 251 mg/l
Sekundær forgiftning: 160 mg / kg mad
Ferskvand (Intermitterende frigivelse): 140,9 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Overhold de generelle regler for sikkerhed og hygiejne. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå forurening af øjne og hud. Vask hænderne før pauser og efter endt arbejde. Undgå indånding af damp.
Lagerrum og arbejdsstationer skal ventileres effektivt for at holde koncentrationen af støv/dampe i luften under deres grænseværdier.
Hvis der under arbejdsprocessen er faren for brand af tøj på arbejdstageren, skal der installeres nødbruser og øjenskylleudstyr i nærheden af arbejdspladser.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne

Brug beskyttelsesbriller i henhold til EN ISO 16321-1.

Beskyttelse af hænder

Brug beskyttelseshandske, der er resistent over for produktet. Beskyttelseshandsker ifølge EN 374.
Ved kortvarig eksponering brug beskyttelseshandsker med beskyttelsesniveau 2 eller højere (gennembrudstid

> 30 min). Ved langvarig eksponering brug beskyttelseshandsker med beskyttelsesniveau 6 (gennembrudstid > 480 min).

Vælg handskematerialet under hensyntagen til gennembrudstid, diffusionshastighed og nedbrydning.

Det anbefales at skifte handsker regelmæssigt og udskifte dem straks, hvis der er tegn på slid, beskadigelse (revner, perforering) eller ændringer i udseende (farve, fleksibilitet, form).

Beskyttelse af kroppen

Egnet beskyttelsestøj

Typen af beskyttelsesudstyret skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden af det farlige stof på den specifikke arbejdsplads.

Åndedrætsværn

I tilfælde af en fare, som skyldes overskridelse af de tilladte dampniveauer i blandingen i luften (f.eks. ventilationsfejl), skal du bruge åndedrætsværn.

Farer ved opvarmning

Ikke relevant

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	Væske
Farve	Hvid
Lugt	Karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen data
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	84-100 °C
Antændelighed	Brandfarlig væske og damp.
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	2,0 vol.% / 12,7 vol.% (CAS 67-63-0)
Flammepunkt	32 °C (lukket digel)
Selvantændelsestemperatur	Ingen data
Nedbrydningstemperatur	Ingen data
pH	5,60±0,50 (25 °C)
Kinematisk viskositet	Ingen data
Opløselighed	Ingen data
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	ikke relevant
Damptryk	Ingen data
Massefylde og/eller relativ massefylde	0,987±0,02 (25 °C)
Relativ dampmassefylde	Ingen data
Partikelegenskaber	ikke relevant

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen data

Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen data

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er reaktivt. Farlig polymerisation forekommer ikke.

Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesforhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Mulige eksoterme reaktioner i kontakt med stærke oxidanter.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varmekilder, åben ild, gnister og direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LC_{50} (indånding, rotte) > 10000 ppm/6h

LD_{50} (oral, rotte) 5840 mg/kg

LD_{50} (hud, kanin) 16,4 ml/kg

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

LC_{50} (indånding, kanin) > 317042 mg/m³/2h

LD_{50} (oral, rotte) 22000 mg/kg kropsvægt

LD_{50} (hud, kanin) > 2000 mg/kg

myresyre [CAS 64-18-6]

indånding: ATE = 7,4 mg/l (dampe)

oral: ATE = 500 mg/kg kropsvægt

LC_{50} (indånding, rotte) 7,85 mg/l/4h

LD_{50} (oral, rotte) 730 mg/kg kropsvægt

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

indånding: ATE = 0,21 mg/l (støv eller tåger)

oral: ATE = 450 mg/kg kropsvægt

LC_{50} (indånding, rotte) 0,5 mg/l/4h

LD_{50} (oral, rotte) 490 mg/kg kropsvægt

LD_{50} (hud, rotte) > 2000 mg/kg

Hudætsning/hudirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke ingredienser, som er angivet at de har hormonforstyrrende egenskaber.

Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LC_{50} (fisk) 9640 mg/l / 96 h / Pimephales promelas

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

LC_{50} (fisk) 40613 mg/l / 96 h / Oncorhynchus mykiss / EPA 600/4-89/001

NOEC (hvirvelløse dyr) 13020 mg/l / 7 dage / Ceriodaphnia sp.

EC_{50} (alger) 24200 mg/l / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata / OECD 201

NOEC (mikroorganismer) > 20000 mg/L / 18 h / Pseudomonas putida

2,2,4,6,6-pentamethylheptan [CAS 13475-82-6]

LC_{50} (fisk) > 2,8 µg/l / 96 h / Danio rerio / OECD 203 / DIN 38412

NOEC (hvirvelløse dyr) 0,013 mg/l / 21 dage / Daphnia magna / OECD 211

EC_{50} (alger) > 22,5 µg/l / 72 h / Desmodesmus subspicatus / OECD 201

myresyre [CAS 64-18-6]

LC_{50} (fisk) 3500 mg/l / 96 h / Oncorhynchus mykiss / OECD 203

EC_{50} (hvirvelløse dyr) 365 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202

NOEC (hvirvelløse dyr) ≥ 100 mg/l / 21 dage / Daphnia magna / OECD 211

EC_{50} (alger) 1240 mg/l / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

LC_{50} (fisk) 16,7 mg/l / 96 h / Cyprinodon variegatus

EC_{50} (hvirvelløse dyr) 2,94 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202

EC_{50} (alger) 70 µg/l / 72 h / Raphidocelis subcapitata / OECD 201

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Biologisk nedbrydning: 53 % / 5 dage (EU C.5 / EUC.6)

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

Biologisk nedbrydning: 81,7%/28 dage (OECD 301 F)

Let biologisk nedbrydeligt.

myresyre [CAS 64-18-6]

Biologisk nedbrydning: 98%/14 dage (EU C.4-B)

Let biologisk nedbrydeligt.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

Biologisk nedbrydning: 62%/4 dage (OECD 301 C)

Let biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

log Po/w = 0,05

Propan-1,2-diol [CAS 57-55-6]

log Po/w = -1,07 (EU A.8)

myresyre [CAS 64-18-6]

log Po/w = -2,3 (EU A.8)

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on [CAS 2634-33-5]

log Po/w = 0,63 (EU A.8)

BCF = 6,62

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB i overensstemmelse med bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke ingredienser, som er angivet at de har hormonforstyrrende egenskaber.

12.7. Andre negative virkninger

Blandingen er ikke klassificeret som farlig for ozonlaget.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.
Resterne skal opbevares i originale beholdere.
Produktet må ikke kommes i afløb.
Indtast affaldskoden på produktionsstedet.

Forurenet emballage

Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.
Kun fuldstændigt tømte emballager må genbruges.

Affaldskode

Affaldskoden skal angives individuelt på affaldets oprindelsessted, afhængigt af anvendelsesstedet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1.	**UN-nummer eller ID-nummer**	**UN 1993**
14.2.	**UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**	
	ADR	**BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S.** (Propan-2-ol)
	IMDG	**FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.** (PROPAN-2-OL)
	ICAO/IATA	**FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.** (PROPAN-2-OL)
14.3.	**Transportfareklasse(r)**	3
	Faremærkat(er)	
14.4.	**Emballagegruppe**	III
14.5.	**Miljøfarer**	
	ADR	Nej
	IMDG	Nej
	ICAO/IATA	Nej
14.6.	**Særlige forsigtighedsregler for brugeren**	Bruge personlige værnemidler i henhold til punkt 8. Undgå antændelseskilder.
14.7.	**Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**	Ikke anvendeligt

Transport/ Supplerende oplysninger

ADR

Begrænsede mængder (LQ)	5 L
Transportkategori	3
Tunnelrestriktionskode	D/E

IMDG	
Begrænsede mængder (LQ)	5 L
EmS-nr.	F-E, S-E
ICAO/IATA	
Emballagevejledning	Y344
Begrænsede mængder (LQ)	10 L
PCA emballagevejlednin	355
PCA max. nettomængde	60 L
CAO emballagevejlednin	366
CAO max. nettomængde	220 L

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

- EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF
- EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006
- KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Begrænsninger for anvendelse
Dette produkt indeholder ikke stoffer, der er underlagt begrænsninger i anvendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006(REACH),Bilag XVII).

Stof der er underlagt godkendelse ifølge REACH bilag XIV
Dette produkt indeholder ikke stoffer der kræver godkendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XIV).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke gennemført for blandingen.

PUNKT 16: Andre oplysninger

H-sætninger:

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H290	Kan ætse metaller.
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H310	Livsfarlig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330	Livsfarlig ved indånding.

H331 Giftig ved indånding.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH071 Ætsende for luftvejene.

Klassificeringsprocedurer i henhold til forordning (EF) 1272/2008

Beregningsmetode
Baseret på testdata

Andre informationskilder

IUCLID International Uniform Chemical Information Database
ESIS European Chemical Substances Information System
ECHA Website
ADR: Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.
CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling af the American Chemical Society).
CLP: Klassificering, mærkning, emballering.
DNEL: Afledt No Effect Level. EINECS: Europæsik fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer. GefStoffVO: Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland.
GHS: Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier. IATA: Den internationale lufttransport-sammenslutning.
IATA-DGR: Farligt gods forordning med "International Air Transport Association" (IATA). ICAO: International Luftfartsorganisation.
ICAO-TI: Tekniske instruktioner af "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG: Internationale maritime kode for farligt gods. I
NCI: International nomenklatur for kosmetiske indholdsstoffer.
KSt: Eksplosionskoefficient.
LC50: Dødelig koncentration, for 50 procent af testpopulationen.
LD50: Dødelig dose, for 50 procent af testpopulationen. LTE: Langtidseksponering.
PNEC: Forudsagt Ingen Effekt koncentration RID: Reglementet for International transport af Farligt gods med jernbane.

Øvrige oplysninger

Produktet, som er beskrevet i sikkerhedsdatabladet, skal opbevares og anvendes i overensstemmelse med god industriel praksis og i overensstemmelse med alle lovbestemmelser.
Oplysningerne indeholdt i sikkerhedsdatabladet er baseret på den aktuelle viden og er beregnet til at beskrive produktet med udgangspunkt i lovbestemmelser inden for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. De skal ikke forstås som en garanti for specifikke egenskaber.
Vi kan ikke give nogen garantier med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationen eller kvaliteten eller specifikationen af produkter, stoffer eller blandinger, som diskuteres heri.
Brugeren er ansvarlig for at skabe betingelser for sikker brug af produktet, og han er ansvarlig for konsekvenserne af forkert brug af dette produkt.
Przedsiębiorstwo EKOS S.C.
80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5,
ekos@ekos.gda.pl
www.ekos.gda.pl