

# Nano Hard Plastics Coat Trial Pack

03131  
DE

Extrem haltbare Beschichtung zum Schutz unlackierter Kunststoffteile. Es pflegt die Oberfläche sichtbar, stellt die ursprüngliche Farbe wieder her und dunkelt nach. Es bietet eine starke hydrophobe Wirkung und Schutz vor Schmutz und Ausbleichen. Sie dauert 6 bis 12 Monate. Mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 300°C kann es im Motorraum und rund um die Abgasanlage eingesetzt werden.

Anwendung: 1. Bereiten Sie die Oberfläche vor, indem Sie sie von Schmutz befreien und mit speziellen Mitteln entfetten – z. B. Silikon Off. 2. Tragen Sie eine kleine Menge des Produkts auf die schwarze Seite des mitgelieferten Applikators auf. 3. Gleichmäßig verteilen, bis ein gleichmäßiges Ergebnis erzielt ist. 4. 24 Stunden einwirken lassen, bis das Präparat vollständig ausgehärtet ist. Lassen Sie in dieser Zeit keinen Kontakt mit Wasser und Chemikalien zu. Die Beschichtung ist nach ca. 4 Tagen nach dem Auftragen vollständig ausgehärtet.

Enthält: 2-Propanol.

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter ordnungsgemäß gekennzeichnete Abfallbehälter gemäß den nationalen Vorschriften zuführen.

UFI: HTN8-NOR5-600N-X998

Importeur:

Nowy Samochod S.A.

Zbyszka Cybulskiego 3 Straße

00-725 Warschau, Polen,

T. +48 691 344 348, info@soft99.eu

GEFAHR



MADE IN JAPAN

  
SOFT99®



4975759031314