

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
04111, 04111-05 Glaco De Cleaner		
Dagsetning útgáfu: 06.05.2020	Dagsetning endurskoðunar: 05.09.2025	Blaðsíða 1 af 10

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins	
1.1. Vörukenni	Vöruheiti: 04111, 04111-05 Glaco De Cleaner
1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá	Viðeigandi notkun: glerhreinsir fyrir bílrúður Notkun sem ráðið er frá: Engar upplýsingar fyrirbyggjandi
1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins	Nowy Samochód S.A. ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa, Polska +48 602-444-356 info@soft99.pl
1.4. Neyðarsímanúmer	Neyðarlínan: Sími 112.

2. LIÐUR: Hættugreining	
2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar	Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP) Flam. Liq. 3 H226 Eldfímur vökvi og gufa. Eye Irrit. 2 H319 Veldur alvarlegri augnertingu. STOT SE 3 H336 Getur valdið sljóleika eða svima.
2.2. Merkingaratriði	Merking skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP): Viðvörðunarorð VARÚÐ Hættumerki   Hættuleg innihaldsefni Própan-2-ól Hættusetningar H226 Eldfímur vökvi og gufa. H319 Veldur alvarlegri augnertingu. H336 Getur valdið sljóleika eða svima.

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



04111, 04111-05 Glaco De Cleaner

Dagsetning útgáfu: 06.05.2020

Dagsetning endurskoðunar: 05.09.2025

Blaðsíða 2 af 10

Varnaðarsetningar

P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

Forvarnir

P210 Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. — Reykingar bannaðar.

P261 Gætið þess að anda ekki inn gufu/ýringi.

P280 Notið hlífðarhanska/aughlífir.

Viðbrögð

P305+P351+P338 BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

Geymsla

--

Förgun

P501 Fargið innihaldi/iláti í viðeigandi, merktar sorptunnur í samræmi við innlendar reglugerðir.

Aðrir hlutar merkimiða

Innihald hreinsiefna í samræmi við reglugerð 648/2004/EB með síðari breytingum:

Inniheldur:

rotvarnarefni (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL)

2.3. Aðrar hættur

Innihaldsefni vörunnar falla ekki undir skilyrði PBT eða vPvB í samræmi við 13. viðauka REACH reglugerðarinnar.

Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni samkvæmt ESB REACH gr. 59 fyrir að hafa innkirtlatruflandi eiginleika, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1%.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1. Efni - á ekki við

3.2. Blöndur

Efnisþættir

Própan-2-ól ^[2]
[2-Própanól]

Vörukenni

Index: 603-117-00-0
CAS: 67-63-0
EC: 200-661-7
REACH:
01-2119457558-25-XXXX

CLP-flokkun

Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3

Þyngd%

H225
H319
H336

Athugasemdir

Allur texti H- og EUH-setninga: sjá hluta 16

^[1] Sértekum styrkleikamörkum

--

^[2] Efni sem hefur váhrifsmörk á vinnustað (landsbundin viðmiðunarmörk fyrir váhrif)

^[3] Efni sem fellur undir viðmiðunarmörk Sambandsins fyrir váhrif á vinnustöðum

^[4] SVHC: efni sem eru á skránni sem var komið á fót í samræmi við 1. mgr. 59. gr.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
04111, 04111-05 Glaco De Cleaner		
Dagsetning útgáfu: 06.05.2020	Dagsetning endurskoðunar: 05.09.2025	Blaðsíða 3 af 10

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi	
4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi	
Eftir snertingu við húð	Fjarlægja mengaðan fatnað, þvo húðina nákvæmlega með vatni og sápu. Ef að upp koma einkenni sem valda áhyggjum skal hafa samband við lækni.
Eftir snertingu við augu	Vernda óáreitta augað, taka augnlinsur úr. Augu sem hafa óhreinast skal skola nákvæmlega með vatni í 10-15 mínútur. Varast að beina sterkri vatnsbunu á augað; hætta á að skemma hornhimnuna. Ef að upp koma einkenni sem valda áhyggjum skal hafa samband við lækni.
Ef að efnið er innbyrt	Ekki framkalla uppköst. Skolið munninn með vatni. Ekki gefa meðvitundarlausum einstakling neitt til inntöku. Leitið lækni aðstoðar ef inntaka hefur átt sér stað og sýnið þetta ílát eða miðann.
Eftir öndunarvegir verða fyrir áreiti	Fara með slasaða út í ferskt loft, tryggja hita og ró. Hafa samband við lækni ef einkenni valda áhyggjum.
4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir	
<u>Eftir snertingu við húð:</u>	mögulegur roði, þurrkur, sviði.
<u>Eftir snertingu við augu:</u>	mögulegur roði, tár, erting, sviði, sársauka.
<u>Eftir inntöku:</u>	mögulegur magaverkur, ógleði, uppköst, meltingarfæravandamál.
<u>Eftir innöndun:</u>	Hár gufustyrkur getur valdið höfuðverk, sljóleika, svima.
4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á	Meðhöndla með einkenameðferð.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða	
5.1. Slökkvibúnaður	
Heppileg slökkviefni	slökkviduft, slökkvifroða (alkohólþolin), CO ₂ , vatnsúði,
Óheppileg slökkviefni	vatnsbuna – hætta á dreifingu elds.
5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar	
Eldfimur vökvi og gufa.	Gufur geta myndað sprengifimar blöndur í andrúmslofti.
Brennsluafurðir	Við bruna geta myndast skaðlegar lofttegundir sem innihalda m.a. kolefnisoxíð (CO _x) og önnur óþekkt efni sem brotna niður við varma. Forðist að anda inn brennsluafurðum, það getur stefnt heilsu í hættu.
5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn	
Almennur öryggisbúnaður ætlaður fyrir eldsvoða.	Ekki skal dvelja á svæði með eldhættu án viðeigandi efnaþolins hlífðarbúnaðar og öndunartækis með sjálfstæðu loftstreymi.
	Ílát sem stafa hætta af eldi skal kæla í öruggri fjarlægð með vatnsúða. Ekki leyfa slökkvivatni að komast í frárænni. Safna notuðum slökkvibúnaði.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi	
6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir	
	Hindra skal aðgang óviðkomandi að hættusvæðinu þar til viðeigandi hreinsunaraðgerðum er lokið. Gæta skal

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
04111, 04111-05 Glaco De Cleaner		
Dagsetning útgáfu: 06.05.2020	Dagsetning endurskoðunar: 05.09.2025	Blaðsíða 4 af 10

Þess að aðeins þjálfaðir starfsmenn sjái um að eiga við bilunina og afleiðingar hennar. Í tilfelli mikils leka skal einangra hættusvæðið.
 Forðast að menga húð og augu. Tryggja góða loftræstingu. Forðast að anda inn gufum.
 Nota viðeigandi persónuhlífar. Fjarlægja eldsupptök og opinn eld, lýsa yfir reykingarbanni.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Ef að mikið magn af blöndunni losnar skal framkvæma aðgerðir sem miða að því að hindra dreifingu í umhverfinu. Tilkynna viðeigandi björgunaraðilum.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Koma skemmdum umbúðum fyrir í bráðabirgða umbúðum.
 Safna með aðstoð eldfastra ísogsefna (t.d. sandur, mold, alhliða bindandi efni, kísl, vermikúlít, o.þ.h.) og koma fyrir í merktum ílátum.
 Meðhöndla samansafnað efni eins og úrgang.
 Hreinsa og lofta rýmið.
 Ekki nota tæki sem mynda neista.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Meðferð úrgangs af vörunni – sjá 13. kafla blaðsins. Persónuhlífar – sjá 8. kafla blaðsins.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Fara eftir almennum öryggis- og hreinlætisreglum.
 Við vinnu skal ekki borða, drekka né reykja tóbak.
 Nota persónuhlífar.
 Forðast að óhreinka augu og húð.
 Ekki anda inn gufum.
 Tryggja nægjanlega loftræstingu.
 Þvo hendur fyrir hlé og að vinnu lokinni.
 Geyma ónotuð ílát tryggilega lokuð.
 Holdes vekk fra varme/gnister/ápen flamme/varme overflater.
 Hlífið gegn beinu sólarljósi.
 Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafragnni.
 Notið ekki verkfæri sem mynda neista.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Geymist aðeins í upprunalegum, tryggilega lokuðum umbúðum á köldum, þurrum og vel loftræstum stað.
 Geymist ekki saman með matvælum eða dýrafóðri.
 Geymið ekki með ósamrýmanlegum efnum.
 Eftir opnun ílátsins skal loka því þétt og geyma lóðrétt til að koma í veg fyrir leka.
 Geymist fjarri beinu sólarljósi og öllu sem getur valdið íkveikju.
 Forðast rafstöðuafhleðslu.

7.3. Sértek, endanleg notkun

Engin gögn tiltæk.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Eftirlitsbreytur

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif

Efni	CAS	Fyrir 8 tíma		Þakgildi		Ath.
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
2-Própanól	67-63-0	200	490	-	-	H

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



04111, 04111-05 Glaco De Cleaner

Dagsetning útgáfu: 06.05.2020

Dagsetning endurskoðunar: 05.09.2025

Blaðsíða 5 af 10

DNEL

Própan-2-ól [CAS 67-63-0]

Starfsmaður, innöndunar, langtíma - kerfisbundin áhrif: 89 mg/m³

Starfsmaður, gegnum húð, langtíma - kerfisbundin áhrif: 319 mg / kg líkamsþyngd / dag

Almenningur, innöndunar, langtíma - kerfisbundin áhrif: 500 mg/m³

Almenningur, gegnum húð, langtíma - kerfisbundin áhrif: 888 mg / kg líkamsþyngd / dag

Almenningur, gegnum inntaka, langtíma - kerfisbundin áhrif: 26 mg / kg líkamsþyngd / dag

PNEC

Própan-2-ól [CAS 67-63-0]

Ferskt vatn: 140,9 mg/l

Sjór: 140,9 mg/l

Jarðvegur: 28 mg/kg wagi

Ferskvatnsset: 552 mg / kg af seti

Sjávarseti: 552 mg / kg af seti

Skólphreinsistöð: 2 251 mg/l

Aukaeitrun: 160 mg / kg

Ferskt vatn (Losun með hléum): 140,9 mg/l

8.2. Váhrifavarnir

Viðeigandi tæknilegt eftirlit

Fylgja almennum reglum varðandi öryggi og hreinlæti. Við vinnu skal ekki borða, drekka né reykja tóbak. Forðast að óhreinka húð og augu. Þvo hendur fyrir hlé og að vinnu lokinni. Ekki anda inn gufum.

Tryggja næga staðbundna loftræstingu á starfsstöðvum og almenna loftræstingu.

Ef að hætta er á að kvikni í fatnaði starfsmanns skal koma fyrir öryggissturtum og augnskolunartækjum nálægt starfsstöðvum.

Einstaklingsverndarráðstafanir

Vernd augna



Notið augnhlífir (EN 166).

Vernd handa



Nota skal viðeigandi hanska sem þola notkun vörunnar (EN 374).

Efni hanska: PVC

Við notkun á hlífðarhönskum í snertingu við kemisk efni þarf að hafa í huga að tilgreind uppgefin virkni og samsvarandi tími gegnflæðis tákna ekki raunverulegan hlífðartíma á tilteknum starfsstað þar sem margir þættir hafa áhrif á þessa vernd eins og t.d. hitastig, virkni annarra efna o.þ.h. Mælt er með ef skipta um hanska tafarlaust ef að sýnileg verða hvers kyns merki um slit, skemmdir eða breytingar á útliti (litur, teygjanleiki, lögur). Fara eftir notkunarleiðbeiningum framleiðanda ekki aðeins hvað varðar notkun hanskana en einnig hreinsun þeirra, viðhald og geymslu. Einnig er mikilvægt að taka hanskana af á réttan hátt til að koma í veg fyrir að hendur mengist við það.

Líkamsvörn

Notið hlífðarfatnað.

Velja skal persónuhlífir og hlífðarbúnað fyrir líkamann samkvæmt því verkefni sem leysa skal og þeirri áhættu sem það felur í sér og sérfræðingur þarf að samþykkja slíkt áður en varan er meðhöndluð.

Vernd öndunarvega

Ef starfsmenn eru útsettir fyrir styrk yfir váhrifamörkum verða þeir að nota viðeigandi öndunargrímur.

Hættur vegna varma

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



04111, 04111-05 Glaco De Cleaner

Dagsetning útgáfu: 06.05.2020

Dagsetning endurskoðunar: 05.09.2025

Blaðsíða 6 af 10

á ekki við

Ráðstafanir gegn váhrifum á umhverfi

Forðist að losa í umhverfið, ekki skola í niðurföll.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Eðlisástand	Vökvi
Litur	Hvítur
Lykt	Einkennandi, alkóhól
Bræðslumark/frostmark	Engin gögn tiltæk
Suðumark eða upphafssuðumark og suðumarksbil	83-100 °C
Eldfimi	Eldfimir vökvi og gufa.
Neðri og efri sprengimörk	2-12,7 % vol.
Blossamark	29°C
Sjálfsíkveikjuhitastig	Engin gögn tiltæk
Niðurbrotshitastig	Engin gögn tiltæk
Sýrustig	5,4 ± 0,5 (25°C)
Eðlisseigja	Engin gögn tiltæk
Leysni	Lítið leysanlegt í vatni
Deilistuðull n-oktanóls og vatns (logragildi)	á ekki við
Gufuþrýstingur	Engin gögn tiltæk
Eðlismassi og/eða hlutfallslegur eðlismassi	0,964 ± 0,01 g/cm ³ (25°C)
Hlutfallslegur eðlismassi gufu	Engin gögn tiltæk
Einkenni sem varða agnir	á ekki við

9.2. Aðrar upplýsingar

Upplýsingar að því er varðar flokka eðlisrænnar hættu	Engin gögn tiltæk
Önnur öryggiseinkenni	Engin gögn tiltæk

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.
Gufur geta myndað sprengifimar blöndur í andrúmslofti.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Við rétta notkun og geymslu er varan stöðug.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Möguleg útvermin efnahvörf við snertingu við sterk oxandi efni.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Forðist beint sólarljós. Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Sterk oxunarefni.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Engin hættuleg niðurbrotsefni eru þekkt.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
04111, 04111-05 Glaco De Cleaner		
Dagsetning útgáfu: 06.05.2020	Dagsetning endurskoðunar: 05.09.2025	Blaðsíða 7 af 10

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar	
11.1.	Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 Bráð eiturhrif Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. <u>Própan-2-ól [CAS 67-63-0]</u> LD₅₀ (inntaka, rotta) 5840 mg/kg LD₅₀ (húð, kanína) 16,4 ml/kg LC₅₀ (Innöndun, rotta) >10000 ppm/6h Húðæting/húðerting Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Alvarlegur augnskaði/agnerting Veldur alvarlegri agnertingu. Næming öndunarfæra eða húðnæming Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Krabbameinsvaldandi áhrif Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Eiturhrif á æxlun Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti Getur valdið sljóleika eða svima. Sértæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Ásvelgingarhætta Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.
11.2.	Upplýsingar um aðra hættu Innkirtlatruflandi eiginleikar Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni. Aðrar upplýsingar Engin gögn tiltæk

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar	
12.1.	Eiturhrif Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. <u>Própan-2-ól [CAS 67-63-0]</u> LC₅₀ (fiskur) 9640 mg/l / Pimephales promelas
12.2.	Þrávirkni og niðurbrotjótanleiki <u>Própan-2-ól [CAS 67-63-0]</u> Lífrænt niðurbrot: 53% / 5 d (EU C.5 / EUC.6)
12.3.	Uppsöfnun í lífverum <u>Própan-2-ól [CAS 67-63-0]</u> log Po/w = 0,05
12.4.	Hreyfanleiki í jarðvegi Engin gögn tiltæk
12.5.	Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum Innihaldsefni blöndunnar eru ekki flokkuð sem PBT og vPvB.
12.6.	Innkirtlatruflandi eiginleikar

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
04111, 04111-05 Glaco De Cleaner		
Dagsetning útgáfu: 06.05.2020	Dagsetning endurskoðunar: 05.09.2025	Blaðsíða 8 af 10

Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Blandan er ekki flokkuð sem hættuleg fyrir ósonlagið.

13. LIÐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Meðmæli varðandi blönduna

Meðhöndla úrgang í samræmi við gildandi reglur.

Efnaleifar skal geyma í upprunalegum umbúðum.

Ekki farga í frárennsli.

Úrgangskóði skal gefinn út á framleiðslustað.

Meðmæli varðandi notaðar umbúðir

Endurnýtingu / endurvinnslu / förgun umbúðaúrgangs skal framkvæma samkvæmt gildandi reglum.

Aðeins fullkomlega tæmdar umbúðir mega vera nýttar til endurvinnslu.

Úrgangskóði

Úrgangskóða skal úthlutað af notanda í samræmi við notkun vörunnar.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

14.1. UN-númer eða kenninúmer

UN 1993

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

ADR

ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S.

(Própan-2-ól)

IMDG

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(PROPAN-2-OL)

ICAO/IATA

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(PROPAN-2-OL)

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

Flutningsmerkingar

3



III

14.4. Pökkunarflokkur

14.5. Umhverfishættur

ADR

nei

IMDG

nei

ICAO/IATA

nei

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Notið persónuhlífar í samræmi við lið 8.

Forðist mikinn hita, opinn eld.

14.7. Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

á ekki við

Flutningur / viðbótarupplýsingar

ADR

Takmarkað magn

5L

Flutningaflokkur

3

Jarðgangakóði

D/E

IMDG

Takmarkað magn

5 L

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
04111, 04111-05 Glaco De Cleaner		
Dagsetning útgáfu: 06.05.2020	Dagsetning endurskoðunar: 05.09.2025	Blaðsíða 9 af 10

EMS númer	F-E, S-E
ICAO/IATA	
Leiðbeiningar um pökkun	Y344
Takmarkað magn	10 L
Leiðbeiningar um pökkun, farþegavél	355
Hámarks nettómagn í flutningi með farþegaflugi	60 L
Leiðbeiningar um pökkun, flugfrakt	366
Hámarks nettómagn í flutningi með flugfrakt	220 L

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk	
15.1. Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis	
- Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP) um flokkun, merkingu og umbúðir efna og blanda (með áorðnum breytingum). - Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1907/2006 (REACH). - REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/878 frá 18. júní 2020 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII - Substances subject to Restriction Þessi vara inniheldur ekki efni sem á að takmarka (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), XVII. viðauki). Efni sem á eftir að heimila skv. REACH, XIV. viðauka Þessi vara inniheldur ekki efni sem á eftir að heimila (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), XIV. viðauki).	
15.2. Efnaöryggismat	
Ekkert efnaöryggismat fyrir þetta efni hefur farið fram.	

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar	
Allar hættu-/áhættusetningar er að finna í liður 3 H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa. H319 Veldur alvarlegri augnertingu. H336 Getur valdið sljóleika eða svima. Breytingar: 1.-16. liður Flokkunaraðferð Reikniaðferð/ Á grundvelli gagna úr prófunum Skammstafanir og upphafsstafir: ATE = Matsgildi bráðra eiturskrifa CLP = Reglugerð um flokkun, merkingu og pökkun efna og blanda [Reglugerð (EB) nr. 1272/2008] DMEL = Afleidd lágmarksáhrifamörk DNEL = Afleidd áhrifaleysismörk ESB-H setning = Hættusetning sem á við um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablanda (CLP-reglugerð) PBT = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð PNEC = Áætlaður styrkur þar sem engin áhrif eru fyrir sjáanleg RRN = REACH-skráningarnúmer vPvB = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli	
Athugasemd ætluð lesanda Blaðið hefur verið útbúið á grundvelli öryggisblaðs framleiðanda, bóklegra upplýsinga, gagnasafna á netinu og þekkingu og reynslu sem búið er yfir, með hliðsjón af nógildandi lagaákvæðum. Przedsiębiorstwo EKOS s.c. 80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5	

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



04111, 04111-05 Glaco De Cleaner

Dagsetning útgáfu: 06.05.2020

Dagsetning endurskoðunar: 05.09.2025

Blaðsíða 10 af 10

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl