

Glaco W Jet Strong

04169
CZ

Expresní vodooodpudivý nátěr na okna. Přípravek po nastříkání na mokré čelní sklo stačí pouze setřít stěrači, aby fungoval. Speciálně navržený atomizér s dvojitou tryskou umožňuje rychle rozprášit prostředek pod vysokým tlakem i na velká okna. Výsledkem je, že voda je efektivně odváděna z čelního skla během několika sekund rychlostí 60 km/h. "W-Jet" může také sloužit jako expresní vylepšení vlastností dříve aplikovaných nátěrů Glaco.

Způsob použití: 1. Při aplikaci na suché sklo: před použitím přípravku očistěte povrch, abyste odstranili veškeré nečistoty. V případě skla připravte povrch speciálním prostředkem - Glaco Compound Roll On nebo Glaco Compound Z. 2. Nastříkejte na čelní sklo po dobu přibližně 3 sekund pohybem ve tvaru Z. 3. Otřete mírně navlhčenou utěrkou nebo mikrovláknem, přičemž prostředek rozetřete na sklo. Pokračujte, dokud nebude sklo dokonale čisté. ! Při aplikaci na mokré čelní sklo: Nastříkejte na čelní sklo po dobu přibližně 3 sekund, poté zapněte stěrače.

Obsahuje: propan-2-ol.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrhy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Odstraňte obsah/obal v příslušně označených kontejnerech na odpadky, v souladu s právními předpisy, které platí ve vaši zemi.

UFI: 6XHC-1067-400A-KN57



Dovozce: Nowy Samochód S.A.
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-725 Warszawa, Polsko,
T. +48 691 344 348, info@soft99.eu

NEBEZPEČÍ



MADE IN JAPAN



4975759041696