

SMOOTH EGG 00513

Clay Bar DE

Knete für die mechanische Entfernung von hartnäckigen Ablagerungen auf dem Lack. Es handelt sich um eine plastische Masse, die wie ein Klettverschluss tief eingebettete Verunreinigungen von der Lackoberfläche entfernt, ihre Glätte wiederherstellt und sie für den Schutz mit Wachs oder anderen Mitteln vorbereitet. Es reinigt den Lack mühelos von Metallpartikeln, Asphaltspuren und Umweltverschmutzungen. Es kann auch für Felgen, Chrom und Glas verwendet werden.

Anwendung: 1. Waschen Sie das Auto mit der Hand. Vor der Verwendung der Knete empfiehlt es sich, einen Entferner zu verwenden, um metallische Ablagerungen sowie Kleber und Asphalt zu entfernen. 2. Bereiten Sie ein kleines Stück Knete (ca. 50 g) vor, indem Sie es in den Händen kneten, bis es geschmeidig und weich ist. Forme eine flache Form, die etwa so groß ist wie die Hälfte deiner Handfläche. 3. Bringen Sie die Knetmasse gut auf den Lack auf, indem Sie großzügig eine Lösung aus Wasser mit etwas pH-neutralem Shampoo aus einer Sprühflasche auftragen (10 ml / 1 Liter Wasser). 4. Bewegen Sie die Knete in horizontalen Bewegungen über den Lack, bis Sie spüren, dass die Oberfläche keinen Widerstand mehr bietet. 5. Kontrollieren Sie immer wieder den Zustand der Knete und drücken Sie den auf der Oberfläche sichtbaren Schmutz aus. Wenn dies nicht mehr möglich ist, greifen Sie zu einem neuen Stück.

! Arbeiten Sie niemals mit einem Stück Knete weiter, das auf den Boden gefallen ist. Dies birgt die Gefahr von Kratzern.

UFI: Y2E1-K00V-C001-5JQC

Importeur:

Nowy Samochod S.A.

Zbyszka Cybulskiego 3 Straße

00-725 Warschau, Polen,

T. +48 691 344 348, info@soft99.eu

