

SMOOTH EGG 00513 Clay Bar PL

Glinka do mechanicznego usuwania uporczywych osadów z lakieru. To plastyczna masa, która niczym rzep usuwa z powierzchni lakieru głęboko osadzone zanieczyszczenia przywracając mu gładkość i przygotowując do zabezpieczenia woskiem lub innymi środkami. Z łatwością oczyszcza lakier z drobin metalicznych, śladów asfaltu i zanieczyszczeń środowiskowych. Może być stosowana także na felgach, chromie lub szkło.

Sposób użycia: 1. Umyj auto ręcznie. Przed użyciem glinki warto także zastosować środki do usuwania osadów metalicznych oraz kleju i asfaltu. 2. Przygotuj niewielki kawałek glinki (ok. 50g) ugniatając go w dłoniach do momentu, aż stanie się plastyczny i miękki. Uformuj płaski kształt wielkości połowy dłoni. 3. Zapewnij glince dobry poślizg na lakierze obficie aplikując z atomizera roztwór wody z odrobiną szampynu o neutralnym pH (10ml /1 litr wody). 4. Przesuwaj glinkę po lakierze poziomymi ruchami do momentu, aż poczujesz, że powierzchnia nie stawia oporu. 5. Na bieżąco kontroluj stan glinki, a widoczne na powierzchni zabrudzenia zagniataj do środka. Jeśli nie będzie to już możliwe, sięgnij po nowy kawałek. ! Nigdy nie wznawiaj pracy kawałkiem glinki, która upadła na ziemię. Stwarza to ryzyko powstania zarysowań.

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Importer:

Nowy Samochód SA,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-725 Warszawa, Polska,
T. +48 691 344 348, info@soft99.eu



SOFT99®