

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
00536 Rain Drop Tornado Vortex 300 mL		
Dagsetning útgáfu: 02.07.2025	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 1 af 10

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins	
1.1. Vörukenni	Vöruheiti: 00536 Rain Drop Tornado Vortex 300 mL
1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá	Viðeigandi notkun: vara til bílaumhirðu. Notkun sem ráðið er frá: Engar upplýsingar fyrirbyggjandi
1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins	Nowy Samochód S.A. ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa, Polska +48 602-444-356 info@soft99.pl
1.4. Neyðarsímanúmer	Neyðarlínan: Sími 112.

2. LIÐUR: Hættugreining	
2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar	Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP) Aerosol 1 H222 Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. H229 Þrýstiílát: Getur sprungið við upphitun. Eye Irrit. 2 H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
2.2. Merkingaratriði	Merking skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP): Viðvörðunarorð HÆTTA Hættumerki  Hættuleg innihaldsefni -- Hættusetningar H222 Úðabrúsi með afar eldfimum efnum. H229 Þrýstiílát: Getur sprungið við upphitun. H319 Veldur alvarlegri augnertingu. Varnaðarsetningar P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
00536 Rain Drop Tornado Vortex 300 mL		
Dagsetning útgáfu: 02.07.2025	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 2 af 10

Forvarnir

P210	Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. — Reykingar bannaðar.
P211	Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.
P251	Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.
P261	Gætið þess að anda ekki inn ýringi.
P280	Notið hlífðarhanska/augnhlífir/andlitshlífir.
Viðbrögð	
P305+P351+P338	BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
Geymsla	
P410+P412	Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50°C/122°F.
Förgun	
P501	Fargið innihaldi/íláti í viðeigandi, merktar sorptunnur í samræmi við innlendar reglugerðir.

Aðrir hlutar merkimiða

--

2.3. Aðrar hættur

Innihaldsefni vörunnar falla ekki undir skilyrði PBT eða vPvB í samræmi við 13. viðauka REACH reglugerðarinnar.

Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni samkvæmt ESB REACH gr. 59 fyrir að hafa innkirtlatruflandi eiginleika, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1%.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1. Efni - á ekki við

3.2. Blöndur

Efnispættir	Vörukenni	CLP-flokkun	Þyngd%
Bútan ^[2]	Index: 601-004-00-0 CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 REACH: --	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280 15 -≤ 25
2-Própanól ^[2]	Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 5 -≤ 15
Ísóbútan	Index: 601-004-00-0 CAS: 75-28-5 EC: 200-857-2 REACH: --	Flam. Gas 1 Press. Gas Athugasemd C Athugasemd U	H220 H280 5 -≤ 15

ÖRYGGISBLAÐ				
Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878				
00536 Rain Drop Tornado Vortex 300 mL				
Dagsetning útgáfu: 02.07.2025		Dagsetning endurskoðunar:		Blaðsíða 3 af 10
Própan ^[2]	Index: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 REACH: --	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	1 -≤ 10
Athugasemdir Allur texti H- og EUH-setninga: sjá hluta 16 ^[1] Sértekum styrkleikamörkum -- ^[2] Efni sem hefur váhrifsmörk á vinnustað (landsbundin viðmiðunarmörk fyrir váhrif) ^[3] Efni sem fellur undir viðmiðunarmörk Sambandsins fyrir váhrif á vinnustöðum ^[4] SVHC: efni sem eru á skránni sem var komið á fót í samræmi við 1. mgr. 59. gr. Athugasemd C: Sum lífræn efni má setja á markað annaðhvort sem tiltekna hverfu eða sem blöndu nokkurra hverfna. Athugasemd U: Þegar lofttegundir eru settar á markað þurfa þær að vera flokkaðar sem „lofttegundir undir þrýstingi“ í einn af eftirfarandi hópum: þjöppuð lofttegund, fljótandi lofttegund, kæld, fljótandi lofttegund eða uppleyst lofttegund. Hópurinn ræðst af því eðlisástandi sem lofttegundin er í við þökkun og ákvarðast því val á hópi í hverju einstöku tilviki.				

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálpi	
4.1.	Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi Eftir snertingu við húð Fjarlægja mengaðan fatnað, þvo húðina nákvæmlega með vatni og sápu. Ef að upp koma einkenni sem valda áhyggjum skal hafa samband við lækni. Eftir snertingu við augu Vernda óáreitta augað, taka augnlinsur úr. Augu sem hafa óhreinast skal skola nákvæmlega með vatni í 10-15 mínútur. Varast að beina sterkri vatnsbunu á augað; hætta á að skemma hornhimnuna. Ef að upp koma einkenni sem valda áhyggjum skal hafa samband við lækni. Ef að efnið er innbyrt Een onwaarschijnlijke blootstellingsroute. Ekki framkalla uppköst. Skolið munninn með vatni. Ekki gefa meðvitundarlausum einstakling neitt til inntöku. Leitið lækniáðstoðar ef inntaka hefur átt sér stað og sýnið þetta ílát eða miðann. Eftir öndunarvegir verða fyrir áreiti Hafa samband við lækni ef einkenni valda áhyggjum. Fara með slasaða út í ferskt loft, tryggja hita og ró.
4.2.	Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tæfn <u>Eftir snertingu við húð:</u> mögulegur roði, þurrkur, sviði. <u>Eftir snertingu við augu:</u> mögulegur roði, tár, sviði. <u>Eftir inntöku:</u> á ekki við. <u>Eftir innöndun:</u> höfuðverkur, getur valdið svima, hósti.
4.3.	Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á Meðhöndla með einkennameðferð.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða	
5.1.	Slökkvibúnaður Heppileg slökkviefni slökkviduft, slökkvifroða, CO₂, vatnsúði. Óheppileg slökkviefni

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



00536 Rain Drop Tornado Vortex 300 mL

Dagsetning útgáfu: 02.07.2025

Dagsetning endurskoðunar:

Blaðsíða 4 af 10

vatnsbuna – hætta á dreifingu elds.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Úðabrúsi með afar eldfimur efnunum. Þrýstíllát: Getur sprungið við upphitun.

Brennsluafurðir

Við bruna geta myndast skaðlegar lofttegundir sem innihalda m.a. kolefnisoxíð (COx) og önnur óþekkt efni sem brotna niður við varma. Forðist að anda inn brennsluafurðum, það getur stefnt heilsu í hættu.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Almennur öryggisbúnaður ætlaður fyrir eldsvoða.

Ekki skal dvelja á svæði með eldhættu án viðeigandi efnaþolins hlífðarbúnaðar og öndunartækis með sjálfstæðu loftstreymi.

Ílát sem stafar hætta af eldi skal kæla í öruggri fjarlægð með vatnsúða. Ekki leyfa slökkvivatni að komast í frárennsli. Safna notuðum slökkvibúnaði.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Hindra skal aðgang óviðkomandi að hættusvæðinu þar til viðeigandi hreinsunaraðgerðum er lokið. Gæta skal þess að aðeins þjálfaðir starfsmenn sjái um að eiga við bilunina og afleiðingar hennar. Í tilfelli mikils leka skal einangra hættusvæðið.

Forðast að menga húð og augu. Tryggja góða loftræstingu. Forðast að anda inn gufum.

Nota viðeigandi persónuhlífar. Fjarlægja eldsupptök og opinn eld, lýsa yfir reykingarbanni.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Ef að mikið magn af blöndunni losnar skal framkvæma aðgerðir sem miða að því að hindra dreifingu í umhverfinu. Tilkynna viðeigandi björgunaraðilum.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Koma skemmdum umbúðum fyrir í bráðabirgða umbúðum.

Safna með aðstoð eldfastra ísogsefna (t.d. sandur, mold, alhliða bindandi efni, kísil, vermikúlít, o.þ.h.) og koma fyrir í merktum ílátum.

Meðhöndla samansafnað efni eins og úrgang.

Hreinsa og lofta rýmið.

Ekki nota tæki sem mynda neista.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Meðferð úrgangs af vörunni – sjá 13. kafla blaðsins.

Persónuhlífar – sjá 8. kafla blaðsins.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Fara eftir almennum öryggis- og hreinlætisreglum.

Við vinnu skal ekki borða, drekka né reykja tóbak.

Nota persónuhlífar.

Forðast að óhreinka augu og húð.

Ekki anda inn gufum.

Tryggja nægjanlega loftræstingu.

Þvo hendur fyrir hlé og að vinnu lokinni.

Holdes vekk frá varme/gnister/ápen flamme/varme overflater.

Hlífið gegn beinu sólarljósi.

Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafrægni.

Notið ekki verkfæri sem mynda neista.

Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
00536 Rain Drop Tornado Vortex 300 mL		
Dagsetning útgáfu: 02.07.2025	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 5 af 10

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Geymist aðeins í upprunalegum, tryggilega lokuðum umbúðum á köldum, þurrum og vel loftræstum stað.
 Geymist ekki saman með matvælum eða dýrafóðri.
 Geymið ekki með ósamrýmanlegum efnum.
 Geymist fjarri beinu sólarljósi og öllu sem getur valdið íkveikju.
 Forðast rafstöðuafhleðslu.
 Ráðlagður geymsluhiti: < 50 °C.

7.3. Sértek, endanleg notkun

Engin gögn tiltæk.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Eftirlitsbreytur

Viðmiðunarmörk fyrir váhrif

Efni	CAS	Fyrir 8 tíma		Þakgildi		Ath.
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Flöskugas (própan)	74-98-6	1000	1800	-	-	
n- Bútan	106-97-8	500	1200	-	-	
Ísóprópanól (ísóprópýlalkóhól, 2- própanól, sec-própýlalkóhól)	67-63-0	200	490	-	-	H

DNEL

2-Própanól [CAS 67-63-0]

Starfsmaður, innöndunar, langtíma - kerfisbundin áhrif: 89 mg/m³

Starfsmaður, gegnum húð, langtíma - kerfisbundin áhrif: 319 mg / kg líkamsþyngd / dag

Almenningur, innöndunar, langtíma - kerfisbundin áhrif: 500 mg/m³

Almenningur, gegnum húð, langtíma - kerfisbundin áhrif: 888 mg / kg líkamsþyngd / dag

Almenningur, gegnum inntaka, langtíma - kerfisbundin áhrif: 26 mg / kg líkamsþyngd / dag

PNEC

2-Própanól [CAS 67-63-0]

Ferskt vatn: 140,9 mg/l

Sjór: 140,9 mg/l

Jarðvegur: 28 mg/kg wagi

ferskvatnsset: 552 mg / kg af seti

sjávarseti: 552 mg / kg af seti

Skólphreinsistöð: 2 251 mg/l

aukæitrun: 160 mg / kg

8.2. Váhrifavarnir

Viðeigandi tæknilegt eftirlit

Fylgja almennum reglum varðandi öryggi og hreinlæti. Við vinnu skal ekki borða, drekka né reykja tóbak.

Forðast að óhreinka húð og augu. Þvo hendur fyrir hlé og að vinnu lokinni. Ekki anda inn gufum.

Tryggja næga staðbundna loftræstingu á starfsstöðvum og almenna loftræstingu.

Ef að hætta er á að kvikni í fatnaði starfsmanns skal koma fyrir öryggissturtum og augnskolunartækjum nálægt starfsstöðvum.

Einstaklingsverndarráðstafanir

Vernd augna

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



00536 Rain Drop Tornado Vortex 300 mL

Dagsetning útgáfu: 02.07.2025

Dagsetning endurskoðunar:

Blaðsíða 6 af 10



Nota þétt hlífðargleraugu ef hætta er á að menga augu (EN 166).

Húðvörn

Vernd handa



Nota skal efnaþolna hanska sem uppfylla viðkomandi staðla (EN 374), alltaf þegar verið er að meðhöndla efnavörur, ef hættumat gefur til kynna að slíkt sé nauðsynlegt.

Við notkun á hlífðarhönskum í snertingu við kemísk efni þarf að hafa í huga að tilgreind uppgöfin virkni og samsvarandi tími gegnflæðis tákna ekki raunverulegan hlífðartíma á tilteknum starfsstað þar sem margir þættir hafa áhrif á þessa vernd eins og t.d. hitastig, virkni annarra efna o.þ.h. Mælt er með ef skipta um hanska tafarlaust ef að sýnileg verða hvers kyns merki um slit, skemmdir eða breytingar á útliti (litur, teygjanleiki, lögun). Fara eftir notkunarleiðbeiningum framleiðanda ekki aðeins hvað varðar notkun hanskana en einnig hreinsun þeirra, viðhald og geymslu. Einnig er mikilvægt að taka hanskana af á réttan hátt til að koma í veg fyrir að hendur mengist við það.

Líkamsvörn

Notið hlífðarfatnað.

Velja skal persónuhlífar og hlífðarbúnað fyrir líkamann samkvæmt því verkefni sem leysa skal og þeirri áhættu sem það felur í sér og sérfræðingur þarf að samþykkja slíkt áður en varan er meðhöndluð.

Vernd öndunarvega

Ef starfsmenn eru útsettir fyrir styrk yfir váhrifamörkum verða þeir að nota viðeigandi öndunargrímur.

Hættur vegna varma

á ekki við

Ráðstafanir gegn váhrifum á umhverfi

Forðist að losa í umhverfið, ekki skola í niðurföll.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Eðlisástand	Úðabrúsi
Litur	Hvítur
Lykt	Einkennandi
Bræðslumark/frostmark	-188°C (CAS 74-98-6), -138°C (CAS 106-97-8), -160°C (CAS 75-28-5)
Suðumark eða upphafssuðumark og suðumarksbil	-42°C (CAS 74-98-6), -0,5°C (CAS 106-97-8), -12°C (CAS 75-28-5)
Eldfimi	Úðabrúsi með afar eldfimum efnum.
Neðri og efri sprengimörk	2,0-12,7 % vol. (CAS 67-63-0)
Blossamark	-104°C (CAS 74-98-6), -72°C (CAS 106-97-8), -81°C (CAS 75-28-5)
Sjálfsíkveikjuhitastig	450°C (CAS 74-98-6), 365°C (CAS 106-97-8), 460°C (CAS 75-28-5)
Niðurbrotshitastig	Engin gögn tiltæk
Sýrustig	5±0,5 (25°C)
Eðlisseigja	á ekki við
Leysni	Leysanlegt í vatni
Deilistuðull n-oktanóls og vatns (logragildi)	á ekki við
Gufuþrýstingur	0,37 ± 0,05 MPa (25°C)
Eðlismassi og/eða hlutfallslegur eðlismassi	0,978 ± 0,02 (25°C)

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



00536 Rain Drop Tornado Vortex 300 mL

Dagsetning útgáfu: 02.07.2025

Dagsetning endurskoðunar:

Blaðsíða 7 af 10

Hlutfallslegur eðlismassi gufu 1,6 (CAS 74-98-6), 2,1 (CAS 106-97-8), 2,0 (CAS 75-28-5)
Einkenni sem varða agnir á ekki við

9.2. Aðrar upplýsingar

Upplýsingar að því er varðar flokka eðlisrænnar hættu

Engin gögn tiltæk

Önnur öryggiseinkenni

Engin gögn tiltæk

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.
Gufur geta myndað sprengifimar blöndur í andrúmslofti.

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Við rétta notkun og geymslu er varan stöðug.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engin hættuleg viðbrögð þekkt.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Forðist beint sólarljós, opinn eld, hita- og neistagjafa. Ekki nota tæki sem mynda neista. Hlífið við hærri hita en 50°C.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Sterk oxunarefni.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Engin hættuleg niðurbrotsefni eru þekkt.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Bráð eiturrhif

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

2-Própanól [CAS 67-63-0]

LC₅₀ (Innöndun, rotta) > 10000 ppm/6h

LD₅₀ (inntaka, rotta) 5840 mg/kg

LD₅₀ (húð, kanína) 16,4 ml/kg

Própan (CAS 74-98-6)

LC₅₀ (Innöndun, rotta) 1443 mg/l/15 mín.

Húðæting/húðerting

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Alvarlegur augnskaði/augnerting

Veldur alvarlegri augnertingu.

Næming öndunarfæra eða húðnæming

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Eiturrhif á æxlun

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Sértæk eiturrhif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
00536 Rain Drop Tornado Vortex 300 mL		
Dagsetning útgáfu: 02.07.2025	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 8 af 10

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – endurtekin váhrif

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Ásvelgingarhætta

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

11.2. Upplýsingar um aðra hættu

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni.

Aðrar upplýsingar

Engin gögn tiltæk

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

Bútan [CAS 106-97-8]

LC₅₀ (fiskur) 24,11 mg/l / 96 h / (Q)SAR

2-Própanól [CAS 67-63-0]

LC₅₀ (fiskur) 9640 mg/l / 96 h / Pimephales promelas

12.2. Þrávirkni og niðurbrotleiki

2-Própanól (CAS 67-63-0)

Lífrænt niðurbrot: 53% / 5 d

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Bútan (CAS 106-97-8)

log Po/w = 2,31

2-Própanól (CAS 67-63-0)

log Po/w = 0,05

Ísóbútan [CAS 75-28-5]

log Po/w = 2,8

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Varan er mjög rokgjörn.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Innihaldsefni blöndunnar eru ekki flokkuð sem PBT og vPvB.

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Blandan er ekki flokkuð sem hættuleg fyrir ósonlagið.

13. LIÐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Meðmæli varðandi blönduna

Meðhöndla úrgang í samræmi við gildandi reglur.

Efnaleifar skal geyma í upprunalegum umbúðum.

Ekki farga í frárennsli.

Úrgangskóði skal gefinn út á framleiðslustað.

Meðmæli varðandi notaðar umbúðir

Endurnýtingu / endurvinnslu / förgun umbúðaúrgangs skal framkvæma samkvæmt gildandi reglum.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
00536 Rain Drop Tornado Vortex 300 mL		
Dagsetning útgáfu: 02.07.2025	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 9 af 10

Aðeins fullkomlega tæmdar umbúðir mega vera nýttar til endurvinnslu.

Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.

Úrgangskóði

Úrgangskóði skal úthlutað af notanda í samræmi við notkun vörunnar.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga		
14.1.	UN-númer eða kenninúmer	UN 1950
14.2.	Rétt UN-sendingarheiti	ÚÐABRÚSAR, eldfimir AEROSOLS AEROSOLS, flammable
	ADR IMDG ICAO/IATA	2
14.3.	Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga Flutningsmerkingar	
14.4.	Pökkunarflokkur	á ekki við
14.5.	Umhverfishættur	nei
	ADR IMDG ICAO/IATA	nei nei nei
14.6.	Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	Notið persónuhlífar í samræmi við lið 8. Forðist mikinn hita, opinn eld. Ekki er leyfilegt að kasta til farneiningum eða láta þær verða fyrir hnjaski. Festa skal farm- einingarnar í farmrými eða gám þannig að þær séu varðar falli eða þannig að þær geti ekki oltið.
14.7.	Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerningi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar	á ekki við
Flutningur / viðbótarupplýsingar		
ADR		
Takmarkað magn		1 L
Flutningaflokkur		2
Jarðgangakóði		(D)
IMDG		
Takmarkað magn		1 L
EMS númer		F-D, S-U
ICAO/IATA		
Leiðbeiningar um pökkun		Y203
Takmarkað magn		30 kg G
Leiðbeiningar um pökkun, farþegavél		203
Hámarks nettómagn í flutningi með farþegaflugi		75 kg
Leiðbeiningar um pökkun, flugfrakt		203
Hámarks nettómagn í flutningi með flugfrakt		150 kg

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
00536 Rain Drop Tornado Vortex 300 mL		
Dagsetning útgáfu: 02.07.2025	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 10 af 10

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk	
15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis	- Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP) um flokkun, merkingu og umbúðir efna og blanda (með áorðnum breytingum). - Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1907/2006 (REACH). - REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/878 frá 18. júní 2020 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII - Substances subject to Restriction Þessi vara inniheldur ekki efni sem á að takmarka (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), XVII. viðauki). Efni sem á eftir að heimila skv. REACH, XIV. viðauka Þessi vara inniheldur ekki efni sem á eftir að heimila (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), XIV. viðauki).
15.2. Efnaöryggismat	Ekkert efnaöryggismat fyrir þetta efni hefur farið fram.

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar	
Allar hættu-/áhættusetningar er að finna í liður 3 H220 Afar eldfim lofttegund. H225 Mjög eldfimur vökvi og gufa. H280 Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, getur sprungið við hitun. H319 Veldur alvarlegri augnertingu. H336 Getur valdið sljóleika eða svima. Flokkunaraðferð Reikniaðferð Á grundvelli gagna úr prófunum Skammstafanir og upphafsstafir: ATE = Matsgildi bráðra eituhrifa CLP = Reglugerð um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna [Reglugerð (EB) nr. 1272/2008] DMEL = Afleidd lágmarksáhrifamörk DNEL = Afleidd áhrifaleysismörk ESB-H setning = Hættusetning sem á við um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLP-reglugerð) PBT = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð PNEC = Áætlaður styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg RRN = REACH-skráningarnúmer vPvB = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli Athugasemd ætluð lesanda Blaðið hefur verið útbúið á grundvelli öryggisblaðs framleiðanda, bóklegra upplýsinga, gagnasafna á netinu og þekkingu og reynslu sem búið er yfir, með hliðsjón af núgildandi lagaákvæðum. Przedsiębiorstwo EKOS s.c. 80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5 ekos@ekos.gda.pl www.ekos.gda.pl	