

Tire Black Wax

02015
CZ

Jedinečný přípravek pro ošetření a ochranu pneumatik a nelakovaných plastů ve formě tvrdého vosku. Černý pigment obsažený ve složení účinně obnovuje intenzitu barev vybledlých pneumatik a plastů, dodává jim hydrofobní vlastnosti a chrání je před znečištěním. Poskytuje zcela matný povrch bez lesku a kluzkosti.

Způsob použití: 1. Povrch pneumatiky nebo plastu řádně připravte očištěním povrchu pneumatiky nebo plastu speciálním čisticím prostředkem - např. Stain Cleaner, poté jej osušte. 2. Otevřete plechovku zvednutím kovového víčka pomocí žluté části. 3. Přiloženým vlnitým aplikátorem naberte malé množství přípravku. 4. Nanášejte rovnoměrně na povrch, dokud nedosáhnete rovnoměrného účinku. 5. Po přibližně 60 sekundách otřete povrch utěrkou z mikrovlákna, abyste odstranili zbytky přípravku. ! Pečlivě aplikujte. Pokud je přípravek nanášen na sousední díly, okamžitě odstraňte stopy pomocí mikrovlákna a přípravku Silicone Off.

Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatické (2-25%).

Hořlavá tuhá látka. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla, PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte obsah/obal umístěte do řádně označených nádob na odpad v souladu s národními předpisy.

UFI: Q0K5-T0F4-D00C-Q9Y8

NEBEZPEČÍ



Dovozce:

Nowy Samochód S.A.

ul. Zbyszka Cybulskiego 3

00-725 Warszawa, Polsko,

T. +48 691 344 348, info@soft99.eu

MADE IN JAPAN


SOFT99®



4975759020158