

Nano Hard Plastic

03131
DK

Ekstremt holdbar belægning til beskyttelse af umalede plastdele. Behandler overfladen tydeligt, genopretter den oprindelige farve og gør mørkere. Det giver en stærk vandafvisende effekt og beskyttelse mod snavs og falmning Holdbar fra 6 til 12 måneder. Da den er varmeresistent op til 300°C kan den bruges i motorrummet og omkring udstødningssystemet.

Anvendelse: 1. Forbered overfladen ved at fjerne snavs og affedtning med dedikerede produkter - såsom Silicone Off. 2. Påfør en lille mængde på den sorte side af den medfølgende applikator. 3. Fordel produktet jævnt, indtil der opnås en homogen effekt. 4. Vent 24 timer, indtil stoffet er helt størknet. Lad det ikke komme i kontakt med vand eller kemikalier i denne periode. ! Coatingen er fuldt hærdet ca. 4 dage efter påføring.

Indeholder: propan-2-ol.

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/øjenskytelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i tilsvarende affaldsbeholdere i overensstemmelse med nationale regler.

UFI: HTN8-NOR5-600N-X998

Importør:

Nowy Samochod S.A.

Zbyszka Cybulskiego 3

00-725 Warszawa, Polen,

T. +48 691 344 348, info@soft99.eu



Distributør:
Avant Denmark A/S
P.O. Pedersens Vej 14a
DK-8200 Aarhus N
CVR: 81 75 12 18

Distributør:
CarCare Freaks ApS
Nåbyvej 10, port 1
4160 - Herlufmagle
CVR: 38710370

FARE



MADE IN JAPAN



4975759031314