

Nano Hard Plastics Coat Trial Pack

03131
FI

Erittäin kestävä pinnoite maalaamattomien muoviosien suojaamiseksi. Ravitsee selvästi pintaa, palauttaa alkuperäisen värin ja tummentaa. Se antaa vahvan vettähylykivän vaikutuksen ja suojaa lialta ja haalistumiselta. Se kestää 6-12 kuukautta. Se kestää jopa 300 °C:n lämpötilaa, joten sitä voidaan käyttää moottoritilassa ja pakojärjestelmän ympäriillä.

Käyttötapa: 1. Valmistele pinta poistamalla lika ja rasva siihen tarkoitetuilla tuotteilla, kuten Silicone Offilla. 2. Levitä pieni määrä mukana toimitetun applikaattorin mustalle puolelle. 3. Levitä tuote tasaisesti, jotta lopputulos on yhtenäinen. 4. Odota 24 tuntia, jotta tuote ehtii jähmettyä kokonaan. Älä päästä sitä kosketuksiin veden tai kemikaalien kanssa tänä aikana. ! Pinnoitteen täydellinen kovettuminen tapahtuu noin 4 päivän kuluttua levityksestä.

Sisältää: propan-2-oli.

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinäiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä höyryä/suihketta hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hävitä sisältö/pakkaus asianmukaisesti merkittyihin jätesäiliöihin, paikallisten määräysten mukaisesti.

UFI: HTN8-NOR5-600N-X998

Maahantuojat:

Nowy Samochód S.A,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-725 Varsova, Puola,
P. +48 691 344348, info@soft99.eu



VAARA



MADE IN JAPAN



4975759031314