

# Nano Hard Plastics Coat Trial Pack

03131  
LT

Itin patvari danga, skirta apsaugoti nedažytas plastikines dalis. Akivaizdžiai pamaitina paviršių, atkuria pradinę spalvą ir patamsina plastiką. Suteikia stiprū hidrofobinį poveikį ir apsaugo nuo nešvarumų ir išblukimo. Trunka nuo 6 iki 12 mėnesių. Dėl savo atsparumo iki 300°C temperatūrai jį galima naudoti variklio skyriuje ir aplink išmetimo sistemą.

Naudojimo būdas: 1. Paruoškite paviršių nuvalydam i ir nuriebalindami jį specialais produktais, pvz., "Silicone Off". 2. Nedidelj kiekj užtepkite ant pateikto aplikatoriaus juodosios pusės. 3. Tolylgiai paskirstykite produktą, kol pasieksite vienodą efektą. 4. Palaukite 24 valandas, kol produktas visiškai sukietės. Per šį laiką neleiskite liestis su vandeniu ar cheminėmis medžiagomis. ! Visiškas dangos sukietėjimas jvyksta -4 dienas po padengimo.

Yra: Propan-2-olis.

Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkū akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti, Stengtis nejkvępti garu/aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones. PATEKUS į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius ležius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Turinį/talpyklą šalinti į tinkamai paženkintus atliekų konteinerius, laikantis nacionalinių taisykių.

## PAVOJINGA

UFI: HTN8-N0R5-600N-X998

Importer:

Nowy Samochod S.A.

Zbyszka Cybulskiego 3 Street

00-725 Warsaw, Poland,

T. +48 691 344 348, info@soft99.eu



MADE IN JAPAN



4975759031314