

# Nano Hard Plastics Coat

## Trial Pack

03131  
CZ

Mimořádně odolný nátěr pro ochranu nelekovaných plastových dílů. Výrazně vyživuje povrch, obnovuje původní barvu a ztmavuje. Poskytuje silný hydrofobní účinek a ochranu proti znečištění a vyblednutí. Trvanlivý po dobu 6 až 12 měsíců. Díky odolnosti vůči teplotám do 300°C jej lze použít v motorovém prostoru a v okolí výfukového systému.

Způsob pouvívání: 1. Připravte povrch odstraněním nečistot a odmaštěním pomocí speciálních přípravků - například Silicone Off. 2. Naneste malé množství přípravku na černou stranu dodaného aplikátoru. 3. Rovnoměrně rozetřete, dokud nedosáhnete dosažení stejnorodého účinku. 4 Nechte 24 hodin, aby se přípravek zcela spojil. Během této doby nedovolte kontakt s vodou nebo chemikáliemi. K úplnému vytváření nátěru dochází cca 4 dny po aplikaci.

Obsahuje: propan-2-ol.

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obať v příslušně označených kontejnerech na odpadky, v souladu s právními předpisy, které platí ve vaši zemi.

UFI: HTN8-NOR5-600N-X998

### NEBEZPEČÍ



MADE IN JAPAN



4975759031314