

# Nano Hard Plastics Coat Trial Pack

03131  
FR

Un revêtement extrêmement durable pour protéger les pièces en plastique non peintes. Il nourrit clairement la surface, rétablit la couleur d'origine et assombrit. Il offre un fort effet hydrofuge et une protection contre la saleté et la décoloration. Il dure de 6 à 12 mois. Avec une résistance à la température allant jusqu'à 300°C, il peut être utilisé dans le compartiment moteur et autour du système d'échappement.

Mode d'emploi: 1. Préparez la surface en éliminant la saleté et en la dégraissant avec des agents dédiés - p.ex. Silicone Off 2. Appliquez une petite quantité de produit sur le côté noir de l'applicateur fourni. 3. Répartissez le produit de façon homogène jusqu'à obtenir un effet uniforme. 4. Laissez reposer pendant 24 heures. Ne permettez pas le contact avec l'eau ou les produits chimiques pendant cette période. (!) Le durcissement complet du revêtement se produit environ 4 jours après l'application.

Contient: Propan-2-ol.

Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient dans les conteneurs à déchets étiquetés de manière appropriée conformément aux réglementations nationales.

UFI: HTN8-NOR5-600N-X998

Importateur:

Nowy Samochod S.A.

3, rue Zbyszka Cybulskiego

00-725 Varsovie, Pologne,

T. +48 691 344 348, info@soft99.eu



MADE IN JAPAN



4975759031314