

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**03135B MEGAMI Headlight Refresh (coating)**

Trykdato: 08.12.2025

Revision:

Side: 1/11

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator**Handelsnavn: **03135B MEGAMI Headlight Refresh (coating)****1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anbefalede anvendelse: Professionel brug; Bilplejeprodukt.

Frarådede anvendelser: ikke bestemt

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**Nowy Samochód S.A.**

ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-725 Warszawa, Polska
+48 602-444-356
info@soft99.pl

Distributør:**Avant Denmark A/S**

P.O. Pedersens Vej 14a
DK-8200 Aarhus N
CVR: 81 75 12 18

CarCare Freaks ApS

Nåbyvej 10, port 1
4160 - Herlufmagle
CVR: 38710370

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer: 112

Giftlinjen: 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 2

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

Acute Tox. 4

H302 Farlig ved indtagelse.

Acute Tox. 3

H311 Giftig ved hudkontakt.

H331 Giftig ved indånding.

Skin Sens. 1

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Eye Irrit. 2

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

STOT SE 3

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

STOT SE 1

H370 Forårsager organskader (synsnerve, centralnervesystemet).

Aquatic Chronic 3

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020



03135B MEGAMI Headlight Refresh (coating)

Trykdato: 08.12.2025

Revision:

Side: 2/11

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Mærkningselementer

Etikettering (Forordning (ef) nr. 1272/2008)

Signalord

FARE

Farepiktogrammer



Stoffer, som skal nævnes på etiketten

propan-2-ol; methanol; 3-trimethoxysilylpropan-1-thiol

Faresætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved indtagelse.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H331 Giftig ved indånding.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H370 Forårsager organskader (synsnerve, centralnervesystemet).

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse

P210

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P273

Undgå udledning til miljøet.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Reaktion

P301+P312

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag.

P303+P361+P353

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.

P304+P340

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Opbevaring

--

Fjernelse

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i tilsvarende affaldsbeholdere i overensstemmelse med nationale regler.

Supplerende oplysninger

--

2.3. Andre farer

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB i overensstemmelse med bilag XIII.

Produktet indeholder ikke ingredienser, som er angivet at de har hormonforstyrrende egenskaber eller ingredienser med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til kriterierne i forordning 2017/2100/EU eller

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**03135B MEGAMI Headlight Refresh (coating)**

Trykdato: 08.12.2025

Revision:

Side: 3/11

forordning 2018/605/EU, i en koncentration, som er lig med eller større end 0,1%.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.1. Stoffer - ikke anvendeligt****3.2. Blandinger**

Kemisk betegnelse	Identificer	Klassificering 1272/2008)		Konc. [%]
Propan-2-ol ^[2]	Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336	50 - < 60
Methanol ^{[1] [2] [3]}	Index: 603-001-00-X CAS: 67-56-1 EC: 200-659-6 REACH: --	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT SE 1	H225 H301 H311 H331 H370	25 - < 31
3-trimethoxysilylpropan-1-thiol	Index: -- CAS: 4420-74-0 EC: 224-588-5 REACH: --	Acute Tox. 4 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 2	H302 H317 H411	< 4

Bemærkninger

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

^[1] Specifikke koncentrationsgrænserMethanol:

STOT SE 1 H370: C ≥ 10%

STOT SE 2 H371: 3% ≤ C < 10%

^[2] Stoffet har en national grænseværdi.^[3] Stof med en EU-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering^[4] SVHC: stoffer opført på den liste, der er oprettet i henhold til artikel 59, stk. 1**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****I tilfælde af hudkontakt**

Tag det forurenede tøj af.

Rengør forurenede hud, vask med rigeligt vand og derefter med mild sæbe og vand.

Søg lægehjælp, hvis hudirritation vedvarer.

I tilfælde af øjenkontakt

Fjern kontaktlinser.

Skyl de forurenede øjne med rigeligt lunkent vand i 10-15 minutter.

Undgå stærk vandstrøm; risiko for beskadigelse af hornhinden.

Hvis nødvendigt, søg lægehjælp.

Ved indtagelse

Fremkald ikke opkastning.

Skyl munden med vand.

Giv ikke en bevidstløs person noget som kan sluges.

Ring omgående til en læge, vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet.

Hvis det indåndes

Flyt den tilskadedkomne ud i frisk luft og sørg for gode vejtrækningsforhold.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020



03135B MEGAMI Headlight Refresh (coating)

Trykdato: 08.12.2025

Revision:

Side: 4/11

Sørg for at den tilskadekomne får varme og ro.

Hvis nødvendigt, søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: kan forårsage rødme, brændende fornemmelse, allergisk reaktion, udtørring.

Øjenkontakt: kan forårsage brændende fornemmelse, irritation, tåreflåd, smerte, rødme i bindehinden.

Indtagelse: kan forårsage kvalme, opkastning, mave-tarm-problemer, mavesmerter.

Indånding: høje koncentrationer af dampe og tåge kan forårsage hovedpine, svimmelhed, døsighed.

Andre virkninger af eksponering: Forårsager organskader (synsnerve, centralnervesystemet).

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

alkoholresistent skum, slukningspulver, kuldioxid (CO₂).

Uegnede slukningsmidler

Brug IKKE vandstråle - det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Meget brandfarlig væske og damp. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

Forbrændingsprodukter

Farlige forbrændingsprodukter: kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO₂), kvælstofoxid (NO_x) og andre uidentificerede termiske nedbrydningsprodukter.

Undgå indånding af nedbrydningsprodukter, de kan udgøre en sundhedsfare.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Almindelige værnemidler, som typisk anvendes i tilfælde af brand.

Undgå at opholde dig i det brandstruede område uden passende kemikalieresistent tøj og åndedrætsværn med en uafhængig luftcirkulation.

Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand. Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Begræns andre tilstedeværende personers adgang til uheldsområdet, indtil de relevante rengøringshandlinger er afsluttet. Sørg for, at fejlen og dens virkninger kun fjernes af uddannet personale. I tilfælde af store spild skal du isolere det truede område.

Undgå forurening af øjne og hud. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af damp.

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Rygning forbudt.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå miljøforurening.

Afløb skal sikres.

I tilfælde af alvorlig forurening af vandløb, kloaksystem eller jordforurening, skal de relevante myndigheder underrettes.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Beskadigede emballager skal anbringes i en nødemballage.

Opsamles mekanisk og med ikke-brændbare absorberende materialer (f.eks. jord, tørt sand, diatomit, vermiculite) og anbring i korrekt mærkede beholdere.

Det opsamlede materiale betragtes som affald.

Rummet skal rengøres og ventileres.

Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020



03135B MEGAMI Headlight Refresh (coating)

Trykdato: 08.12.2025

Revision:

Side: 5/11

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se punkt 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Overhold de generelle regler for sikkerhed og hygiejne.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Brug personligt beskyttelsesudstyr.
Undgå forurening af øjne og hud.
Undgå indånding af damp.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Vask hænderne før pauser og efter endt arbejde.
De ubenyttede beholdere skal holdes tæt lukket.
Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder.
Undgå direkte sollys og varme.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares kun i originale, tætte emballager i et køligt, tørt og godt ventileret rum.
Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler el foder.
Må ikke oplagres sammen med uforenelige materialer.
Åbnet beholder skal lukkes omhyggeligt og opbevares i opretstående stilling for at forebygge lækage.
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Undgå elektrostatisk udladning.

7.3. Særlige anvendelser

Disse oplysninger foreligger ikke

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

Stof	CAS-nr.	8-timers grænseværdi		Korttidsgrænseværdi		Anmærkning
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Isopropylalkohol	67-63-0	200	490	Jf. § 3, stk. 2	Jf. § 3, stk. 2	
Methanol	67-56-1	200	260	Jf. § 3, stk. 2	Jf. § 3, stk. 2	EH

E betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi. Et stofs grænseværdi kan være skærpet i forhold til EU-grænseværdien.
H betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

DNEL/PNEC

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Medarbejder, Indånding- Systemisk virkning: 89 mg/m³

Medarbejder, Dermal- Systemisk virkning: 319 mg / kg lgv / dag

Forbruger, Indånding- Systemisk virkning: 500 mg/m³

Forbruger, Dermal- Systemisk virkning: 888 mg/kg lgv / dag

Forbruger, Oral- Systemisk virkning: 26 mg/kg lgv / dag

DNEL/PNEC

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020



03135B MEGAMI Headlight Refresh (coating)

Trykdato: 08.12.2025

Revision:

Side: 6/11

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Ferskvand: 140,9 mg/l

Saltvand: 140,9 mg/l

Jord: 28 mg / kg jord

Ferskvandssedimenter 552 mg / kg sediment

Saltvandssedimenter: 552 mg / kg sediment

Rensningsanlæg: 2 251 mg/l

Sekundær forgiftning: 160 mg / kg mad

Ferskvand (Intermitterende frigivelse): 140,9 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Overhold de generelle regler for sikkerhed og hygiejne. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå forurening af øjne og hud. Vask hænderne før pauser og efter endt arbejde. Undgå indånding af damp.

Lagerrum og arbejdsstationer skal ventileres effektivt for at holde koncentrationen af støv/dampe i luften under deres grænseværdier.

Hvis der under arbejdsprocessen er faren for brand af tøj på arbejdstageren, skal der installeres nødbruiser og øjenskylloudstyr i nærheden af arbejdspladser.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne



Brug beskyttelsesbriller i henhold til EN 166.

Beskyttelse af hænder



Brug beskyttelseshandske, der er resistent over for produktet. Beskyttelseshandsker ifølge EN 374.

Anbefalet materiale: f.eks. PVC

Vælg handskematerialet under hensyntagen til gennembrudstid, diffusionshastighed og nedbrydning.

Det anbefales at skifte handsker regelmæssigt og udskifte dem straks, hvis der er tegn på slid, beskadigelse (revner, perforering) eller ændringer i udseende (farve, fleksibilitet, form).

Beskyttelse af kroppen

Egnet beskyttelsestøj

Typen af beskyttelsesudstyret skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden af det farlige stof på den specifikke arbejdsplads.

Åndedrætsværn

I tilfælde af en fare, som skyldes overskridelse af de tilladte dampniveauer i blandingen i luften (f.eks. ventilationsfejl), skal du bruge åndedrætsværn.

Farer ved opvarmning

Ikke relevant

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Væske

Farve

Farveløs til lysegul

Lugt

Karakteristisk

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**03135B MEGAMI Headlight Refresh (coating)**

Trykdato: 08.12.2025

Revision:

Side: 7/11

Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen data
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	65-82 °C
Antændelighed	Meget brandfarlig væske og damp
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	2-36 % vol. (CAS: 67-56-1, CAS: 67-63-0)
Flammepunkt	12 °C (lukket digel)
Selvantændelsestemperatur	385 °C (CAS: 67-56-1)
Nedbrydningstemperatur	Ingen data
pH	Ingen data
Kinematisk viskositet	Ingen data
Opløselighed	Ikke opløseligt i vand
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	ikke relevant
Damptryk	Ingen data
Massefylde og/eller relativ massefylde	0,842 ± 0,01 (25 °C)
Relativ dampmassefylde	Ingen data
Partikelegenskaber	ikke relevant

9.2. Andre oplysninger**Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser**

Ingen data

Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen data

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Der kan ikke forventes farlige reaktioner, så længe stoffet benyttes til det eller de formål, det er beregnet til. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under standard omgivelsesforhold

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Mulige eksoterme reaktioner i kontakt med stærke oxidanter.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå varmekilder, åben ild, gnister og direkte sollys.

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet**

Farlig ved indtagelse.

Giftig ved hudkontakt.

Giftig ved indånding.

ATEmix (oral) > 300 - 2000 mg/kg

ATEmix (hud) > 200 - 1000 mg/kg

ATEmix (inhalation, dampe) > 2 - 10 mg/l

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LC₅₀ (inhalation, rotte) > 10000 ppm/6h

LD₅₀ (oral, rotte) 5840 mg/kg

LD₅₀ (hud, kanin) 16,4 ml/kg

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**03135B MEGAMI Headlight Refresh (coating)**

Trykdato: 08.12.2025

Revision:

Side: 8/11

Methanol [CAS 67-56-1]LC₅₀ (inhalation, rotte) 43700 mg/m³/6hLD₅₀ (oral, rotte) 1187 mg/kgLD₅₀ (hud, kanin) 17100 mg/kg**Hudætsning/hudirritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Forårsager organskader (synsnerve, centralnervesystemet).

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Konsekvensen af oral forgiftning med methanol er i begyndelsen en virkning, der minder om alkoholpåvirkning. Efter nogle til adskillige timer forårsager methanols metabolitter metabolisk acidose sammen med skade på centralnervesystemet (bevidsthedstab, kramper, hjerneødem), skade på synsnerven med synsforstyrrelser op til totalt synstab (kan forekomme efter indtagelse af 10 ml methanol), kredsløbsforstyrrelser såsom øget hjertefrekvens, arytmi, først forhøjet og derefter nedsat blodtryk, kredsløbskollaps, mulighed for lungeødem samt risiko for andre komplikationer.

11.2. Oplysninger om andre farer**Hormonforstyrrende egenskaber**

Produktet indeholder ikke ingredienser, som er angivet at de har hormonforstyrrende egenskaber.

Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]LC₅₀ (fisk) 9640 mg/l / 96 h / Pimephales promelasMethanol [CAS 67-56-1]LC₅₀ (fisk) 15400 mg/l / 96 h / Lepomis macrochirus / EPA-660/3-75-009, 1975EC₅₀ (hvirvelløse dyr) 18260 mg/l / 96 h / Daphnia magna / OECD 202EC₅₀ (alger) 22000 mg/l / 96 h / Pseudokirchneriella subcapitata / OECD 201 / EPA OPPTS 850.5400**12.2. Persistens og nedbrydelighed**Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Biologisk nedbrydning: 53% / 5 d (EU C.5 / EUC.6)

Methanol [CAS 67-56-1]

Biologisk nedbrydning: 69-95%

Let biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020



03135B MEGAMI Headlight Refresh (coating)

Trykdato: 08.12.2025

Revision:

Side: 9/11

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

log Po/w = 0,05

Methanol [CAS 67-56-1]

log Po/w = -0,77

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ikke nogen stoffer, der vurderes til at være et PBT eller et vPvB i overensstemmelse med bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke ingredienser, som er angivet at de har hormonforstyrrende egenskaber.

12.7. Andre negative virkninger

Blandingen er ikke klassificeret som farlig for ozonlaget.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

Resterne skal opbevares i originale beholdere.

Produktet må ikke kommes i afløb.

Indtast affaldskoden på produktionsstedet.

Forurennet emballage

Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler.

Kun fuldstændigt tømte emballager må genbruges.

Affaldskode

Affaldskoden skal angives individuelt på affaldets oprindelsessted, afhængigt af anvendelsesstedet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

UN 1992

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR

BRANDFARLIG VÆSKE, GIFTIG, N.O.S.

(Methanol, Propan-2-ol)

IMDG

FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

[METHANOL, PROPAN-2-OL]

ICAO/IATA

FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

[METHANOL, PROPAN-2-OL]

14.3. Transportfareklasse(r)

3 (6.1)

Faremærkat(er)



14.4. Emballagegruppe

II

14.5. Miljøfarer

ADR

Nej

IMDG

Nej

ICAO/IATA

Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bruge personlige værnemidler i henhold til punkt 8. Undgå antændelseskilder.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-

Ikke anvendeligt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020

**03135B MEGAMI Headlight Refresh (coating)**

Trykdato: 08.12.2025

Revision:

Side: 10/11

instrumenter**Transport/ Supplerende oplysninger****ADR**

Begrænsede mængder (LQ)	1 L
Transportkategori	2
Tunnelrestriktionskode	(D/E)

IMDG

Begrænsede mængder (LQ)	1 L
EmS-nr.	F-E, S-D

ICAO/IATA

Emballagevejledning	Y341
Begrænsede mængder (LQ)	1 L
PCA emballagevejledning	352
PCA max. nettomængde	1 L
CAO emballagevejledning	364
CAO max. nettomængde	60 L

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

- EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF
- EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006
- KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Begrænsninger for anvendelse

Methanol [CAS 67-56-1].

Stof der er underlagt godkendelse ifølge REACH bilag XIV

Dette produkt indeholder ikke stoffer der kræver godkendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XIV).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke gennemført for blandingen.

PUNKT 16: Andre oplysninger**H-sætninger:**

H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331	Giftig ved indånding.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EU) 2020/878 af 18. juni 2020



03135B MEGAMI Headlight Refresh (coating)

Trykdato: 08.12.2025

Revision:

Side: 11/11

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H370 Forårsager organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Klassificeringsprocedurer i henhold til forordning (EF) 1272/2008

Beregningsmetode

Baseret på testdata

Andre informationskilder

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

ADR: Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.

CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling af the American Chemical Society).

CLP: Klassificering, mærkning, emballering.

DNEL: Afledt No Effect Level. EINECS: Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer. GefStoffVO: Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland.

GHS: Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier. IATA: Den internationale lufttransport-sammenslutning.

IATA-DGR: Farligt gods forordning med "International Air Transport Association" (IATA). ICAO: International Luftfartsorganisation.

ICAO-TI: Tekniske instruktioner af "International Civil Aviation Organization" (ICAO).

IMDG: Internationale maritime kode for farligt gods. I

NCI: International nomenklatur for kosmetiske indholdsstoffer.

KSt: Eksplosionskoefficient.

LC50: Dødelig koncentration, for 50 procent af testpopulationen.

LD50: Dødelig dose, for 50 procent af testpopulationen. LTE: Langtidseksponering.

PNEC: Forudsagt Ingen Effekt koncentration RID: Reglementet for International transport af Farligt gods med jernbane.

Øvrige oplysninger

Produktet, som er beskrevet i sikkerhedsdatabladet, skal opbevares og anvendes i overensstemmelse med god industriel praksis og i overensstemmelse med alle lovbestemmelser.

Oplysningerne indeholdt i sikkerhedsdatabladet er baseret på den aktuelle viden og er beregnet til at beskrive produktet med udgangspunkt i lovbestemmelser inden for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. De skal ikke forstås som en garanti for specifikke egenskaber.

Vi kan ikke give nogen garantier med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationen eller kvaliteten eller specifikationen af produkter, stoffer eller blandinger, som diskuteres heri.

Brugeren er ansvarlig for at skabe betingelser for sikker brug af produktet, og han er ansvarlig for konsekvenserne af forkert brug af dette produkt.

Przedsiębiorstwo EKOS S.C.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5,

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl