

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentą (ES) Nr. 2020/878 2020 m. birželio 18 d.



### 04168 Glaco Q

Parengimo data: 31.10.2024

Peržiūra atlikta:

Puslapis: 1/11

#### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

##### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: **04168 Glaco Q**

##### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: hidrofobinė danga automobilių langams.

Nerekomenduojami naudojimo būdai: neapibrėžta

##### 1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Nowy Samochód S.A.  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,  
00-725 Warszawa, Polska  
+48 602-444-356  
info@soft99.pl

##### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Bendras pagalbos telefonas: 112

#### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

##### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

**Flam. Liq. 2**

**H225** Labai degūs skystis ir garai.

**Eye Irrit. 2**

**H319** Sukelia smarkų akių dirginimą.

**STOT SE 3**

**H336** Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

##### 2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalinis žodis

**PAVOJINGA**

Piktograma



**Medžiagos, kurias reikia pakeisti etiketėje**

Propan-2-olis

**Pavojingumo frazės**

**H225** Labai degūs skystis ir garai.

**H319** Sukelia smarkų akių dirginimą.

**H336** Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentą (ES) Nr. 2020/878 2020 m. birželio 18 d.



### 04168 Glaco Q

Parengimo data: 31.10.2024

Peržiūra atlikta:

Puslapis: 2/11

#### Atsargumo frazės

**P102** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

#### Prevencijos

**P210** Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

**P261** Stengtis neįkvėpti garų/aerolio.

**P280** Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones.

#### Poveikio

**P305+P351+P338** PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

#### Laikymo

--

#### Pašalinimo

**P501** Turinį/talpyklą šalinti į tinkamai paženklintus atliekų konteinerius, laikantis nacionalinių taisyklių.

#### Papildoma informacija

#### Plovikliai pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004

< 5% alifatinių angliavandenių

### 2.3. Kiti pavojai

PBT: Dekametilciklopentasiloksanas.

vPvB: Dekametilciklopentasiloksanas.

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.1. Medžiagos - netaikoma

#### 3.2. Mišiniai

Medžiagos pavadinimas	Identifikatoriai	Klasifisering CLP	% Masės
Etanolis <sup>[2]</sup>	Index: 603-002-00-5 CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 REACH: --	Flam. Liq. 2	H225 60 - < 70
Propan-2-olis <sup>[2]</sup>	Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 20 - < 30 H319 H336
Dekametilciklopentasiloksanas <sup>[4]</sup>	Index: -- CAS: 541-02-6 EC: 208-764-9 REACH: --	--	-- < 5

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentą (ES) Nr. 2020/878 2020 m. birželio 18 d.



### 04168 Glaco Q

Parengimo data: 31.10.2024

Peržiūra atlikta:

Puslapis: 3/11

Sieros rūgštis <sup>[1]</sup><sup>[2]</sup>

Index: 016-020-00-8

Skin Corr. 1A

H314 < 1

CAS: 7664-93-9

EC: 231-639-5

REACH: --

#### Pastabos

Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje

<sup>[1]</sup> Konkrečios konc. ribos

Sieros rūgštis: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 15 %; Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 15 %

<sup>[2]</sup> Medžiagos, kurių poveikį darbo vietoje yra apribojusi.

<sup>[3]</sup> Medžiagos, kurių poveikį darbo vietoje Sąjunga yra apribojusi

<sup>[4]</sup> SVHC: medžiagos, įtrauktos į sąrašą, sudarytą pagal 59 straipsnio 1 dalį

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

#### Patekus ant odos

Nuimti užterštus drabužius.

Užterštą odą, nedelsiant gerai nuplauti dideliu vandens kiekiu, o vėliau vandeniu su švelniu muilu.

Atveju, kai dirginimas trunka, būtina konsultuotis su gydytoju.

#### Patekus į akis

Išimti kontaktinius lęšius.

Plauti užterštas akis didesniu vandens kiekiu per 10-15 minučių.

Venkite stiprios vandens srovės - rizika patirti rageną.

Esant būtinumui užtikrinti gydytojo pagalbą.

#### Prarijus

Neskatinti vėmimo.

Burną plauti vandeniu.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

Sąmonę praradusiam asmeniui negalima nieko paduoti į burną.

Esant reikalui transportuoti nukentėjusį į ligoninę.

#### Įkvėpus

Išvesti nukentėjusį į gryną orą ir užtikrinti sąlygas laisvai kvėpuoti.

Užtikrinti ramybę ir šilumą.

Esant būtinumui užtikrinti gydytojo pagalbą.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekus ant odos: Gali sukelti paraudimą, deginimą, odos džiūvimą.

Patekus į akis: Gali sukelti deginimą, ašarojimą, dirginimą, skausmą, junginių paraudimą.

Prarijus: Gali sukelti pykinimą, vėmimą, pilvo skausmą, virškinimo trakto problemų.

Įkvėpus: Didelės koncentracijos garai ir rūkas gali sukelti galvos skausmą, galvos svaigimą, mieguistumą.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

#### Tinkamos gesinimo priemonės

alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas CO<sub>2</sub>, gesinimo milteliai, purškiamas vanduo.

#### Netinkamos gesinimo priemonės

kieta vandens srovė – gaisro plitimo pavojus.

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Labai degūs skystis ir garai. Produkto garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentą (ES) Nr. 2020/878 2020 m. birželio 18 d.



### 04168 Glaco Q

Parengimo data: 31.10.2024

Peržiūra atlikta:

Puslapis: 4/11

#### Degimo produktai

Degimo metu gali susidaryti toksiški terminio skilimo produktai, anglies monoksidas ir anglies dioksidas (COx) ir kitų neatpažintų terminio skilimo produktų. Vengti įkvėpti degimo produktų, jie gali kelti pavojų sveikatai.

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Taikyti įprastus cheminių gaistų gesinimo metodus.

Nebūkite gaisro pavojingoje zonoje be atitinkamų cheminėms medžiagoms atsparių drabužių ir autonominio kvėpavimo aparato.

Talpyklas, kurioms gresia aukštos temperatūros poveikis aušinti vandeniu ir esant galimybei pašalinti iš grėsmingos teritorijos. Garus sklaidyti vandens srove. Surinkite panaudotas gaisro gesinimo priemones.

### 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Apribokite neteisėtą prieigą prie gedimo zonos, kol nebus baigti atitinkami valymo veiksmai. Įsitinkite, kad tik apmokytas personalas pašalintų gedimo padarinius. Esant dideliame išsiliejimui, izoliuokite paveiktą vietą.

Vengti patekimo į akis ir ant odos. Užtikrinti atitinkamą vėdinimą. Vengti garų įkvėpimo.

Taikyti atitinkamą apsaugos įrangą. Pašalinkite užsiliepsnojimo šaltinius, užgesinkite atvirą ugnį, paskelbkite, kad draudžiama rūkyti.

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neprileisti prie aplinkos taršos.

Apsaugoti nuotekų šulinius.

Esant rimtam vandens telkinio, nuotekų sistemos ar dirvožemio užteršimui, reikia pranešti apie tai atitinkamoms institucijoms.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Pažeistas pakuotes sudėkite į sandarią apsauginę pakuotę.

Surinkti mechaniniu būdu, o taip pat su nedegių absorbuojančių medžiagų (pvz. žemė, sausas smėlis, diatomitas, vermikulitas) pagalba ir sudėkite į paženklintas talpyklas.

Surinktą medžiagą tvarkykite kaip atliekas.

Patalpa turi būti išvalyta ir išvėdinta.

Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius.

#### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Asmens apsauga: žiūrėkite dalis 8

Atliekų šalinimas: žiūrėkite dalis 13

### 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Taikyti geras asmeninės higienos praktikas.

Nevalgyti, negertai ir nerūkyti produkto vartojimo metu.

Taikyti atitinkamą apsaugos įrangą.

Vengti sąlyčio su akimis ir oda.

Vengti garų įkvėpimo.

Užtikrinti atitinkamą vėdinimą.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Talpyklas laikyti sandariai uždarytas.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.

Saugoti nuo saulės šviesos.

Apsaugoti nuo elektrostatinio krūvio kaupimosi.

Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite tinkamai paženklintoje, sandarioje pakuotėje, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentą (ES) Nr. 2020/878 2020 m. birželio 18 d.



### 04168 Glaco Q

Parengimo data: 31.10.2024

Peržiūra atlikta:

Puslapis: 5/11

Nelaikyti kartu su maisto produktais ir gyvūnų pašarais.

Laikykite toliau nuo nesuderinamų medžiagų.

Talpyklą laikykite uždarytą ir vertikaliai, kad išvengtumėte nuotėkių.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.

Apsaugoti nuo elektrostatinio krūvio kaupimosi.

Rekomenduojama pakavimo medžiaga: Nerūdijantis plienas, Polietilenas.

#### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Duomenų nėra

### 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

#### 8.1. Kontrolės parametrai

Pavadinimas	CAS	(IPRD)		(TPRD)		(NRD)		Poveikio sveikatai ypatumų žymenys
		mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	
2-propanolis (izopropanolis, izopropilo alkoholis)	67-63-0	350	150	600	250	-	-	-
Etanolis (etilo alkoholis)	64-17-5	1000	500	1900	1000	-	-	-
Sieros rūgštis (rūkas)	7664-93-9	0,05	-	3	-	-	-	-

#### DNEL

##### Propan-2-olis (CAS 67-63-0)

Darbuotojai, Įkvėpimas, Ilgalaikis - sisteminis poveikis: 89 mg/m<sup>3</sup>

Darbuotojai, Sąlytis su oda, Ilgalaikis - sisteminis poveikis: 319 mg/kg kūno masės / diena

Vartotojai, Įkvėpimas, Ilgalaikis - sisteminis poveikis: 500 mg/m<sup>3</sup>

Vartotojai, Sąlytis su oda, Ilgalaikis - sisteminis poveikis: 888 mg/kg kūno masės / diena

Vartotojai, Nuriijimas, Ilgalaikis - sisteminis poveikis: 26 mg/kg kūno masės / diena

#### PNEC

##### Propan-2-olis (CAS 67-63-0)

jūros vanduo 140,9 mg/l

gėlas vanduo 140,9 mg/l

dirvožemis 28 mg/kg sauso svorio

gėlo vandens nuosėdos 552 mg/kg sauso svorio

jūros vandens nuosėdos 552 mg/kg sauso svorio

nuotėkų valymo įrenginiai (STP) 2 251 mg/l

antrinis apsinuodijimas 160 mg/kg

#### 8.2. Poveikio kontrolės priemonės

##### Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Taikyti geras asmeninės higienos praktikas. Nevalgyti, negertai ir nerūkyti produkto vartojimo metu. Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Vengti garų įkvėpimo.

Sandėliavimo patalpos ir darbo vietos turi būti veiksmingai vėdinamos, kad dulkių / garų koncentracija ore būtų mažesnė negu jų ribinės vertės.

Netoliese įrenkite akių plovimo stotelę ir saugos dušus.

##### Individualios apsaugos priemonės



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentą (ES) Nr. 2020/878 2020 m. birželio 18 d.



### 04168 Glaco Q

Parengimo data: 31.10.2024

Peržiūra atlikta:

Puslapis: 6/11

#### Akių ir (arba) veido apsauga

Naudoti akinius, gogliai tipo, pagal EN 166.

#### Odos apsauga



#### Rankų apsauga

Naudoti apsaugines pirštines, atsparias cheminių medžiagų veikimui, pagal EN 374.

Rekomenduojama medžiaga: pvz. PVC

Pirštinių medžiagą parinkti atsižvelgiant į pradūrimo laiką, absorbavimo greitį ir skaidymą.

Rekomenduojamas reguliarus pirštinių pakeitimas ir nedelsiantis jų iškeitimas, jei nustatomi jų sudėvėjimo požymiai, pažeidimai (plyšimai, skylės) arba išvaizdos pokytis (spalva, elastingumas, pavidalas).

Naudoti apsauginį kremą ant neapdengtų kūno dalių.

#### Kūno apsauga

Tinkami apsauginiai drabužiai.

Apsaugos priemonių tipas turi būti parenkamas atsižvelgiant į pavojingos medžiagos koncentraciją ir kiekį konkrečioje darbo vietoje.

#### Kvėpavimo apsauga

Jei kyla pavojus viršijus leistiną mišinio garų kiekį ore (pvz., vėdinimo avarija), reikia dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

#### Apsaugą nuo terminių pavojų

Netaikoma

#### Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Neišleisti į kanalizaciją ir požeminius vandenius.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną	Skystis
Spalva	šviesiai geltona
Kvapą	Būdingas alkoholiui
Lydymosi ir stingimo temperatūra	duomenų nėra
Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	78 °C (CAS: 64-17-5)
Degumas	Labai degūs skystis ir garai
Viršutinė ir apatinė sprogo ribos	2-19 % vol.
Pliūpsnio temperatūra	12°C
Savaiminio užsidegimo temperatūra	363°C
Skilimo temperatūra	duomenų nėra
pH	3,1 ± 0,6 (1 % vandeninis tirpalas)
Kinematinė klampa	duomenų nėra
Tirpumas	tirpsta vandenyje
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)	netaikoma
Garų slėgis	duomenų nėra
Tankis ir (arba) santykinis tankis	0,814 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup> (25°C)
Santykinis garų tankis	duomenų nėra
Dalelių savybės	netaikoma

### 9.2. Kita informacija

#### Informacija apie fizinių pavojų klases

duomenų nėra

#### Kitos saugos charakteristikos

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentą (ES) Nr. 2020/878 2020 m. birželio 18 d.



### 04168 Glaco Q

Parengimo data: 31.10.2024

Peržiūra atlikta:

Puslapis: 7/11

duomenų nėra

#### 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

##### 10.1. Reaktyvumas

Tinkamo laikymo ir taikymo sąlygose mišinys nėra chemiškai reaktyvus.  
Produkto garai gali sudaryti sprogus mišinius su oru.

##### 10.2. Cheminis stabilumas

Tinkamo sandėliavimo ir taikymo atveju mišinys yra chemiškai stabilus.

##### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Produktas egzotermiškai reaguoja su stipriais oksidatoriais.

##### 10.4. Vengtinios sąlygos

Venkite šilumos šaltinių, atviros liepsnos, kibirkščiųuojančių įrankių ir tiesioginių saulės spindulių.

##### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai, stiprios bazės.

##### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinomi jokie irimo produktai.

#### 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

##### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

###### Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

###### Etanolis [CAS 64-17-5]

LD<sub>50</sub> (Oralinis, Žiurkė) 10470 mg/kg

LD<sub>50</sub> (Odos, Triušis) 17100 mg/kg

###### Propan-2-olis [CAS 67-63-0]

LD<sub>50</sub> (Oralinis, Žiurkė) 5050 mg/kg

LD<sub>50</sub> (Odos, Triušis) 12800 mg/kg

LC<sub>50</sub> (Ikvėpimas, Žiurkė) 16000 ppm

###### Sieros rūgštis [CAS 7664-93-9]

LD<sub>50</sub> (Ikvėpimas, Žiurkė) 0,51 mg/l

LD<sub>50</sub> (Oralinis, Žiurkė) 2140 mg/kg

LC<sub>50</sub> (Ikvėpimas, Pelė) 320 mg/m<sup>3</sup>

###### Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

###### Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

###### Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

###### Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

###### Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

###### Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

###### STOT (vienkartinis poveikis)

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

###### STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

###### Aspiracijos pavojus

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentą (ES) Nr. 2020/878 2020 m. birželio 18 d.



### 04168 Glaco Q

Parengimo data: 31.10.2024

Peržiūra atlikta:

Puslapis: 8/11

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### 11.2 Informacija apie kitus pavojus

##### Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių.

##### Kita informacija

Nėra duomenų

### 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

#### 12.1. Toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

##### Etanolis [CAS 64-17-5]

LC<sub>50</sub> (žuvis) 15,3 mg/l / 96 h / Pimephales promelas (US EPA E03-05)

NOEC (žuvis) 250 mg/l / 120 h / Danio rerio (OECD 212)

NOEC (bestuburiai) 2 mg/l / 10 d / Ceriodaphnia dubia

##### Propan-2-olis [CAS 67-63-0]

LC<sub>50</sub> (žuvis) 9640 mg/l / Pimephales promelas

LC<sub>50</sub> (bestuburiai) >10000 mg/l / Daphnia magna (OECD 202)

LC<sub>50</sub> (žuvis) 9640 mg/l / 96 h / Acrotylus patruelis

LC<sub>50</sub> (vėžiagyviai) 1400 mg/l / 48 h / Acrotylus patruelis

##### Sieros rūgštis [CAS 7664-93-9]

LC<sub>50</sub> (žuvis) 82 mg/l / Brachydanio rerio (ISO 7346/1)

EC<sub>50</sub> (bestuburiai) 29 mg/l / Daphnia magna (ISO 6341)

EC<sub>50</sub> (dumbliai) >100 mg/l / Desmodesmus subspicatus (OECD 201)

LC<sub>50</sub> (vėžiagyviai) 42,5 mg/l / 48 h

LC<sub>50</sub> (žuvis) >16 - < 28 mg/l / 96 h / Lepomis macrochirus

#### 12.2. Patvarumas ir skaidumas

##### Etanolis [CAS 64-17-5]

Biologinis skaidymas: 84% / 20 d

Lengvai biologiškai skaidomas

##### Propan-2-olis [CAS 67-63-0]

Biologinis skaidymas: 53% / 5 d (EU C.5 / EUC.6)

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

##### Etanolis [CAS 64-17-5]

log Po/w = -0,35 (OECD 107)

##### Propan-2-olis [CAS 67-63-0]

log Po/w = 0,05

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Dekametilciklopentasiloksanas.

vPvB: Dekametilciklopentasiloksanas.

#### 12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių.

#### 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas ozono sluoksniui.

### 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Produkto



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentas (ES) Nr. 2020/878 2020 m. birželio 18 d.



### 04168 Glaco Q

Parengimo data: 31.10.2024

Peržiūra atlikta:

Puslapis: 9/11

Pašalinti pagal galiojančias nuostatas.  
 Atliekas laikykite originaliose talpyklose.  
 Nepilti į kanalizaciją, paviršinius vandenius ir nuotekas.  
 Atliekų kodas turi būti priskirtas jų atsiradimo vietoje.


**Pakavimas**

Pašalinti pagal galiojančias nuostatas.  
 Perdirbti galima tik visiškai ištuštintas pakuotes.

**Atliekų šalinimo kodas**

Atliekų kodas turi būti priskiriamas individualiai atliekų susidarymo vietoje, atsižvelgiant į pramonės šaką ir naudojimo vietą.

#### 14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

<b>14.1. JT numeris ar ID numeris</b>	<b>UN 1993</b>
<b>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas</b>	<b>LIEPSNUSIS SKYSTIS, K.N.</b> (Etanolis, Propan-2-olis)
ADR	<b>FLAMMABLE LIQUID, N.O.S</b> (ETHANOL, PROPAN-2-OL)
IMDG	<b>FLAMMABLE LIQUID, N.O.S</b> (ETHANOL, PROPAN-2-OL)
ICAO/IATA	3
<b>14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)</b>	
Etiketės	II
<b>14.4. Pakuotės grupė</b>	Ne
<b>14.5. Pavojus aplinkai</b>	Ne
ADR	Ne
IMDG	
ICAO/IATA	
<b>14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams</b>	Tvarkydami krovninius naudokite asmenines apsaugos priemones, kaip nurodyta 8 skyriuje. Venkite šilumos ir ugnies šaltinių.
<b>14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones</b>	netaikoma
<b>Kita informacija</b>	
ADR	
Ribotas kiekis (LQ)	1L
Transporto kategorija	2
Tunelio apribojimo kodas	D/E
IMDG	
Ribotas kiekis (LQ)	1 L
EMS	F-E, S-E
ICAO/IATA	
Pakavimo instrukcijos (LQ)	Y341
Ribotas kiekis (LQ)	1 L
Pakavimo instrukcijos - Passenger	353
Maksimalus naudoti kiekis - Passenger	5 L
Pakavimo instrukcijos - Cargo	364
Maksimalus naudoti kiekis - Cargo	60 L

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentas (ES) Nr. 2020/878 2020 m. birželio 18 d.



### 04168 Glaco Q

Parengimo data: 31.10.2024

Peržiūra atlikta:

Puslapis: 10/11

#### 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

##### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB
- 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
- Komisijos reglamentas (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

##### EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Naudojimo ribojimai

Dekametilciklopentasiloksanas [CAS 541-02-6].

##### Cheminė medžiaga aprobuojama pagal REACH XIV priedą

Šio produkto sudėtyje nėra aprobuojamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas).

##### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nebuvo atliekamas mišinio cheminės apsaugos įvertinimas.

#### 16 SKIRSNIS. Kita informacija

##### H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

- H225** Labai degūs skystis ir garai.  
**H314** Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.  
**H315** Dirgina odą.  
**H319** Sukelia smarkų akių dirginimą.  
**H336** Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

##### Mišinio klasifikavimo procedūros pagal reglamentą EB 1272/2008:

skaičiavimo metodas

remiantis tyrimų rezultatais

##### Mokymo patarimai

Prieš naudodami perskaitykite saugos duomenų lapą ir sveikatos bei saugos taisykles, susijusias su cheminių medžiagų tvarkymu. Asmenys, vežantys pavojingas medžiagas pagal ADR sutartį, turėtų būti tinkamai apmokyti atlikti savo pareigas.

##### Santrumpos ir akronimai

PBT: Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (labai Patvari ir didelės Bioakumuliacijos)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pavojingų Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės)

NLP No-Longer Polymer (Polimeru Nebelaikoma Medžiaga)

CMR kancerogeninis, mutageninis ar toksiškas reprodukcijai

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas)

CAS Chemical Abstracts Service (Cheminių Medžiagų Registravimo Santrumpų Tarnyba)

Saugos duomenų lape aprašytas produktas turėtų būti laikomas ir naudojamas laikantis geros pramonės praktikos ir laikantis visų teisės aktų. Saugos duomenų lape esanti informacija yra pagrįsta dabartinėmis žiniomis ir skirta gaminiui apibūdinti teisiniu reglamentavimu saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos požiūriu. Jie neturėtų būti suprantami kaip konkrečių savybių garantija.

Mes negalime suteikti jokių laidavimų ar garantijų, susijusių su informacijos tikslumu ir išsamumu, ar čia aptariamų produktų, medžiagų ar mišinių kokybe ar specifikacijomis. Vartotojas yra atsakingas už saugaus gaminio naudojimo sąlygų sukūrimą ir už netinkamo šio produkto naudojimo pasekmes.

Przedsiębiorstwo EKOS s.c.

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal reglamentą (ES) Nr. 2020/878 2020 m. birželio 18 d.



### 04168 Glaco Q

Parengimo data: 31.10.2024

Peržiūra atlikta:

Puslapis: 11/11

Ul. Lubczykowa 5,  
80-711 Gdańsk,  
[ekos@ekos.gda.pl](mailto:ekos@ekos.gda.pl)  
[www.ekos.gda.pl](http://www.ekos.gda.pl)