

# Glaco Q

04168  
GR

Το Glaco Q είναι ένα 2-σε-1 επιστρωση γυαλιού που απολυμαίνει το γυαλί και το προστατεύει αφήνοντας ένα υδροφοβικό φιλμ που επιτρέπει την απώθηση των σταγόνων νερού από το παρμπρίζ σε ταχύτητες έως και 45 km/h. Το Glaco Q περιορίζει τη συσσώρευση βρωμιάς, κάνοντας τη συντήρηση του αυτοκινήτου ευκολότερη και το χειμώνα μειώνει τη συσσώρευση πάγου. Το ειδικό σχήμα του απλικατέρ επιτρέπει την ακριβή εφαρμογή, ακόμη και στις γωνίες του παρμπρίζ.

Μέθοδος χρήσης: 1. Πριν από τη χρήση, πλύνετε το αυτοκίνητο σχολαστικά στο χέρι, αφαιρώντας τυχόν χαλαρή βρωμιά από τα παράθυρα. 2. Αφαιρέστε το καπάκι και απλώστε το παρασκεύασμα ομοιόμορφα χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο απλικατέρ στην επιφάνεια του στεγνού γυαλιού. 3. Μετά την εφαρμογή, αφήστε το για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε το με μια ελαφρώς υγρή πετσέτα ή μικροΐνες. 4. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα με μια στεγνή και καθαρή μικροΐνα μέχρι το γυαλί να γίνει απόλυτα διαφανές. ! Φροντίστε να μην εφαρμόσετε σε υγρή επιφάνεια, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ραβδώσεις και γρατσουνιές.

Περιέχει: Προπαν-2-όλη.

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα εγκεκριμένους περιέκτες αποβλήτων σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό 648/2004/EK

< 5% αλειφατικοίουδρογονάνθρακες

UFI: HUH-C-HOGT-T00U-W9K5



Εισαγωγέας: Nowy Samochód SA,  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,  
00-725 Warszawa, Polska,  
T. +48 691 344 348, info@soft99.eu

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



MADE IN JAPAN



4975759041689