

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020



## 04169 Glaco W Jet Strong

Date d'émission: 22.05.2023

Révision:

Page: 1/11

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit: **04169 Glaco W Jet Strong**

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes: Produit de protection des vitres de voiture avec une couche protectrice.

Utilisations déconseillées: non précisées

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nowy Samochód S.A.  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,  
00-725 Warszawa, Polska  
+48 602-444-356  
info@soft99.pl

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence: 112

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements

##### Aérosol 1

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

##### Eye Irrit. 2

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

##### STOT SE 3

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon la Réglementation (CE) N° 1272/2008

Mention d'avertissement

**DANGER**

Pictogramme



Substances devant figurer sur l'étiquette

Propan-2-ol

Mentions de danger

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**

Conforme au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020

**04169 Glaco W Jet Strong**

Date d'émission: 22.05.2023

Révision:

Page: 2/11

**Conseils de prudence****P102** Tenir hors de portée des enfants.**Prévention****P210** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.**P211** Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.**P251** Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.**P271** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.**Intervention****P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.**Stockage****P410+P412** Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.**Élimination****P501** Éliminer le contenu/récipient dans les conteneurs à déchets étiquetés de manière appropriée conformément aux réglementations nationales.**Autre information**

--

**2.3. Autres dangers**

Les composants de ce mélange ne répondent pas aux critères applicables PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH.

Le produit ne contient pas d'ingrédients répertoriés comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne ou d'ingrédients ayant des propriétés de perturbation endocrinienne selon les critères du règlement 2017/2100/UE ou du règlement 2018/605/UE à des concentrations égales ou supérieures à 0,1%.

**SECTION 3: Composition/informations sur les composants****3.1. Substances – non applicable****3.2. Mélanges**

Nom	Identificateur de produit	Classification 1272/2008 (CE)	%
Propan-2-ol <sup>[2]</sup>	Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 50 - 60
Propane	Index: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 REACH: --	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280 <45
Isobutane	Index: 601-004-00-0 CAS: 75-28-5 EC: 200-857-2 REACH: --	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280 <45

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020



## 04169 Glaco W Jet Strong

Date d'émission: 22.05.2023

Révision:

Page: 3/11

Butane <sup>[2]</sup>

Index: 601-004-00-0

Flam. Gas 1

H220

<45

CAS: 106-97-8

Press. Gas

H280

EC: 203-448-7

REACH: --

### Remarques

Pour le texte intégral des phrases H, voir section 16

<sup>[1]</sup> Les limites de concentration spécifiques

--

<sup>[2]</sup> Les substances pour lesquelles il existe, les valeurs limites nationales d'exposition professionnelle

<sup>[3]</sup> Les substances pour lesquelles il existe, en vertu de la législation de l'Union, des limites d'exposition sur le lieu de travail

<sup>[4]</sup> SVHC: les substances figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

#### Contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés.

Nettoyer la peau contaminée, rincer abondamment à l'eau puis à l'eau au savon doux.

Si l'irritation de la peau persiste, consulter un médecin.

#### Contact avec les yeux

Enlever les lentilles de contact.

Laver les yeux contaminés avec de l'eau tiède pendant 10 à 15 minutes.

Éviter les forts jets d'eau; risque d'endommager la cornée.

Si nécessaire, consulter un médecin.

#### Ingestion

L'exposition par cette voie n'est pas attendue.

Ne pas faire vomir.

Rincer la bouche avec de l'eau.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Ne rien donner à avaler à une personne inconsciente.

Si nécessaire, transporter la victime à l'hôpital.

#### Inhalation

Emmener la victime à l'air libre et s'assurer qu'elle respire librement.

La garder au chaud et au calme.

Si nécessaire, consulter un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Contact avec la peau: rougeur, dessèchement, brûlure.

Contact avec les yeux: rougeur, larmolement, douleur, brûlure, irritation possibles.

Ingestion: Non applicable

Inhalation: de fortes concentrations de vapeurs et de brouillard peuvent entraîner peut provoquer des maux de tête, des étourdissements, de la somnolence, toux, sensations de brûlure dans la gorge et le nez.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Agents d'extinction appropriés

mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone CO<sub>2</sub>, poudres d'extinction, eau dispersée

#### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau - danger de propagation de l'incendie.

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020



### 04169 Glaco W Jet Strong

Date d'émission: 22.05.2023

Révision:

Page: 4/11

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

##### Produits de combustion

Au cours de l'incendie des gaz toxiques contenant : le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, autres produits de décomposition thermique. Il ne faut pas inhaler les produits de combustion, ils peuvent constituer une menace pour la santé.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Mesures générales de protection typiques en cas d'incendie.

Ne pas rester dans une zone à risque d'incendie sans vêtements appropriés résistant aux produits chimiques et sans appareil respiratoire à circulation d'air indépendante.

En cas d'incendie, refroidir les récipients avec de l'eau pulvérisée. Ramasser les moyens d'extinction utilisés.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Restreindre l'accès des tiers à la zone de panne jusqu'à la fin des opérations de nettoyage appropriées. Veiller à ce que la suppression de la défaillance et de ses conséquences ne soit effectuée que par du personnel formé. En cas de rejets importants, isoler la zone menacée.

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Assurer une ventilation adéquate. Éviter de respirer les vapeurs.

Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Éliminer les sources d'inflammation, éteindre le feu ouvert, interdire de fumer.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas permettre de polluer l'environnement.

Éviter la pénétration dans le sous-sol.

En cas de contamination grave d'un cours d'eau, d'un réseau d'égouts ou du sol, en aviser les autorités administratives et de contrôle compétentes.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Placer les emballages endommagés dans un récipient d'urgence.

Ramasser avec des matériaux ininflammables absorbant les liquides (par exemple, du sable, de la terre, des agents liants neutralisation universels, de la silice, de la vermiculite et stocker dans des récipients dûment étiquetés.

Traiter les matériaux ramassés comme des déchets.

Ventiler la zone contaminée.

Utiliser seulement des outils sans étincelles.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Mesures de protection individuelle : section 8

Méthodes de traitement : section 13

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Suivre les règles générales de sécurité et d'hygiène.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Utiliser ou dans un endroit bien ventilé.

Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

Conserver à l'écart des sources de chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres sources d'inflammation.

Protéger du rayonnement solaire.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020



## 04169 Glaco W Jet Strong

Date d'émission: 22.05.2023

Révision:

Page: 5/11

Entreposer uniquement dans un emballage scellé original dans une pièce fraîche, sèche et bien aérée.  
Ne pas entreposer avec de la nourriture ou des aliments pour animaux.  
Ne pas stocker avec des matières incompatibles.  
Protéger du rayonnement solaire et protéger des températures élevées.  
Éviter les décharges électrostatiques.  
La température de stockage: < 40°C.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas de données disponibles.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d'exposition professionnelle définies:

Dénomination	Numéro CAS	Valeur limite d'exposition professionnelle				Observations
		8h		court terme		
		VLEP 8h (ppm)	VLEP 8h (mg/m <sup>3</sup> )	VLEP CT (ppm)	VLEP CT (mg/m <sup>3</sup> )	
Propan-2-ol (Alcool isopropylique)	67-63-0	-	-	400	980	-
n-Butane	106-97-8	800	1900	-	-	-

#### DNEL

##### Propan-2-ol (CAS 67-63-0)

Travailleurs, Inhalation, chronique - effets systémiques: 89 mg/m<sup>3</sup>

Travailleurs, Cutané, chronique - effets systémiques: 319 mg/kg pc/jour

Consommateurs, Inhalation, chronique - effets systémiques: 500 mg/m<sup>3</sup>

Consommateurs, Cutané, chronique - effets systémiques: 888 mg/kg pc/jour

Consommateurs, Orale, chronique - effets systémiques: — 26 mg/kg pc/jour

#### PNEC

##### Propan-2-ol (CAS 67-63-0)

Eau de mer 140,9 mg/l

Eau douce 140,9 mg/l

sol 28 mg/kg poids sec

Sédiments d'eau douce 552 mg/kg poids sec

Sédiments marins 552 mg/kg poids sec

Usine de traitement des eaux usées 2 251 mg/l

Empoisonnement secondaire 160 mg/kg de nourriture

### 8.2. Contrôles de l'exposition

Respecter les mesures de sécurité et d'hygiène de travail. Ne pas manger, boire et fumer pendant le travail.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Les salles de stockage et les postes de travail doivent être ventilés efficacement pour maintenir les concentrations de poussières/vapeurs dans l'air en dessous de leurs valeurs limites.

Installer un lave-yeux et des douches de sécurité à proximité.

#### Mesures de protection individuelle

##### Protection des yeux / du visage



Utiliser des lunettes de sécurité conformes à la norme EN 166.

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020



## 04169 Glaco W Jet Strong

Date d'émission: 22.05.2023

Révision:

Page: 6/11

### Protection des mains



Utiliser les gants résistants au du produit, conformément à la norme EN 374.

Matériau recommandé: PVC

Choisir le matériau des gants en fonction du temps de percée, du taux de pénétration et de la dégradation.

Il est recommandé de changer régulièrement de gants et de les remplacer immédiatement s'ils présentent des signes d'usure, de détérioration (déchirure, perforation) ou de changement d'apparence (couleur, souplesse, forme).

Utiliser une crème protectrice sur les parties du corps non protégées.

### Protection corporelle

Porter un vêtement de protection approprié.

Le type d'équipement de protection doit être choisi en fonction de la concentration et de la quantité de substance dangereuse dans l'environnement de travail spécifique.

### Protection des voies respiratoires

En cas de danger dû aux vapeurs des substances contenues dans le mélange, utiliser une protection respiratoire indépendante.

### Contrôle de exposition de l'environnement

Tout déversement dans l'environnement doit être évité. Ne pas contaminer les égouts.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	Aérosol
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique, alcoolisée
Point de fusion/point de congélation	-188°C (CAS: 74-98-6), -138°C (CAS: 106-97-8), -160°C (CAS: 75-28-5)
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	82°C (CAS: 67-63-0), -42°C (CAS: 74-98-6), -0,5°C (CAS: 106-97-8), -12°C (CAS: 75-28-5)
Inflammabilité	Aérosol extrêmement inflammable
Limites inférieure et supérieure d'explosion	2,0-12,7 % vol. (CAS: 67-63-0), 1,8-9,5 % vol. (CAS: 74-98-6; 106-97-8; 75-28-5)
Point d'éclair	11,7°C (CAS: 67-63-0), -104°C (CAS: 74-98-6), -72°C (CAS: 106-97-8), -81°C (CAS: 75-28-5)
Température d'auto-inflammation	456°C (CAS: 67-63-0), 450°C (CAS: 74-98-6), 365°C (CAS: 106-97-8), 460°C (CAS: 75-28-5)
Température de décomposition	Aucune donnée disponible
pH	6,0 ± 0,5 (25 °C, solution aqueuse à 50 %)
Viscosité cinématique	Aucune donnée disponible
Solubilité	Aucune donnée disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	0,40±0,04 MPa (25°C)
Densité et/ou densité relative	0,791±0,01 (25°C)
Densité de vapeur relative	1,6 (CAS: 74-98-6), 2,1 (CAS: 106-97-8),

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020



## 04169 Glaco W Jet Strong

Date d'émission: 22.05.2023

Révision:

Page: 7/11

<b>Caractéristiques des particules</b>	2,0 (CAS: 75-28-5)
<b>9.2. Autres informations</b>	Non applicable
<b>Informations concernant les classes de danger physique</b>	Aucune donnée disponible
<b>Autres caractéristiques de sécurité</b>	Aucune donnée disponible

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Dans des conditions de stockage et d'utilisation appropriées, le mélange n'est pas chimiquement réactif. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

#### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est chimiquement stable s'il est utilisé et stocké correctement.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions exothermiques possibles avec des oxydants forts.

#### 10.4. Conditions à éviter

Évitez les sources de chaleur et la lumière directe du soleil. Utiliser seulement des outils sans étincelles. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

#### 10.5. Matières incompatibles

Oxydants forts

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Ils ne se produisent pas dans le cas de l'utilisation prévue.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

##### Toxicité aiguë

Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LD<sub>50</sub> (orale, rat) 5050 mg/kg

LD<sub>50</sub> (peau, lapin) 12800 ml/kg

LC<sub>50</sub> (inhalation, rat) 16000 ppm

Propane [CAS 74-98-6]

LC<sub>50</sub> (inhalation, rat): 1442738 mg/m<sup>3</sup>

Butane [CAS 106-97-8]

LC<sub>50</sub> (inhalation, rat): 658000 mg/m<sup>3</sup>/4h

LC<sub>50</sub> (inhalation, souris): 680000 mg/m<sup>3</sup>/2h

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### Corrosion cutanée/irritation cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Provoque une sévère irritation des yeux.

##### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis..

##### Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### Cancérogénicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

##### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020



## 04169 Glaco W Jet Strong

Date d'émission: 22.05.2023

Révision:

Page: 8/11

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### 11.2. Informations sur les autres dangers

#### Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas d'ingrédients répertoriés comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne ou d'ingrédients ayant des propriétés de perturbation endocrinienne.

#### Autres informations

Pas de données

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LC<sub>50</sub> (Poisson, *Pimephales promelas*): 9640 mg/l

LC<sub>50</sub> (Invertébrés, *Daphnia magna*): >10000 mg/l (OECD 202)

LC<sub>50</sub> (Poisson, *Acrotylus patruelis*): 9640 mg/l / 96 h

LC<sub>50</sub> (Crustacés, *Acrotylus patruelis*): 1400 mg/l / 48 h

#### Propane [CAS 74-98-6]

LC<sub>50</sub> (Poisson): 49,9 mg/l / 96 h

LC<sub>50</sub> (Invertébrés, *Daphnia sp.*): 69,43 mg/l / 48 h

EC<sub>50</sub> (Algues): 19,37 mg/l / 96 h

#### Isobutane [CAS 75-28-5]

LC<sub>50</sub> (Poisson): 24,11 mg/l / 96 h (QSAR)

LC<sub>50</sub> (Invertébrés): 7,02 mg/l / 96 h (QSAR)

#### Butane [CAS 106-97-8]

LC<sub>50</sub> (Poisson): 49,9 mg/l / 96 h

LC<sub>50</sub> (Invertébrés): 69,43 mg/l / 48 h

EC<sub>50</sub> (Algues): 19,37 mg/l / 96 h

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

Biodégradation: 53% / 5 jours (EU C.5 i EUC.6)

#### Butane [CAS 106-97-8]

Biodégradation: 100% / 385,5 h

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### Propan-2-ol [CAS 67-63-0]

log Po/w=0,05

#### Propane [CAS 74-98-6]

log Po/w=2,36

#### Isobutane [CAS 75-28-5]

log Po/w=1,09

#### Butane [CAS 106-97-8]

log Po/w=2,89

### 12.4. Mobilité dans le sol

Produit très volatil - pouvant se propager rapidement et facilement dans l'air à partir d'autres sources de polluants.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les composants de ce mélange ne répondent pas aux critères applicables PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020



## 04169 Glaco W Jet Strong

Date d'émission: 22.05.2023

Révision:

Page: 9/11

Le produit ne contient pas d'ingrédients répertoriés comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne.

### 12.7. Autres effets néfastes

Le mélange n'est pas classé comme dangereux pour la couche d'ozone.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Produit

Éliminer conformément à la réglementation en vigueur.

Conserver les résidus dans les récipients d'origine.

Ne pas contaminer les égouts.

Le code de déchet doit être attribué sur le lieu de sa fabrication.

#### Emballage

Méthodes de traitement des déchets en accord avec les réglementations en vigueur.

Uniquement les emballages complètement vides peuvent être recyclés.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

#### Code des déchets

Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

UN 1950

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR

AÉROSOLS, inflammables

IMDG

AEROSOLS

ICAO/IATA

AEROSOLS, FLAMMABLE

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

étiquette d'avertissement

2



### 14.4. Groupe d'emballage

Non applicable

### 14.5. Dangers pour l'environnement

ADR

non

IMDG

non

ICAO/IATA

non

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Utiliser la protection individuelle recommandée à la section 8. Éviter les sources de chaleur et d'inflammation.

Les colis ne doivent pas être projetés ou soumis à des chocs. Les récipients doivent être arrimés dans les véhicules ou conteneurs de manière à ne pouvoir ni se renverser ni tomber.

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

#### Autre information

##### ADR

Quantité limitée (LQ)

1L

Catégorie de transport

2

Code de restriction en tunnel

(D)

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020



## 04169 Glaco W Jet Strong

Date d'émission: 22.05.2023

Révision:

Page: 10/11

### IMDG

Quantité limitée (LQ)

1 L

EmS

F-D, S-U

### ICAO/IATA

Instructions de conditionnement (LQ)

Y203

Quantité limitée (LQ)

30 kg G

Instructions de conditionnement (avion de ligne)

203

Quantité maximale (avion de ligne)

75 kg

Instructions de conditionnement (cargo)

203

Quantité maximale (cargo)

150 kg

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
- Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

#### EU-REACH (1907/2006) - Annexe XVII Limitations relatives à l'utilisation

Ce produit ne contient aucune substance soumise à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII).

#### Substances soumises à autorisation selon REACH, Annexe XIV

Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV).

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique de ce mélange n'a pas été effectuée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte complet des Phrases-H citées dans la rubrique 3

**H220** Gaz extrêmement inflammable.

**H225** Liquide et vapeurs très inflammables.

**H280** Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

**H319** Provoque une sévère irritation des yeux.

**H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### Procédure utilisée pour préparer la classification

Classification basée sur une méthode de calcul.

Classification basée sur les données de test.

Sur la base de données ou de l'évaluation des produits.

### Abbreviations and Acronyms:

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conforme au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020



### 04169 Glaco W Jet Strong

Date d'émission: 22.05.2023

Révision:

Page: 11/11

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

CLP : Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

DNEL : Dose dérivée sans effet

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

LC50 : Concentration létale à 50%

LD50 : Dose létale à 50%

PBT : Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques

PNEC : concentration prédite sans effet

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

vPvB : Très persistant et très bioaccumulable

#### **Autres informations**

Le produit décrit dans la fiche de données de sécurité doit être stocké et utilisé conformément aux bonnes pratiques industrielles et dans le respect de toutes les dispositions légales.

Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité, basées sur l'état actuel des connaissances, visent à décrire le produit du point de vue de la législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie de certaines propriétés.

Nous ne pouvons faire aucune déclaration ou garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou la qualité ou les spécifications de tout produit, substance ou mélange dont il est question dans le présent document.

Il incombe à l'utilisateur de créer les conditions d'une utilisation sûre du produit et il assume la responsabilité des conséquences résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit.

Przedsiębiorstwo EKOS S.C.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5

[ekos@ekos.gda.pl](mailto:ekos@ekos.gda.pl)

[www.ekos.gda.pl](http://www.ekos.gda.pl)