

Glaco W Jet Strong

04169
FI

Express vettä hykkivä pinnoite lasille. Kun tuote on ruiskutettu märälle tuulilasille, se tarvitsee vain pyyhkiä tuulilasinpyyhkimellä, jotta se vaikuttaa. Erityisesti suunniteltu sumutin, jossa on kaksoissuutin, mahdollistaa välittömän korkeapaineruiskutuksen jopa suuriin ikkunoihin. Tämän ansiosta vesi poistuu tehokkaasti tuulilasista muutamassa sekunnissa jopa 60 km/h nopeudella. "W-Jet" voi myös toimia Glaco-tuoteperheen aiemmin käytettyjen pinnoitteiden ominaisuuksien vahvistajana.

Käyttötapa: 1. Kuivalle lasille levittäminen: puhdista pinta lian poistamiseksi ennen tuotteen käyttöä. Autolasia varten pinta on valmistettava siihen tarkoitettulla tuotteella - Glaco Compound Roll On tai Glaco Compound Z. 2. Sateella: suihkuta tuulilasille noin 3 sekunnin ajan pyyhkimet päällä. 3. Kirkkaana päivänä: poista lika lasin pinnalta ja suihkuta sitten ajoneuvon tuulilasille. Pyyhi kostealla pyyhkeellä tasaisen levityksen varmistamiseksi.! Märkään lasiin levitettynä: Suihkuta tuulilasille noin 3 sekunnin ajaksi ja kytke sitten tuulilasinpyyhkimet päälle.

Sisältää: propan-2-oli.

Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloille. Hävitä sisältö/pakkaus asianmukaisesti merkittyihin jätesäiliöihin, paikallisten määräysten mukaisesti.

UFI: 6XHC-1067-400A-KN57



Maahantuoja: Nowy Samochód S.A,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-725 Varsova, Puola,
P. +48 691 344348, info@soft99.eu

VAARA



MADE IN JAPAN



4975759041696