

Glaco Blave

04953
CZ

Glaco Blave účinně chrání okna a průhledné materiály vozidla a zaručuje bezpečnou jízdu v deštivých podmínkách. Díky speciální receptuře lze povlak Blave použít také na světlomety, štíty přileb nebo skla motocyklů, čímž se zvyšuje bezpečnost a pohodlí řidičů a snižuje se hromadění nečistot! Flexibilní aplikační hlava umožňuje velmi rychlou a přesnou aplikaci Glaco Blave na jakýkoli tvar povrchu. Po setření přiloženým mikrovláknem začne přípravek okamžitě působit.

Způsob použití: 1. Před použitím přípravku očistěte povrch, abyste odstranili veškeré nečistoty. V případě skla připravte povrch speciálním prostředkem - Glaco Compound Roll On nebo Glaco Compound Z. 2. Lehkým tlakem na lahvičku sejměte kryt aplikátoru, aplikátorem rovnoměrně rozetřete tekutinu na suchý povrch sklenice. 3. Ihned setřete přiloženým mikrovláknem. ! Není třeba čekat, až výrobek zaschne a přilne k povrchu.

Obsahuje: propan-2-ol.

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v příslušně označených kontejnerech na odpady, v souladu s právními předpisy, které platí ve vaší zemi.

UFI: C8QE-UOAF-800A-590T



Importer: Nowy Samochód SA,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,
00-725 Warszawa, Polska,
T. +48 691 344 348, info@soft99.eu

NEBEZPEČÍ



MADE IN JAPAN



4975759049531