

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
09062 Micro Liquid Compound Set L&M		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 1 af 9

1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins	
1.1. Vörukenni	Vöruheiti: 09062 Micro Liquid Compound Set L&M
1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá	Viðeigandi notkun: meðferð á máluðu yfirborði bíla. Notkun sem ráðið er frá: Engar upplýsingar fyrirbyggjandi
1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins	Nowy Samochód S.A. ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa, Polska +48 602-444-356 info@soft99.pl
1.4. Neyðarsímanúmer	Neyðarlínan: Sími 112.

2. LIÐUR: Hættugreining	
2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar	Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP) Þessi blanda flokkast ekki sem hættuleg samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008
2.2. Merkingaratriði	Merking skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP): Viðvörðunarorð -- Hættumerki -- Hættuleg innihaldsefni -- Hættusetningar -- Varnaðarsetningar P102 Geymist þar sem börn ná ekki til. Forvarnir -- Viðbrögð -- Geymsla -- Förgun P501 Fargið innihaldi/iláti í viðeigandi, merktar sorptunnur í samræmi við innlendar reglugerðir.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
09062 Micro Liquid Compound Set L&M		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 2 af 9

Aðrir hlutar merkimiða

Innihald hreinsiefna í samræmi við reglugerð 648/2004/EB með síðari breytingum:

Inniheldur:

< 5% alifatísk vetniskolefni
rotvarnarefni (TRIS(N-HYDROXYETHYL) HEXAHYDROTRIAZINE)

2.3. Aðrar hættur

Innihaldsefni vörunnar falla ekki undir skilyrði PBT eða vPvB í samræmi við 13. viðauka REACH reglugerðarinnar.

Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni samkvæmt ESB REACH gr. 59 fyrir að hafa innkirtlatruflandi eiginleika, í styrk sem er jafn eða meiri en 0,1%.

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1. Efni - á ekki við

3.2. Blöndur

Efnisþættir	Vörukenni	CLP-flokkun		Þyngd%
Áloxíð ^[2]	Index: -- CAS: 1344-28-1 EC: 215-691-6 REACH: --	--	--	5 - < 15
Vetniskolefni, C11-C12, Ísóalkanar, <2% arómatar	Index: -- CAS: -- EC: 918-167-1 REACH: 01-2119472146-39-XXXX	Flam. Liq. 3 Asp. Tox.1 Aquatic Chronic 4 EUH066	H226 H304 H413	1 - < 10
Etýlenglýkól ^[2] ^[3] [Etandíól]	Index: 603-027-00-1 CAS: 107-21-1 EC: 203-473-3 REACH: --	Acute Tox. 4	H302	< 3

Athugasemdir

Allur texti H- og EUH-setninga: sjá hluta 16

^[1] Sértekum styrkleikamörkum

--

^[2] Efni sem hefur váhrifsmörk á vinnustað (landsbundin viðmiðunarmörk fyrir váhrif)

^[3] Efni sem fellur undir viðmiðunarmörk Sambandsins fyrir váhrif á vinnustöðum

^[4] SVHC: efni sem eru á skránni sem var komið á fót í samræmi við 1. mgr. 59. gr.

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Eftir snertingu við húð

Fjarlægja mengaðan fatnað, þvo húðina nákvæmlega með vatni og sápu.

Ef að upp koma einkenni sem valda áhyggjum skal hafa samband við lækni.

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



09062 Micro Liquid Compound Set L&M

Dagsetning útgáfu: 27.11.2024

Dagsetning endurskoðunar:

Blaðsíða 3 af 9

Eftir snertingu við augu

Vernda óáreitta augað, taka augnlinsur úr.

Augu sem hafa óhreinast skal skola nákvæmlega með vatni í 10-15 mínútur.

Varast að beina sterkri vatnsbunu á augað; hætta á að skemma hornhimnuna.

Ef að upp koma einkenni sem valda áhyggjum skal hafa samband við lækni.

Ef að efnið er innbyrt

Ekki framkalla uppköst.

Skolið munninn með vatni.

Ekki gefa meðvitundarlausum einstakling neitt til inntöku.

Leitið læknaaðstoðar ef inntaka hefur átt sér stað og sýnið þetta ílát eða miðann.

Eftir öndunarvegir verða fyrir áreiti

Fara með slasaða út í ferskt loft, tryggja hita og ró.

Hafa samband við lækni ef einkenni valda áhyggjum.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir

Eftir snertingu við húð: mögulegur roði, þurrkur, sviði.

Eftir snertingu við augu: mögulegur roði, tár, sviði.

Eftir inntöku: mögulegur magaverkur, ógleði, uppköst.

Eftir innöndun: Engin neikvæð áhrif fundust.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndla með einkenameðferð.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Heppileg slökkviefni

slökkviduft, slökkvifroða (alkohólþolin), CO₂, vatnsúði.

Óheppileg slökkviefni

vatnsbuna – hætta á dreifingu elds.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Brennsluafurðir

Við bruna geta myndast skaðlegar lofttegundir sem innihalda m.a. kolefnisoxíð (CO_x), köfnunarefnisoxíð (NO_x) og önnur óþekkt efni sem brotna niður við varma. Forðist að anda inn brennsluafurðum, það getur stefnt heilsu í hættu.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Almennur öryggisbúnaður ætlaður fyrir eldsvoða.

Ekki skal dvelja á svæði með eldhættu án viðeigandi efnaþolins hlífðarbúnaðar og öndunartækis með sjálfstæðu loftstreymi.

Ílát sem stafar hætta af eldi skal kæla í öruggri fjarlægð með vatnsúða. Ekki leyfa slökkvivatni að komast í frárennsli. Safna notuðum slökkvibúnaði.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Hindra skal aðgang óviðkomandi að hættusvæðinu þar til viðeigandi hreinsunaraðgerðum er lokið. Gæta skal þess að aðeins þjálfaðir starfsmenn sjái um að eiga við bilunina og afleiðingar hennar. Í tilfelli mikils leka skal einangra hættusvæðið.

Forðast að menga húð og augu. Tryggja góða loftræstingu. Forðast að anda inn gufum.

Nota viðeigandi persónuhlífar.

Ekki ganga yfir vöru sem hefur losnað – hætta á að renna.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Ef að mikið magn af blöndunni losnar skal framkvæma aðgerðir sem miða að því að hindra dreifingu í

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
09062 Micro Liquid Compound Set L&M		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 4 af 9

umhverfinu. Tilkynna viðeigandi björgunaraðilum.	
6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar	
Koma skemmdum umbúðum fyrir í bráðabirgða umbúðum. Safna með aðstoð eldfastra ísogsefna (t.d. sandur, mold, alhliða bindandi efni, kísil, vermikúlít, o.þ.h.) og koma fyrir í merktum ílátum. Meðhöndla samansafnað efni eins og úrgang. Hreinsa og lofta rýmið.	
6.4. Tilvísun í aðra liði	
Meðferð úrgangs af vörunni – sjá 13. kafla blaðsins. Persónuhlífar – sjá 8. kafla blaðsins.	

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla	
7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun	
Fara eftir almennum öryggis- og hreinlætisreglum. Við vinnu skal ekki borða, drekka né reykja tóbak. Nota persónuhlífar. Forðast að óhreinka augu og húð. Ekki anda inn gufum. Tryggja nægjanlega loftræstingu. Þvo hendur fyrir hlé og að vinnu lokinni. Geyma ónotuð ílát tryggilega lokuð.	
7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika	
Geymist aðeins í upprunalegum, tryggilega lokuðum umbúðum á köldum, þurrum og vel loftræstum stað. Geymist ekki saman með matvælum eða dýrafóðri. Geymið ekki með ósamrýmanlegum efnum. Eftir opnun ílátsins skal loka því þétt og geyma lóðrétt til að koma í veg fyrir leka.	
7.3. Sértek, endanleg notkun	
Engin gögn tiltæk.	

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar						
8.1.	Eftirlitsbreytur					
	Viðmiðunarmörk fyrir váhrif					
Efni	CAS		Fyrir 8 tíma		Þakgildi	Ath.
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
Etýlenglýkól (1,2-etandíól, glýkól, mónóetýlenglýkól)	107-21-1	10	26	40	104	
Áloxíð, sem Al	1344-28-1	-	10	-	-	
DNEL/PNEC						
á ekki við						
8.2.	Váhrifavarnir					
	Viðeigandi tæknilegt eftirlit					
Fylgja almennum reglum varðandi öryggi og hreinlæti. Við vinnu skal ekki borða, drekka né reykja tóbak. Forðast að óhreinka húð og augu. Þvo hendur fyrir hlé og að vinnu lokinni. Ekki anda inn gufum. Tryggja næga staðbundna loftræstingu á starfsstöðvum og almenna loftræstingu.						
Einstaklingsverndarráðstafanir						

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
09062 Micro Liquid Compound Set L&M		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 5 af 9

Vernd augna

Nota þétt hlífðargleraugu ef hætta er á að menga augu (EN 166).

Vernd handa

Nota skal efnaþolna hanska sem uppfylla viðkomandi staðla (EN 374), alltaf þegar verið er að meðhöndla efnavörur, ef hættumat gefur til kynna að slíkt sé nauðsynlegt.

Efni hanska: PVC

Við notkun á hlífðarhönskum í snertingu við kemísk efni þarf að hafa í huga að tilgreind uppgefin virkni og samsvarandi tími gegnflæðis tákna ekki raunverulegan hlífðartíma á tilteknum starfsstað þar sem margir þættir hafa áhrif á þessa vernd eins og t.d. hitastig, virkni annarra efna o.þ.h. Mælt er með ef skipta um hanska tafarlaust ef að sýnileg verða hvers kyns merki um slit, skemmdir eða breytingar á útliti (litur, teygjanleiki, lögun). Fara eftir notkunarleiðbeiningum framleiðanda ekki aðeins hvað varðar notkun hanskana en einnig hreinsun þeirra, viðhald og geymslu. Einnig er mikilvægt að taka hanskana af á réttan hátt til að koma í veg fyrir að hendur mengist við það.

Líkamsvörn

Notið hlífðarfatnað.

Velja skal persónuhlífar og hlífðarbúnað fyrir líkamann samkvæmt því verkefni sem leysa skal og þeirri áhættu sem það felur í sér og sérfræðingur þarf að samþykkja slíkt áður en varan er meðhöndluð.

Vernd öndunarvega

Við viðeigandi loftræstingu er hún ekki nauðsynleg.

Nota skal rétt áfesta lofthreinsandi eða ferskloftsgrímu sem uppfyllir viðkomandi staðla, ef hættumat gefur til kynna að slíkt sé nauðsynlegt.

Hættur vegna varma

á ekki við

Ráðstafanir gegn váhrifum á umhverfi

Forðist að losa í umhverfið, ekki skola í niðurföll.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Eðlisástand	Vökvi
Litur	Hvítur
Lykt	Veik
Bræðslumark/frostmark	Engin gögn tiltæk
Suðumark eða upphafssuðumark og suðumarksbil	100°C
Eldfimi	á ekki við
Neðri og efri sprengimörk	0,6-6 % vol. (EC: 918-167-1)
Blossamark	> 63 °C
Sjálfsíkveikjuhitastig	Engin gögn tiltæk
Niðurbrotshitastig	Engin gögn tiltæk
Sýrustig	9,8±1,0 (25 °C)
Eðlissegja	Engin gögn tiltæk
Leysni	Óleysanlegt í vatni
Deilistuðull n-oktanóls og vatns (logragildi)	á ekki við
Gufuþrýstingur	Engin gögn tiltæk
Eðlismassi og/eða hlutfallslegur eðlismassi	1,05 (25 °C)
Hlutfallslegur eðlismassi gufu	Engin gögn tiltæk
Einkenni sem varða agnir	á ekki við

9.2. Aðrar upplýsingar

Upplýsingar að því er varðar flokka eðlisrænnar hættu	Engin gögn tiltæk
Önnur öryggiseinkenni	Engin gögn tiltæk

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
09062 Micro Liquid Compound Set L&M		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 6 af 9

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni	
10.1.	Hvarfgirni Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.
10.2.	Efnafræðilegur stöðugleiki Við rétta notkun og geymslu er varan stöðug.
10.3.	Möguleiki á hættulegu efnahvarfi Möguleg útvermin efnahvörf við snertingu við sterk oxandi efni.
10.4.	Skilyrði sem ber að varast Forðist hitagjafa og beint sólarljós.
10.5.	Ósamrýmanleg efni Sterk oxunarefni
10.6.	Hættuleg niðurbrotsefni Engin hættuleg niðurbrotsefni eru þekkt.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar	
11.1.	Upplýsingar um hættuflokka eins og skilgreint er í reglugerð (EB) nr. 1272/2008 Bráð eiturrhif Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. ATEmix (inntaka) 16 666,67 mg/kg Áloxíð [CAS 1344-28-1] LC50 (Innöndun, rotta) > 2,3 mg/l LD50 (inntaka, rotta) > 2000 mg/kg Vetniskolefni, C11-C12, ísóalkanar, <2% arómatar LD50 (inntaka, rotta) > 5000 mg/kg LC50 (Innöndun, rotta) > 4951 mg/m³/ 4h Etýlenglýkól [CAS 107-21-1] LC (Innöndun, mús) 200 mg/m³ LC (Innöndun, rotta) 200 mg/m³ LD50 (inntaka, rotta) 4 700 mg/kg LD50 (inntaka, mús) 5500 mg/kg LD50 (húð, kanína) 9,53 ml/kg Húðæting/húðerting Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Alvarlegur augnskaði/augnerting Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Næming öndunarfæra eða húðnæming Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Krabbameinsvaldandi áhrif Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Eiturrhif á æxlun Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Sértæk eiturrhif á markliffæri – váhrif í eitt skipti Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Sértæk eiturrhif á markliffæri – endurtekin váhrif Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. Ásvelgingarhætta Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
09062 Micro Liquid Compound Set L&M		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 7 af 9

11.2. Upplýsingar um aðra hættu Innkirtlatruflandi eiginleikar Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni. Aðrar upplýsingar Engin gögn tiltæk

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar	
12.1. Eiturhrif	Á grundvelli fyrirbyggjandi gagna eru flokkunarviðmið ekki uppfyllt. <u>Áloxíð [CAS 1344-28-1]</u> NOEC (fiskur) > 10 000 mg/l / Danio rerio NOEC (daphnia) > 100 mg/l / Daphnia magna / OECD 202 NOEC (þörungur) > 100 mg/l / Selenastrum capricornutum / OECD 201 <u>Vetniskolefni, C11-C12, ísóalkanar, <2% arómatar</u> LL₅₀ (fiskur) > 1 000 mg/l / 24 h / Oncorhynchus mykiss / OECD 203 EL₅₀ (hryggleysingar) 8,9 - 9,2 mg/l / 48 h / Daphnia magna / OECD 202 EC₅₀ (þörungur) > 1 000 mg/l / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata / OECD 201 <u>Ethylene glycol [CAS 107-21-1]</u> LC₅₀ (fiskur) 89540 mg/l / Pimephales promelas LC₅₀ (daphnia) 10500 mg/l / Daphnia magna EC₁₀ (þörungur) > 1000 mg/l / Chlorococcales LC₅₀ (fiskur) 54700 mg/l / 96 h LC₅₀ (krabbadýr) 41000 mg/l / 48 h
12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki	<u>Vetniskolefni, C11-C12, ísóalkanar, <2% arómatar</u> Lífrænt niðurbrot: 89,8% / 28 d (OECD 301 F) <u>Etýlenglýkól [CAS 107-21-1]</u> Lífrænt niðurbrot: 90 - 100% / 10 d (OECD 301 A)
12.3. Uppsöfnun í lífverum	<u>Etýlenglýkól [CAS 107-21-1]</u> log Po/w=-1,36
12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi	Engin gögn tiltæk
12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum	Innihaldsefni blöndunnar eru ekki flokkuð sem PBT og vPvB.
12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar	Varan inniheldur ekki efni sem er auðkennt til að hafa innkirtlatruflandi eiginleika eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni.
12.7. Önnur skaðleg áhrif	Blandan er ekki flokkuð sem hættuleg fyrir ósonlagið.

13. LIÐUR: Förgun	
13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs	Meðmæli varðandi blönduna Meðhöndla úrgang í samræmi við gildandi reglur. Efnaleifar skal geyma í upprunalegum umbúðum. Ekki farga í frárennsli. Úrgangskóði skal gefinn út á framleiðslustað.

ÖRYGGISBLAÐ Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878		
09062 Micro Liquid Compound Set L&M		
Dagsetning útgáfu: 27.11.2024	Dagsetning endurskoðunar:	Blaðsíða 8 af 9

Meðmæli varðandi notaðar umbúðir

Endurnýtingu / endurvinnslu / förgun umbúðaúrgangs skal framkvæma samkvæmt gildandi reglum.
Aðeins fullkomlega tæmdar umbúðir mega vera nýttar til endurvinnslu.

Úrgangskóði

Úrgangskóði skal úthlutað af notanda í samræmi við notkun vörunnar.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga

14.1. UN-númer eða kenninúmer	á ekki við
14.2. Rétt UN-sendingarheiti	á ekki við
14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga	á ekki við
Flutningsmerkingar	á ekki við
14.4. Pökkunarflokkur	á ekki við
14.5. Umhverfishættur	nei
14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda	á ekki við
14.7. Flutningar búlkafarms á sjó samkvæmt gerningi	á ekki við
Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar	

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

- Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP) um flokkun, merkingu og umbúðir efna og blanda (með áorðnum breytingum).
- Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1907/2006 (REACH).
- REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/878 frá 18. júní 2020 um breytingu á II. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII - Substances subject to Restriction

Þessi vara inniheldur ekki efni sem á að takmarka (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), XVII. viðauki).

Efni sem á eftir að heimila skv. REACH, XIV. viðauka

Þessi vara inniheldur ekki efni sem á eftir að heimila (reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), XIV. viðauki).

15.2. Efnaöryggismat

Ekkert efnaöryggismat fyrir þetta efni hefur farið fram.

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Allar hættu-/áhættusetningar er að finna í liður 3

H226	Eldfímur vökvi og gufa.
H302	Hættulegt við inntöku.
H304	Getur verið banvænt við inntöku ef það kemst í öndunarveg.
H413	Getur valdið langvinnum, skaðlegum áhrifum á líf í vatni.
EUH066	Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð.

Flokkunaraðferð

Reikniaðferð

Skammstafanir og upphafsstafir:

ATE = Matsgildi bráðra eiturhrifa

CLP = Reglugerð um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna [Reglugerð (EB) nr. 1272/2008]

DMEL = Afleidd lágmarksáhrifamörk

ÖRYGGISBLAÐ

Í samræmi við EC-reglugerð 2020/878



09062 Micro Liquid Compound Set L&M

Dagsetning útgáfu: 27.11.2024

Dagsetning endurskoðunar:

Blaðsíða 9 af 9

DNEL = Afleidd áhrifaleysismörk

ESB-H setning = Hættusetning sem á við um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLP-reglugerð)

PBT = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð

PNEC = Áætlaður styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg

RRN = REACH-skráningarnúmer

vPvB = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli

Athugasemd ætluð lesanda

Blaðið hefur verið útbúið á grundvelli öryggisblaðs framleiðanda, bóklegra upplýsinga, gagnasafna á netinu og þekkingu og reynslu sem búið er yfir, með hliðsjón af núgildandi lagaákvæðum.

Przedsiębiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl