

Silicone Off ist ein unverzichtbares Produkt in der letzten Phase der Reinigung und Vorbereitung des Schutzes mit Wachs, Versiegelung oder Schutzbeschichtung. Es entfernt Reste von Polierpasten, alten Versiegelungen, entfettet und hinterlässt eine sterile Oberfläche.

Anwendung:

1. Sprühen Sie eine kleine Dosis auf eine weiche Mikrofaser.
2. Wischen Sie die Oberfläche oder einen Teil davon gründlich ab.
3. Warten Sie einen Moment, bis das restliche Produkt verdunstet ist und die Oberfläche frei von Schlieren und Reflexionen bleibt.
4. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, Aromaten (2-25%); Cumol.

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann Krebs erzeugen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C /122°F aussetzen. Inhalt/Behälter in gekennzeichnetem Container entsorgen und gemäß lokalen Vorschriften einer Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Nur für gewerbliche Anwender.

UFI: 79DF-700G-V007-PVCV

FARE



Importer:
Nowy Samochod S.A.
Zbyszka Cybulskiego 3 Straße
00-725 Warschau
Polen

Tel.: +48 691 344 348
E-mail: info@soft99.eu

**SOFT99**
MADE IN JAPAN