

Silicone Off to niezbędny produkt w finalnym etapie oczyszczenia i przygotowania zabezpieczenia woskiem, sealantem lub powłoką ochronną. Usuwa resztki past polerskich, starych zabezpieczeń i odtłuszcza, pozostawiając powierzchnię jałową.

## Sposób użycia:

1. Rozpyl niewielką dawkę preparatu na miękką mikrofibrę.
2. Przetrzyj dokładnie panel lub jego fragment.
3. Odczekaj chwilę, aż resztki preparatu odparują, a powierzchnia pozostanie wolna od smug i refleksów.
4. W razie konieczności powtórz czynność.

**Zawiera:** węglowodory, C9-C12, n-alkany, izaalkany, cykliczne, aromatyczne (2-25%); kumen.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować raka. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C /122°F. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.**

UFI: KYKS-D01G-RO0T-02CY

## NIEBEZPIECZEŃSTWO:



**Importer:**  
Nowy Samochód S.A.  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3  
00-725 Warszawa  
Polska

Tel.: +48 691 344 348  
E-mail: info@soft99.eu

**SOFT99**  
MADE IN JAPAN