

## Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 10309 Glaco Mirror Coat Zero(T)

Datum van samenstelling: 23.11.2022

Herziening:

Pagina: 1/11

#### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

##### 1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: **10309 Glaco Mirror Coat Zero(T)**

##### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik: Zorgt voor hydrofobering van de autoruiten en spiegels.

Afgeraden gebruik: niet bepaald.

##### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Nowy Samochód S.A.  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,  
00-725 Warszawa, Polska  
+48 602-444-356  
info@soft99.pl

##### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen: 112

#### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

##### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

###### Aerosol 1

**H222** Zeer licht ontvlambare aerosol.

**H229** Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

###### Eye Irrit. 2

**H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

###### STOT SE 3

**H336** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

##### 2.2. Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord: **GEVAAR**

Gevarenpictogrammen:



Stoffen die op het etiket moeten worden vermeld

Propan-2-ol

###### Gevarenaanduiding

**H222** Zeer licht ontvlambare aerosol.

**H229** Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

**H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**H336** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

###### Veiligheidsaanbevelingen

# Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



## 10309 Glaco Mirror Coat Zero(T)

Datum van samenstelling: 23.11.2022

Herziening:

Pagina: 2/11

<b>P102</b>	Buiten het bereik van kinderen houden.
<b>Preventie</b>	
<b>P210</b>	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
<b>P211</b>	Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
<b>P251</b>	Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
<b>P271</b>	Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
<b>Reactie</b>	
<b>P305+P351+P338</b>	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
<b>Opslag</b>	
<b>P410+P412</b>	Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
<b>Verwijdering</b>	
<b>P501</b>	Inhoud/verpakking afvoeren naar de daarvoor speciaal gemarkeerde afvalcontainers conform de nationale wetgeving.
<b>Aanvullende informatie</b>	
--	

### 2.3. Andere gevaren

Product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB conform Bijlage XIII.

Het product bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen - niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

Naam van de stof	Identificatie	Indeling overeenkomstig met 1272/2008/EG	% gewicht
Propaan-2-ol	Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336 80 - < 90
Propaan	Index: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 EC: 200-827-9 REACH: --	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280 < 20
Isobutaan	Index: 601-004-00-0 CAS: 75-28-5 EC: 200-857-2 REACH: --	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280 < 20
Butaan	Index: 601-004-00-0 CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 REACH: --	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280 < 20

## Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 10309 Glaco Mirror Coat Zero(T)

Datum van samenstelling: 23.11.2022

Herziening:

Pagina: 3/11

Hexamethyleendisiloxaan

Index:--  
CAS: 107-46-0  
EC: 203-492-7  
REACH: --

Flam. Liq. 2  
Aquatic Acute 1  
Aquatic Chronic 2  
M=1

H225 < 1  
H400  
H411

#### Opmerkingen

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

<sup>[1]</sup> Specifieke concentratiegrenzen

--

<sup>[2]</sup> Stoffen waarvoor nationale grenzen voor de blootstelling op het werk

<sup>[3]</sup> Stoffen waarvoor in de Unie grenzen voor de blootstelling op het werk

<sup>[4]</sup> SVHC: stoffen die zijn opgenomen in de lijst opgesteld in overeenstemming met Art. 59 seconden. 1

#### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

##### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

###### Huidcontact

Verontreinigde kleding uittrekken.

Verontreinigde huid reinigen, spoelen met veel water, vervolgens met water en milde zeep.

Als de huidirritatie aanhoudt, een arts raadplegen.

###### Oogcontact

Contactlenzen verwijderen.

Verontreinigde ogen spoelen met veel lauw water gedurende 10-15 minuten.

Hard waterstroom vermijden om de hoornvlies niet beschadigen.

Indien nodig voor medische hulp zorgen.

###### Inslikken

Blootstelling komt op deze wijze praktisch niet voor.

Geen braken opwekken.

Mond spoelen met water.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Bewusteloze persoon niets laten inslikken.

Gewonde indien nodig naar het ziekenhuis brengen.

###### Inademing

Slachtoffer naar buiten in de frisse lucht brengen en zorgen dat hij vrij kan ademen.

Zorgen voor warmte en rust.

Indien nodig voor medische hulp zorgen.

##### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Huidcontact: kan roodheid, brandend gevoel, huiduitdroging

Oogcontact: brandend gevoel, irritatie, pijn, tranen, roodheid

Inslikken: Niet van toepassing

Inademing: hoge dampconcentratie kan hoofdpijn, duizeligheid veroorzaken, slaperigheid, hoesten, branderig gevoel in de keel en neus veroorzaken, dyspneu

##### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

#### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

##### 5.1. Blusmiddelen

###### Geschikte blusmiddel

alcoholbestendig schuim, kooldioxide CO<sub>2</sub>, brandbluspoeders, gedispergeerd water

###### De blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Gebruik geen directe waterstralen op het oppervlak van het brandende product.

## Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 10309 Glaco Mirror Coat Zero(T)

Datum van samenstelling: 23.11.2022

Herziening:

Pagina: 4/11

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

##### Verbrandingsproducten

Tijdens verbranding kunnen giftige gassen ontstaan zoals:

koolmonoxide en kooldioxide (COx) en andere niet-geïdentificeerde thermische afbraakproducten bevatten.

Verbrandingsproducten niet inademen, ze kunnen gevaarlijk voor de gezondheid zijn.

#### 5.3. Advies voor brandweelieden

Algemene beschermingsmaatregelen die typerend zijn bij brand.

In de nabijheid van brandgevaarlijke omgevingen mogen alleen personen toegang krijgen die over geschikte brandbestendige kleding en een onafhankelijke ademhalingsapparatuur beschikken.

Met vuur bedreigde bakken afkoelen van een veilig afstand met een verstuifde waterstraal. Aflopen van het bluswater in de riolering en waterbronnen voorkomen.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Toegang tot storingszone voor onbevoegde personen beperken totdat het stof verwijderd is. Zorg ervoor dat het verhelpen van de storing en de gevolgen daarvan uitsluitend plaatsvindt door getraind personeel. Indien er grote hoeveelheden zijn vrijgekomen, het bedreigde terrein isoleren.

Ontregeling van huid en ogen vermijden. Voldoende ventilatie voorzien. Inademing van damp vermijden. Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

#### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvervuiling voorkomen.

Riolering beveiligen.

Relevante autoriteiten verwittigen bij ernstige verontreiniging van een waterloop, riolering of bodem.

#### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Beschadigde verpakkingen beschermen.

Het getroffen gebied ventileren en het inademen van dampen vermijden.

Mechanisch verzamelen met behulp van niet-brandbare absorberende materialen (bijv. zand, aarde, universele bindende substanties, siliciumdioxide, vermiculiet enz.) en plaatsen in een doos met etiket.

Ventileer de kamer.

Vonkvrij gereedschap gebruiken.

#### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemene veiligheids- en hygiëneregels opvolgen.

Tijdens gebruik: niet eten, drinken en roken.

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vermijd contact met de ogen en huidcontact.

Voor goede ventilatie zorgen.

Was handen voor de pauzes en na het werk.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Eschermen tegen zonnestraling.

#### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uitsluitend in originele, gesloten verpakking bewaren in een koele, droge en goed geventileerde ruimte.

Bewaar niet samen met voedsel of diervoeder.

# Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



## 10309 Glaco Mirror Coat Zero(T)

Datum van samenstelling: 23.11.2022

Herziening:

Pagina: 5/11

Bewaar niet met incompatibele materialen.

Uit de buurt houden van ontstekingsbronnen en eschermen tegen zonnestraling.

Vermijd elektrostatische ontlading.

Aanbevolen opslagtemperatuur: <40°C.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia

ISO-naam van de stof	CAS-nummer	TGG 8 uur mg/m <sup>3</sup>	C	TGG 15 min mg/m <sup>3</sup>	H
--	--	--	--	--	--

#### DNEL

##### Propaan-2-ol [CAS 67-63-0]

Werknemers, inhalatie, Langdurig - systemische effecten: 89 mg/m<sup>3</sup>

Werknemers, dermaal, Langdurig - systemische effecten: 319 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Algemene bevolking, inhalatie, Langdurig - systemische effecten: 500 mg/m<sup>3</sup>

Algemene bevolking, dermaal, Langdurig - systemische effecten: 888 mg/kg lichaamsgewicht/dag

Algemene bevolking, oraal, Langdurig - systemische effecten: — 26 mg/kg lichaamsgewicht/dag

#### PNEC

##### Propaan-2-ol [CAS 67-63-0]

Zeewater: 140,9 mg/l

Zoetwater: 140,9 mg/l

Bodem: 28 mg/kg droog gewicht

Zoetwaterafzetting: 552 mg/kg droog gewicht

Zeewaterafzetting 552 mg/kg droog gewicht

Rioolwaterzuiveringsinstallatie: 2 251 mg/l

Secundaire vergiftiging: 160 mg/kg voedsel

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Passende technische maatregelen

Algemene veiligheids- en hygiëneregels opvolgen. Niet eten, drinken en roken tijdens de werkzaamheden.

Ontregeling van huid en ogen vermijden.

Opslagruimten en werkplekken moeten efficiënt worden geventileerd om de concentratie van stof / dampen in de lucht onder hun grenswaarden te houden.

Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

#### Individuele beschermingsmaatregelen

##### Bescherming van de ogen/ het gezicht



Gebruik een veiligheidsbril in overeenstemming met EN 166.

##### Bescherming van de huid



## Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 10309 Glaco Mirror Coat Zero(T)

Datum van samenstelling: 23.11.2022

Herziening:

Pagina: 6/11

#### Bescherming van de handen

Chemisch bestendige veiligheidshandschoenen gebruiken volgens EN 374.

Aanbevolen materiaal: PVC

Bij het kiezen van het handschoenmateriaal rekening houden met de doorbraaktijd, diffusiesnelheid en degradatie.

Het wordt aanbevolen om handschoenen regelmatig te verwisselen en direct te vervangen bij tekenen van slijtage, beschadiging (scheuren, perforatie) of veranderingen in het uiterlijk (kleur, flexibiliteit, vorm).

Beschermende crème aanbrengen op de ontblote delen van het lichaam.

#### Lichaamsbescherming

Geschikte veiligheidskleding.

Het type beschermingsmiddelen is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de betreffende werkplek.

#### Bescherming van de ademhalingswegen

Bij gevaar draag ademhalingsbescherming gebruiken met een filter met de juiste beschermklasse.

#### Beheersing van milieublootstelling

Niet in de riolering en het grondwater laten lopen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

<b>Fysische toestand</b>	Aerosol
<b>Kleur</b>	Kleurloos
<b>Geur</b>	Karakteristiek
<b>Smeltpunt/vriespunt</b>	-188 °C (CAS: 74-98-6), -138 °C (CAS: 106-97-8), -160 °C (CAS: 75-28-5)
<b>Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject</b>	82 °C (CAS: 67-63-0), -42 °C (CAS: 74-98-6), -0,5 °C (CAS: 106-97-8), -12 °C (CAS: 75-28-5)
<b>Ontvlambaarheid</b>	Zeer licht ontvlambare aerosol.
<b>Onderste en bovenste explosiegrens</b>	2,0-12,7 % obj. (CAS: 67-63-0), 1,8-9,5 % obj. (CAS: 74- 98-6; 106-97-8; 75-28-5)
<b>Vlampunt</b>	11,7 °C (CAS: 67-63-0), -104 °C (CAS: 74-98-6), -72 °C (CAS: 106-97-8), -81 °C (CAS: 75-28-5)
<b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>	456 °C (CAS: 67-63-0), 450 °C (CAS: 74-98-6), 365 °C (CAS: 106-97-8), 460 °C (CAS: 75-28-5)
<b>Ontledingstemperatuur</b>	Geen gegevens
<b>pH</b>	Geen gegevens
<b>Kinematische viscositeit</b>	Geen gegevens
<b>Oplosbaarheid</b>	Geen gegevens
<b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b>	Geen gegevens
<b>Dampspanning</b>	0,20±0,04 MPa (25 °C)
<b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>	0,788±0,02 (25 °C)
<b>Relatieve dampdichtheid</b>	Geen gegevens
<b>Deeltjeskenmerken</b>	Niet van toepassing

### 9.2. Overige informatie

<b>Informatie inzake fysische gevarenklassen</b>	Geen gegevens
<b>Andere veiligheidskenmerken</b>	Geen gegevens

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Het mengsel is niet chemisch reactief als het op de juiste manier wordt bewaard en gebruikt.

## Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 10309 Glaco Mirror Coat Zero(T)

Datum van samenstelling: 23.11.2022

Herziening:

Pagina: 7/11

- Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.
- 10.2. Chemische stabiliteit**  
Het mengsel is chemisch stabiel als het op de juiste manier wordt bewaard en gebruikt.
- 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**  
Reageert exothermisch met sterke oxidatoren.
- 10.4. Te vermijden omstandigheden**  
Warmte- en vuurbronnen vermijden. Beschermen tegen de directe werking van zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
- 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**  
Sterk oxiderende middelen
- 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**  
Ze komen niet voor in het geval dat wordt gehandeld zoals bedoeld.

#### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

##### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

###### Acute toxiciteit

Propaan-2-ol [CAS 67-63-0]

LD<sub>50</sub> (oraal, rat) 5050 mg/kg

LD<sub>50</sub> (huid, konijn) 12800 mg/kg

Propane [CAS 74-98-6]

LC<sub>50</sub>(inademing, rat): 1442738 mg/m<sup>3</sup>

Butane [CAS 106-97-8]

LC<sub>50</sub>(inademing, rat): 658000 mg/m<sup>3</sup>/4h

LC<sub>50</sub>(inademing, muis): 680000 mg/m<sup>3</sup>/2h

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

###### Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

###### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

###### Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

###### Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

###### Carcinogeniteit:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan..

###### Giftigheid voor de voortplanting

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

###### STOT bij eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

###### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

###### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

##### 11.2. Informatie over andere gevaren

###### Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebbe.

###### Overige informatie

Geen gegevens

#### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

## Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 10309 Glaco Mirror Coat Zero(T)

Datum van samenstelling: 23.11.2022

Herziening:

Pagina: 8/11

#### 12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Propaan-2-ol [CAS 67-63-0]

LC<sub>50</sub> (Vissen, *Pimephales promelas*): 9640 mg/l

LC<sub>50</sub> (Ongewervelden, *Daphnia magna*): >10000 mg/l (OECD 202)

LC<sub>50</sub> (Vissen, *Acrotylus patruelis*): 9640 mg/l / 96 h

LC<sub>50</sub> (Kreeftachtigen, *Acrotylus patruelis*): 1400 mg/l / 48 h

Propane [CAS 74-98-6]

LC<sub>50</sub> (Vissen): 49,9 mg/l / 96 h

LC<sub>50</sub> (Ongewervelden, *Daphnia sp.*): 69,43 mg/l / 48 h

EC<sub>50</sub> (Algen): 19,37 mg/l / 96 h

Isobutane [CAS 75-28-5]

LC<sub>50</sub> (Vissen): 24,11 mg/l / 96 h (QSAR)

LC<sub>50</sub> (Ongewervelden): 7,02 mg/l / 96 h (QSAR)

Butane [CAS 106-97-8]

LC<sub>50</sub> (Vissen): 49,9 mg/l / 96 h

LC<sub>50</sub> (Ongewervelden): 69,43 mg/l / 48 h

EC<sub>50</sub> (Algen): 19,37 mg/l / 96 h

#### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Propaan-2-ol [CAS 67-63-0]

Biologische afbraak: 53% / 5 dagen (EU C.5 i EUC.6)

Butane [CAS 106-97-8]

Biologische afbraak: 100% / 385,5 h

Hexamethyleendisiloxaan [CAS 107-46-0]

Nauwelijks biologisch afbreekbaar. 2%/28 dagen

#### 12.3. Bioaccumulatie

Propaan-2-ol [CAS 67-63-0]

log Po/w=0,05

Propane [CAS 74-98-6]

log Po/w=2,36

Isobutane [CAS 75-28-5]

log Po/w=1,09

Butane [CAS 106-97-8]

log Po/w=2,89

#### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Zeer vluchtig product - zal zich snel in de lucht verspreiden, uit aarde en water komt gemakkelijk in de lucht.

#### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB conform Bijlage XIII.

#### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebbe.

#### 12.7. Andere schadelijke effecten

Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor de ozonlaag.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

##### Hantering van de mengsel:

Afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Restanten in de originele verpakking bewaren.

Niet in de riolering laten terechtkomen.

Afvalcode op het ontstaanplek bepalen.



**Veiligheidsinformatieblad**

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020

**10309 Glaco Mirror Coat Zero(T)**

Datum van samenstelling: 23.11.2022

Herziening:

Pagina: 9/11

**Verbruikte verpakkingen hantering:**

Afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


Voor recycling zijn alleen helemaal lege verpakkingen vatbaar.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

**Afvalcode**

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis van de toepassing waarvoor het product gebruikt is.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

<b>14.1. VN-nummer</b>	<b>UN 1950</b>
<b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> ADR IMDG ICAO/IATA	<b>SPUITBUSSEN (AËROSOLEN), brandbaar</b> <b>AEROSOLS</b> <b>AEROSOLS, FLAMMABLE</b>
<b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b> Etiketten	2 
<b>14.4. Verpakkingsgroep</b>	Niet van toepassing
<b>14.5. Milieugevaren</b> ADR IMDG ICAO/IATA	Nee Nee Nee
<b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>	Tijdens het laden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken conform sectie 8. Niet in de buurt van ontstekingsbronnen bewaren. De houders moeten zodanig in het voertuig of de container worden gestuwd, dat zij niet kunnen kantelen of vallen.
<b>14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code</b>	Niet van toepassing
<b>Verdere gegevens</b> ADR	
<b>Beperkte hoeveelheid (LQ)</b>	1L
<b>Transportcategorie</b>	2
<b>Tunnelrestrictiecode</b>	(D)
<b>IMDG</b>	
<b>Beperkte hoeveelheid (LQ)</b>	1 L
<b>Ems</b>	F-D, S-U
<b>ICAO/IATA</b>	
<b>Verpakkingsvoorschrift (LQ)</b>	Y203
<b>Beperkte hoeveelheid (LQ)</b>	30 kg G
<b>IATA-Verpakkingsvoorschrift - passagiersvliegtuig</b>	203
<b>IATA-Maximale hoeveelheid - passagiersvliegtuig</b>	75 kg
<b>IATA-Verpakkingsvoorschrift - Cargo</b>	203
<b>IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo</b>	150 kg

**RUBRIEK 15: Regelgeving**

## Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 10309 Glaco Mirror Coat Zero(T)

Datum van samenstelling: 23.11.2022

Herziening:

Pagina: 10/11

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### EU verordeningen

- Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006
- Verordening (EG) n r. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie
- Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie van 18 juni 2020 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

##### Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII:

Niet van toepassing.

##### Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV)

Niet van toepassing.

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor het mengsel.

#### RUBRIEK 16: Overige informatie

##### Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in paragraaf 3

- H220** Zeer licht ontvlambaar gas.  
**H225** Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
**H280** Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.  
**H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
**H336** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
**H400** Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
**H411** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

##### Afkortingen en acroniemen:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50

##### Overige informatie

Het product beschreven in het veiligheidsinformatieblad moet worden opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met goede industriële praktijken en in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften.

De informatie in het veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en is bedoeld om het product te beschrijven vanuit het oogpunt van wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Ze mogen niet worden opgevat als een garantie voor specifieke eigenschappen.

We kunnen geen garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie noch de kwaliteit of specificatie van producten, stoffen of mengsels die hierin worden besproken.

## Veiligheidsinformatieblad

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 van 18 juni 2020



### 10309 Glaco Mirror Coat Zero(T)

Datum van samenstelling: 23.11.2022

Herziening:

Pagina: 11/11

De gebruiker is verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden voor een veilig gebruik van het product en is verantwoordelijk voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik van dit product.

Veiligheidsinformatieblad is gedaan in:

Przedsiębiorstwo EKOS S.C.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5,

[ekos@ekos.gda.pl](mailto:ekos@ekos.gda.pl)

[www.ekos.gda.pl](http://www.ekos.gda.pl)