

Ultra Glaco

10310
NL

Ultra Glaco is een legende onder de hydrofobe raamcoatings en één van de populairste producten in deze categorie. Het dankt zijn ongeëvenaarde duurzaamheid tot 12 maanden en zijn weerstand tegen ruw gebruik en sterke chemie aan zijn unieke Fusso-technologie van gefluoreerde polymeren. Bij het rijden in de regen voert het water af bij snelheden tot 45-60 km/u en het hele jaar door vermindert het de vuilaanhechting en vergemakkelijkt het doorlopend onderhoud - in de lente en zomer kunnen insectenresten gemakkelijk van de voorruit worden verwijderd en in de winter vermindert of voorkomt het de aanhechting van vorst en ijs.

Gebruiksaanwijzing: 1. Was de auto met de hand, verwijder al het vuil van de ruit en breng een speciale glasreiniger aan - Glaco Compound Roll-On of Glass Compound Z. 2. Draai de dop los en breng het product in een gelijkmatige, kruislingse beweging aan op het glas. 3. Wacht tot er een witte aanslag op de lak zichtbaar is. 4. Wrijf de resten weg met een schone, droge microvezeldoek. ! Zorg ervoor dat het glasoppervlak droog is voordat u het aanbrengt. Voor maximale duurzaamheid het glas gedurende ongeveer 12 uur na het aanbrengen beschermen tegen contact met vocht.

Bevat: Propaan-2-ol.

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren naar de daarvoor speciaal gemarkeerde afvalcontainers conform de nationale wetgeving.

UFI: 45JW-60V2-100E-S1PE



Importeur: Nowy Samochód SA,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-725 Warszawa, Polen
T. +48 691 344 348, info@soft99.eu

GEVAAR



MADE IN JAPAN



4975759103103