

**SIKKERHETS DATABLAD**

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10500 QJUTSU BODY COAT UNIVERSAL**

Utgitt dato: 24.07.2024

Revidert:

Side: 1/11

**AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**Handelsnavn: **10500 QJUTSU BODY COAT UNIVERSAL****1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Identifiserte bruksområder: Bilepleieprodukt.

Bruk som frarådes: ikke spesifisert.

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Nowy Samochód S.A.**  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3,  
00-725 Warszawa, Polska  
+48 602-444-356  
[info@soft99.pl](mailto:info@soft99.pl)**GS Bildeler**  
Prestegardsvegen 160  
6430 Bud  
Norway  
+47 712 66 777  
[post@gsbildeler.no](mailto:post@gsbildeler.no)**Handshake Norway AS**  
Ordfører Utnes Vei 19  
1580 Rygge  
Norway  
+47 69 10 94 10  
[info@autodude.no](mailto:info@autodude.no)**Bilnerden AS**  
Østre Lohnelier 67  
4642 Søgne  
Norway  
+47 92 41 59 59  
[kundeservice@bilnerden.no](mailto:kundeservice@bilnerden.no)**Bilpleiekongen AS**  
Borgeskogen 26  
3160 Stokke  
Norway  
+47 465 37 888  
[kundeservice@bilpleiekongen.no](mailto:kundeservice@bilpleiekongen.no)**1.4. Nødtelefonnummer**

Telefon: Giftinformasjonen, +47 22 59 13 00

**AVSNITT 2: Fareidentifikasjon****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP]****Flam. Liq. 2****H225** Meget brannfarlig væske og damp.**Skin Irrit. 2****H315** Irriterer huden.**STOT SE 3****H336** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.**Asp. Tox. 1****H304** Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.**Aquatic Acute 1****H400** Meget giftig for liv i vann.**Aquatic Chronic 1****H410** Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

# SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



## 10502 QJUTSU MATTE COAT

Utgitt dato: 24.06.2024

Revidert:

Side: 2/11

### 2.2. Merkingselementer

Etikettinformasjon (CLP):

Signalord

FARE

Farepiktogrammer



Stoffer som bør nevnes på etiketten

Isooktan

Redegjørelser om fare

**H225** Meget brannfarlig væske og damp.

**H304** Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**H315** Irriterer huden.

**H336** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

**H410** Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Redegjørelser om forholdsregler

**P102** Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging

**P210** Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.  
Røyking forbudt.

**P261** Unngå innånding av damp/aerosoler.

**P273** Unngå utslipp til miljøet.

**P280** Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

Respons

**P301+P310** VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

**P331** IKKE framkall brekning.

Lagring

--

Avhending

**P501** Innhold/holder leveres til egnede avfallsbeholdere i henhold til nasjonale forskrifter.

Supplerende etikett informasjon

--

### 2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til Kommissjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**SIKKERHETS DATABLAD**

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10502 QJUTSU MATTE COAT**

Utgitt dato: 24.06.2024

Revidert:

Side: 3/11

**AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler****3.1. Stoffer - ikke relevant****3.2. Stoffblandinger**

Navn på produkt/bestanddel	Identifikatorer	Klassifisering CLP	Vekt %	
Isooktan	Index: 601-009-00-8	Flam. Liq. 2	H225	45 -< 55
	CAS: 26635-64-3	Asp. Tox. 1	H304	
	EC: 247-861-0	Skin Irrit. 2	H315	
	REACH: --	STOT SE 3	H336	
		Aquatic Acute 1	H400	
		Aquatic Chronic 1	H410	
		M(Acute)=1		
		M(Chronic)=1		
	Merknad C			
Metanol <sup>[1]</sup> <sup>[2]</sup> <sup>[3]</sup>	Index: 603-001-00-X	Flam. Liq. 2	H225	< 0,3
	CAS: 67-56-1	Acute Tox. 3	H331	
	EC: 200-659-6	Acute Tox. 3	H311	
	REACH: --	Acute Tox. 3	H301	
		STOT SE 1	H370	

**Merknader**

Fullstendig tekst på H-setninger i avsnitt 16

<sup>[1]</sup> Spesifikke konsentrasjonsgrenser

Metanol :

STOT SE 1 H370:  $C \geq 10\%$ STOT SE 2 H371:  $3\% \leq C < 10\%$ <sup>[2]</sup> Stoff med nasjonale grenseverdier for eksponering i arbeidet.<sup>[3]</sup> Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen<sup>[4]</sup> SVHC: Stoffer oppført på listen opprettet i henhold til artikkel 59 nr. 1**Merknad C:** Visse organiske stoffer kan bringes i omsetning enten i en bestemt isomerisk form eller som en blanding av flere isomerer.**AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak****4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Hudkontakt**

Fjern forurensede klær og sko. Vask huden grundig med vann.

Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.

**Øyekontakt**

Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser.

Skyll øynene omgående med rennende vann i minst 10-15 minutter.

Fortsett skyllingen.

Unngå sterk vannstråle; risiko for hornhineskade.

Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.

**Svelging**

IKKE framkall brekning.

Skyll munnen med vann.

Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen.

Hvis det oppstår brekninger, ta hensyn til aspirasjonsrisiko.

Oppsøk lege umiddelbart, vis pakken eller etiketten.

## SIKKERHETS DATABLAD

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878



### 10502 QJUTSU MATTE COAT

Utgitt dato: 24.06.2024

Revidert:

Side: 4/11

#### Innånding

Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.

Hold personen varm og i ro. Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ved hudkontakt: kan forårsake: rødhet, svie, irritasjon.

Ved kontakt med øyne: kan forårsake: svie, tåregang, rødhet i bindehinnen.

Ved svelging: kan forårsake: kvalme, oppkast, magesmerter. Risiko for aspirasjon med kjemisk lungebetennelse.

Ved innånding: Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som: hoste, forårsake irritasjon i luftveiene, svie i nese og svelg.

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slokkingsmidler

##### Egnede slokkingsmidler

skum, CO<sub>2</sub>, vannspray.

##### Ueguede slokkingsmidler

Ikke bruk vannstråle – risiko for spredning av brann

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Meget brannfarlig væske og damp. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

##### Forbrenningsprodukter

Brann kan forårsake utskilling av stoffet eller stoffblandingen Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), klor og andre uidentifiserte termiske nedbrytningsprodukter. Giftig røyk kan frigjøres, som kan utgjøre en helseisiko.

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

Generelle vernemidler som er typisk for brann.

Man skal ikke oppholde seg i et område utsatt for ild uten forsvarlige verneklær som beskytter mot kjemikalier og pusteapparat med uavhengig luftsirkulasjon.

Beholdere utsatt for ild skal nedkjøles med en spredt vannstråle fra en trygg avstand.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Begrens tilgang av uvedkommende personer til havariområdet så lenge forsvarlige opprydningstiltak ikke er blitt fullført. Pass på at fjerning av havariet og dets konsekvenser gjennomføres kun av opplært personell. Ved store utslipp, isoler det utsatte området.

Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ikke innånd tåke/damp.

Bruk egnet personlig verneutstyr. Fjern antennelseskilder, sluk åpen flamme, innfør røykeforbud.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

Sikre avløpene.

Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket miljøforurensning.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ved skade på emballasjen, oppbevares produktet i en beskyttende beholder.

Samles opp mekanisk og ved bruk av ikke-brennbare absorberende materialer (f.eks. jord, tørr sand, diatomitt, vermikulitt) og plasseres i merkede beholdere.

Materialet som plukkes, skal anses som avfall.

Rommet skal rengjøres og ventileres.

**SIKKERHETS DATABLAD**

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10502 QJUTSU MATTE COAT**

Utgitt dato: 24.06.2024

Revidert:

Side: 5/11

Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

**AVSNITT 7: Håndtering og lagring****7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Man skal følge alle generelle HMS-regler.

Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet.

Bruk egnet personlig verneutstyr.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Ikke innånd tåke/damp.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Man skal vaske hendene før pausen og etter fullført arbeid.

Pakninger som ikke brukes, skal holdes tett lukket.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Skal beskyttes mot direkte sollys.

Unngå elektrostatisk utladning.

Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.

**7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Oppbevares kun i originale, tette pakninger på et kjølig, tørt og godt ventilert rom.

Man skal ikke oppbevare produktet med matartikler eller dyrefor.

Lagres ikke med ikke-kompatible materialer.

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

Preparatet må beskyttes mot solstråling og varme.

Unngå elektrostatisk utladning.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Ingen data tilgjengelige

**AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr****8.1. Kontrollparametere**

Liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren skal lyde:

Navn	CAS-nr.	ppm	mg/m <sup>3</sup>	anm
Metanol	67-56-1	100	130	HE

**DNEL/PNEC**

Ikke relevant

**8.2. Eksponeringskontroll****Egnede konstruksjonstiltak**

Man skal følge alle generelle HMS-regler. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Unngå kontakt med huden og øynene. Man skal vaske hendene før pausen og etter fullført arbeid. Ikke innånd tåke/damp.

Sørg for avgassventilasjon eller andre tekniske metoder for å holde luftkonsentrasjonen av damper eller støv under deres respektive eksponeringsgrenser.

Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

**SIKKERHETS DATABLAD**

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10502 QJUTSU MATTE COAT**

Utgitt dato: 24.06.2024

Revidert:

Side: 6/11

**Øyenbeskyttelse**

Benytt øyevern. (EN 166)

**Håndbeskyttelse**

Benytt vernehansker (EN 374).

Velg hanskematerialet med hensyn til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og nedbrytning.

Det anbefales å skifte hansker regelmessig og skifte dem umiddelbart ved tegn på slitasje, skade (rivning, perforering) eller endringer i utseende (farge, fleksibilitet og form).

Påfør barriere krem på nakne deler av kroppen.

**Kroppsværn**

Bruk verneklær.

Type verneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesifikke arbeidsplassen.

**Åndedrettsvern**

Ved fare, bruk åndedrettsvern i henhold til EN136 (masker) eller EN 140 (halvmasker, kvartsmaske).

**Termiske farer**

Ikke relevant

**Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen**

Må ikke tømmes i avløp og grunnvann.

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

<b>Fysisk tilstand</b>	Væske
<b>Farge</b>	Fargeløs til lys gul
<b>Lukt</b>	Karakteristisk
<b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>	Ingen data tilgjengelige
<b>Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde</b>	>80 °C
<b>Antennelighet</b>	Meget brannfarlig væske og damp.
<b>Nedre og øvre eksplosjonsgrense</b>	0,9 – 7,4 % vol. (CAS: 26635-64-3)
<b>Flammepunkt</b>	3,4 °C
<b>Selvantennelsestemperatur</b>	227 °C (CAS: 26635-64-3)
<b>Spaltingstemperatur</b>	Ingen data tilgjengelige
<b>pH</b>	Ingen data tilgjengelige
<b>Kinematisk viskositet</b>	Ingen data tilgjengelige
<b>Løselighet</b>	Ingen data tilgjengelige
<b>Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)</b>	Ikke relevant
<b>Damptrykk</b>	Ingen data tilgjengelige
<b>Tetthet og/eller relativ tetthet</b>	0,82 ± 0,02 (25°C)
<b>Relativ damp tetthet</b>	Ingen data tilgjengelige
<b>Partikkelegenskaper</b>	Ikke relevant

**9.2. Andre opplysninger**

Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen data tilgjengelige

**SIKKERHETS DATABLAD**

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10502 QJUTSU MATTE COAT**

Utgitt dato: 24.06.2024

Revidert:

Side: 7/11

**Andre sikkerhetskjennetegn**

Ingen data tilgjengelige

**AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Ingen farlige reaksjoner kjent ved normalt bruk under normale forhold.  
Dampere kan danne eksplosive blandinger med luft.

**10.2. Kjemisk stabilitet**

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

**10.3. Risiko for farlige reaksjoner**

Ingen farlige reaksjoner kjent.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Unngå varmekilder, åpen ild, gnistdannelse og direkte sollys.

**10.5. Uforenlige materialer**

Sterke oksidasjonsmidler.

**10.6. Farlige nedbrytningsprodukter**

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjent.

**AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger****11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Metanol (CAS 67-56-1)**

LD<sub>50</sub> (oral, rotte) 1187 mg/kg

LD<sub>50</sub> (hud, kanin) 17100 mg/kg

LC<sub>50</sub> (innånding, rotte) 43700 mg/m<sup>3</sup>/6h

ATEmix (oral) > 2000 mg / kg

ATEmix (hud) > 2000 mg / kg

ATEmix (innånding, damper) > 20 mg / l

**Hudetsing/hudirritasjon**

Irriterer huden.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Kreftframkallende egenskap**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Reproduksjonstoksitet**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**STOT — enkelteksponering**

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

**STOT — gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

**Aspirasjonsfare**

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

**11.2. Opplysninger om andre farer**

**SIKKERHETS DATABLAD**

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10502 QJUTSU MATTE COAT**

Utgitt dato: 24.06.2024

Revidert:

Side: 8/11

**Hormonforstyrrende egenskaper**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper.

**Andre opplysninger**

Ingen data tilgjengelige

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1. Giftighet**

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Metanol CAS 67-56-1LC<sub>50</sub> (Fisk) 15400 mg/l / 96 h / *Lepomis macrochirus* (EPA-660/3-75-009, 1975)EC<sub>50</sub> (Virvelløse dyr) 18260 mg/l / 96 h / *Daphnia magna* (OECD 202)EC<sub>50</sub> (Alger) 22000 mg/l / 96 h / *Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD 201 / EPA OPPTS 850.5400)**12.2. Persistens og nedbrytbarhet**Metanol (CAS 67-56-1)

Biologisk nedbrytning: 69-97%

Lett biologisk nedbrytbar.

**12.3. Bioakkumuleringsevne**Metanol (CAS 67-56-1)

log Po/w=-0,77

**12.4. Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelige

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

**12.6. Hormonforstyrrende egenskaper**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper.

**12.7. Andre skadevirkninger**

Blandingen er ikke klassifisert som farlig for ozonlaget.

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder****Produkt**

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Rester oppbevares i originale emballasjer.

Ikke tømmes i kloakkavløp.

Avfallskode oppgis der avfallet oppstår.

**Emballasje**

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Det er kun helt tomme emballasjer som kan resirkuleres.

**Avfallskode**

Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet.

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****14.1. FN-nummer eller ID-nummer****UN 1993****14.2. FN-forsendelsesnavn****BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S.****ADR**



**SIKKERHETS DATABLAD**

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10502 QJUTSU MATTE COAT**

Utgitt dato: 24.06.2024

Revidert:

Side: 9/11

**IMDG****ICAO/IATA****14.3. Transportfareklasse(r)**

Varselskilt:

(ISOOKTAN)  
**FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.**  
 (ISOOCTANE)  
**FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.**  
 (ISOOCTANE)

3

**14.4. Emballasjegruppe**

II

**14.5. Miljøfarer****ADR**

Ja

**IMDG**

Ja

**ICAO/IATA**

Ja

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8. Unngå brannkilder og varmekilder.

**14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke relevant

**Andre opplysninger****ADR**

Begrensede mengder (LQ)

1L

Transportkategori

2

Tunnel restriksjonskode

D/E

**IMDG**

Begrensede mengder (LQ)

1 L

**EMS**

F-E, S-E

**ICAO/IATA**

Pakkingsinstruksjon (LQ)

Y341

Begrensede mengder (LQ)

1 L

Emballeringsinstruksjon (passasjerfly)

353

Maksimal mengde (passasjerfly)

5 L

Emballeringsinstruksjon (fraktfly)

364

Maksimal mengde (fraktfly)

60 L

**AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk****15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

- EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)
- EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006
- KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

**EU-REACH (1907/2006) - Vedlegg XVII Begrensninger ved bruk**

**SIKKERHETS DATABLAD**

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10502 QJUTSU MATTE COAT**

Utgitt dato: 24.06.2024

Revidert:

Side: 10/11

Metanol (CAS 67-56-1)

**Stoff som krever autorisasjon ifølge REACH, vedlegg XIV**

Dette produktet inneholder ikke stoffer som er underlagt autorisasjon (Forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg XIV).

**15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Ordlyden i setningene nevnt i del 3 :****H225** Meget brannfarlig væske og damp.**H301** Giftig ved svelging.**H304** Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.**H311** Giftig ved hudkontakt.**H315** Irriterer huden.**H331** Giftig ved innånding.**H336** Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.**H370** Forårsaker organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren>.**H400** Meget giftig for liv i vann.**H410** Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.**Prosedyrer som brukes for å utlede klassiferingen av stoffblandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]**

Beregningsmetode / På grunnlag av testdata

**Rådgivning om opplæring/instruksjon**

Gjør deg kjent med innholdet i sikkerhetsdatabladet.

Produktet må kun brukes av personer som har fått opplæring i hvordan arbeidet utføres, og som har kjennskap til innholdet i dette sikkerhetsdatabladet.

**Forkortelser og akronymer**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)-IMDG: International maritime dangerous goods code

CAS : Chemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)

CLP : forskrift (EF) 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (Classification, Labelling and Packaging)

DNEL : Derived No-Effect Level (avledet ingen-effekt-nivå)

EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)

LC50 : Middel dødelig konsentrasjon, 50

LD50 : Middel dødelig dose, 50

PBT : persistent, bioakkumulerende og giftig

PNEC : Predicted No-Effect Concentration (forutsagt ikke-effekt-konsentrasjon)

RID : Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifteredvedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)

vPvB : very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

**Henvisninger til litteratur og datakilder**

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website

**Øvrig informasjon**

Produktet beskrevet i sikkerhetsdatabladet skal lagres og brukes i samsvar med god industriell praksis og i samsvar med alle lovbestemmelser.

Informasjonen i sikkerhetsdatabladet er basert på gjeldende kunnskapsstatus, og er ment å beskrive produktet ut fra lovbestemmelser innen sikkerhet, helse og miljøvern. De skal ikke forstås som en garanti for spesifikke egenskaper.

Vi kan ikke gi noen garantier angående nøyaktigheten og fullstendigheten av informasjonen, eller kvaliteten og spesifiseringen til

**SIKKERHETS DATABLAD**

I henhold til Forordning (EF) nr 2020/878

**10502 QJUTSU MATTE COAT**

Utgitt dato: 24.06.2024

Revidert:

Side: 11/11

produkter, stoffer eller blandinger som er omtalt her.

Brukeren er ansvarlig for å legge forholdene til rette for sikker bruk av produktet og for konsekvensene av feil bruk av dette produktet.

Przedsiębiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5

[ekos@ekos.gda.pl](mailto:ekos@ekos.gda.pl)

[www.ekos.gda.pl](http://www.ekos.gda.pl)