

Rain Drop

10526
CZ

Rain Drop je expresní prostředek k ochraně téměř všech povrchů automobilu - laku, okna, chromované plasty. Aplikuje se bezprostředně po umytí na mokré povrchy a je perfektní jako nezávislá ochrana nebo posílení dřívě aplikovaných nátěrů. Poskytuje silný hydrofobní účinek, lesk a ochranu. Rozprašovač rozprašující přípravek pod vysokým tlakem umožňuje okamžité a pohodlné nanášení i na velké plochy.

Způsob použití: 1. Umyjte auto šamponem s neutrálním pH, odstraňte všechny nečistoty. 2. Pod tlakem vozidlo důkladně opláchněte. 3. Stisknutím spouště atomizéru * naneste optimální množství přípravku na vlhkou část automobilu a poté okamžitě rovnoměrně rozetřete pěnu měkkým a absorpčním mikrovlákem. Nezapomeňte často měnit strany mikrovlákna. 4. Dotkněte se každého prvku suchým mikrovlákem, abyste se ujistili, že byly odstraněny všechny zbytky přípravku. * Pokud chcete, aby rozprašovač stříkal produkt nepřetržitě, nastavte boční spoušť do vodorovné polohy.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Odstraňte obsah/obal v příslušně označených kontejnerech na odpady, v souladu s právními předpisy, které platí ve vaší zemi.

UFI: DW2X-WOFF-R00W-RMA0

Dovozce:

Nowy Samochód S.A.

ul. Zbyszka Cybulskiego 3

00-725 Warszawa, Polsko,

T. +48 691 344 348, info@soft99.eu



NEBEZPEČÍ



MADE IN JAPAN



4975759105053